



S A L S A

INFLATABLE SQUARE SPA



SCHNELLE MONTAGE
MONTAGE RAPIDE
MONTAGGIO RAPIDO



4 PERSONS



10 °C
MINIMUM

2 YEARS
WARRANTY



Air Bubbles



Filter x2



Cover



Ground Sheet

INHALT - CONTENU - CONTENUTO



Pumpe
Bloc moteur
Gruppo pompa



FI-Schutzstecker
Prise différentielle
Tappo RCD



Luftventil
Valve d'air
Valvola flusso aria



Verschluss für Ablassöffnung
Bouchon de vidange
Tappo di scarico



Aufblas Schlauch
Tube de gonflage
Tubo di gonfiaggio



Verschlüsse (x2)
Bouchons
Tappi



Decke
couverture
coperta



Pumpenanschlüsse (x3)
Raccordi du bloc moteur
Connettori gruppo pompa



Filterkartuschen
Cartouche de filtration
Cartuccia del filtro



Filtrationmedium
Support de filtration
Mezzi di filtrazione



Aufblasbare Struktur
Structure gonflable
Struttura gonfiabile



Grundplatte mit Schlaufen
Couverture de base avec boucles
Copertura di base con passanti


Contol Panel

Filter
Filtration
Filtrazione

Panel-Schloss
Verrouillage du panneau
Bloccaggio del pannello

Heizung
Chauffage
Riscaldamento

Massage
Massage
Massaggio




LED-Anzeige
Afficheur LCD
Schermo

Temperaturregelung
Régulation de la température
Regolazione della temperatura

On/Off

Temperaturmodus
Mode de température
Modalità di temperatura

Smart Control Display Écran de contrôle intelligent



Water capacity
930 L / 250 gal

ø 55" (140x140 cm)

ø 71" (180x180 cm)

18.5" (47 cm)
27.5" (70 cm)

Spezifikation

Anzahl Personen Nombre de personnes Numero di persone	4
Innenmasse Dimensions intérieures Dimensioni interne	140 x 140cm
Aussenmasse Dimensions extérieures Dimensioni esterne	180 x 180cm
Wasserfüllmenge Capacité en eau Capacità dell'acqua	930L
Stromanschluss Alimentation électrique Fornitura di energia	220-240V, 50Hz
Anzahl Luftdüsen Nombre de jets d'air Numero di getti d'aria	108
Material Matériau Materiale	PVC laminiert Remote IPX5
Filterleistung Capacité du filtre Capacità del filtro	1880 L/Std.
Heizleistung Capacité de chauffage Capacità di riscaldamento	1500 W
Aufheizzeit Temps de chauffage Tempo di riscaldamento	1.5 - 2.5 °C/Std
Erwärmung Chauffage Riscaldamento	42 °C max.
In Betriebnahme En fonctionnement In funzione	10 °C Minimum
Verpackungsmasse Masse d'emballage Peso dell'imballaggio	61 x 54 x 61 cm
Gewicht Brutto Poids brut Peso lordo	32.5 kg
Gewicht Netto Poids net Peso netto	30.5 kg



AQUARIUS

DE - Aquarius ist eine Marke der Solo-Products GmbH

FR - Aquarius est une marque du groupe Solo-Products GmbH

IT - Aquarius è un marchio del gruppo Solo-Products GmbH

www.solo-products.ch

