

Trasmittitore Speedlite ST-E3-RT (Ver.2)

CONTROLLO REMOTO PER FLASH SPEEDLITE

Attivazione di unità flash Speedlite compatibili a distanze fino a 30 m. Il controllo in radiofrequenza garantisce prestazioni affidabili perfino in assenza di campo visivo diretto. Funzioni aggiuntive per Speedlite EL-1.



- Controllo affidabile dei flash esterni
- Foto con più flash
- Controllo della fotocamera a distanza
- Design semplice da utilizzare
- Sincronizzazione wireless sulla seconda tendina*

GAMMA DI PRODOTTI



Trasmittitore Speedlite
ST-E3-RT (Ver.2)

Trasmittitore Speedlite
ST-E3-RT (Ver.2)

Trasmittitore Speedlite
ST-E3-RT

Trasmittitore Speedlite
ST-E2



Trasmittitore Speedlite ST-E3-RT



Trasmittitore Speedlite ST-E2

Canon

Live for the story_

* Per ulteriori dettagli, consulta le specifiche del prodotto

SPECIFICHE TECNICHE

Trasmittitore Speedlite ST-E3-RT (Ver.2)

MODALITÀ FLASH

| | |
|---------------------------------------|---|
| Controllo automatico dell'esposizione | E-TTL II/E-TTL |
| Sincr. alta velocità (FP) | Sì |
| Impostazioni manuali / uscita | Sì - 1/1 - 1/128 (1/8192 ^{1,2}) |
| Step manuali | Fase 1/3 |
| Impostazioni stroboscopiche/uscita | Sì - 1/4-1/128 (1/8192 ^{1,2}) |
| Frequenza | 1-500 Hz |

FUNZIONI RELATIVE AL FLASH

| | |
|--|-------------------|
| Blocco FE | Sì |
| Memoria FE | Sì ^{1,4} |
| Compensazione dell'esposizione flash | Sì |
| Bracketing dell'esposizione del flash | Sì |
| Sincronizzazione del flash sulla seconda tendina | Sì ^{1,3} |
| Flash d'effetto | Sì |

FLASH WIRELESS

| | |
|-------------------------------|--|
| Trasmittitore | Sì |
| Tipo trasmissione | Radio |
| Portata massima trasmettitore | Ambienti interni: 30 m Ambienti esterni: 30 m |
| Ricevitore | No |
| N. di gruppi | 5 - A, B, C, D o E |
| N. di canali | 15 |
| Scatto otturatore remoto | Sì |

ASSISTENZA AF

| | |
|-------------------------------|----|
| Raggio ausiliario AF | No |
| Numero di punti AF supportati | - |
| Tipo di luce ausiliaria AF | - |

ALIMENTAZIONE

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Batteria | 2 batterie AA |
| Tempo di ricarica minimo | N/D |
| Fonte di alimentazione esterna | No |

EDILIZIA

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Resistenza all'acqua e alla polvere | Sì |
| Materiale del piedino di montaggio | Metallo |

Varie

| | |
|--|---|
| Funzioni personalizzate | 8 (4 funzioni personali) |
| Impostazioni flash dai menu della fotocamera | Sì |
| Sensore esposizione del flash esterno | No |
| Terminale PC | No |
| Accessori | Incluso: custodia morbida Opzionale: cavo di connessione per il flash OC-E3, cavo per scatto a distanza SR-N3 EL-1, 600EX II-RT, 600EX-RT, 430EX III-RT |
| Speedlite compatibili | |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni (L x A x P), mm | 67,4 x 61,5 x 77,4 |
| Peso (batterie escluse), grammi | 110 g |

Note a piè pagina

- ¹ Le fotocamere compatibili potrebbero richiedere il più recente aggiornamento del firmware.
- ² La potenza minima di 1/8192 è disponibile solo con Speedlite EL-1 (1/128 con sincronizzazione ad alta velocità). Non visualizzabile nelle impostazioni dell'interfaccia utente sulle fotocamere lanciate prima del 2020.
- ³ Con fotocamere compatibili lanciate a partire dal 2020, come EOS-1D X Mark III, EOS R5/R6 e versioni successive, eccetto EOS 850D.
- ⁴ La potenza del flash automatico E-TTL e del flash manuale può variare leggermente.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition/canon.it
Canon Europa NV 2021

CONTROLLO REMOTO PER FLASH SPEEDLITE

Trasmittitore Speedlite ST-E3-RT (Ver.2)

Attivazione di unità flash Speedlite compatibili a distanze fino a 30 m. Il controllo in radiofrequenza garantisce prestazioni affidabili perfino in assenza di campo visivo diretto. Funzioni aggiuntive per Speedlite EL-1.



Data inizio vendita: fine maggio 2021

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN | Prezzo suggerito al pubblico |
|--|----------------|---------------|------------------------------|
| Trasmittitore Speedlite ST-E3-RT (Ver.2) | 5743B012AA | 4549292192568 | <Please fill in RRP> |

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Tipo confezione | Descrizione confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso lordo (kg) |
|--|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Trasmittitore Speedlite ST-E3-RT (Ver.2) | 5743B012AA | EA | Unità | 1 | 16 | 11,8 | 11,2 | 0,65 |
| | | CT | Cartone | 24 | 47 | 37,5 | 36,9 | 17,2 |
| | | EP | Euro pallet | 192 | 120 | 80 | 88,8 | 148 |
| | | | Strati per pallet | 2 | | | | |
| | | | Confezioni per strato | 4 | | | | |
| | | | Prodotti per strato | 96 | | | | |

Contenuto della confezione

- Trasmittitore Speedlite ST-E3-RT (Ver.2)
- Custodia morbida

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_