

## Produktbeschreibung

Streichfertige, dekorative Metallglanzfarbe für innen. Seidenglänzend, schnell trocknend, gut deckend und leicht zu verarbeiten. Geeignet für mechanisch nicht belastete Lackierungen auf z. B. Eisen, Stahl, Zink, Alu, Holz und Hart-PVC.

### Produkteigenschaften

- dekorativer Metallglanzfarbe
- schnell trocknend
- gut deckend
- für innen

### Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 30 Minuten
- Durchgetrocknet nach ca. 3–5 Tage

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

### Weitere Merkmale

- Farbtöne Gold
- Glanzgrad Seidenglänzend
- Abtönen Nicht abtönen
- Verdünnbar Streichfertig

### Ideal geeignet für...

#### Anwendung

- Dekorationsartikel
- Bilderrahmen
- Zierleisten

#### Untergrund

- Eisen und Stahl
- Zink
- Alu
- Holz
- Hart-PVC

### Theoretische Ergiebigkeit

- 1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich
- 8–16 m<sup>2</sup>

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst.

Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

## Verarbeitungshinweise

### Vor dem Streichen

#### Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen (z. B. mit Laugenpulver), sonst mit Farbfentferner abbeizen
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.

#### Weitere vorbereitende Maßnahmen

Zwischen +18 °C und +25 °C verarbeiten.

Grundierung/Zwischenanstrich: Holz: Vorstrichgrund; Eisen: entrostet, Rostschutzgrund; Zink, Alu, Hart-PVC: Universalhaftgrund

## Verarbeitung

**Gebinde vorsichtig öffnen. Lack vor und während der Verarbeitung gut aufrühren.**

Streichen (Lack-Pinsel).

1–2 Anstriche **MIOCOLOR Goldbronze**. Neuanstrich: Goldbronze zügig und satt, aber nicht zu dick, unverdünnt. Renovierungsanstrich: Gut erhaltene Altanstriche anschleifen, säubern und mit einem Probeanstrich auf Anstrichverträglichkeit prüfen. Ablätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (Abbeizen, Abschleifen) und wie Neuanstrich behandeln.

Technische Hinweise: Je nach Untergrundbeschaffenheit und Objektbedingungen ist ein leichter Pigmentabrieb materialtypisch, die Funktionsfähigkeit der Lackierung wird dadurch nicht beeinflusst.

### So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Pinsel verwenden.
2. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 24 Stunden beachten.

## Werkzeugempfehlung



**MIOCOLOR Goldbronze** kann mit Malerwerkzeugen mit gelbem Etikett verarbeitet werden.

## Nach der Verarbeitung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Pinselreiniger reinigen.

## Wichtige Hinweise

### Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

### Sicherheitshinweise



**ACHTUNG. Enthält:** n-Butylacetat, Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische  
**Gefahrenhinweise:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **Sicherheitshinweise:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub/Dampf vermeiden. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter gemäss den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode 080111 (VeVa) entsorgen.

### Inhaltsstoffe

Bindemittel (Kunstharz), Pigmente (Kupfer-Zink-Legierung), Lösemittel (N-Butylacetat, Solvent Naphtha, Xylol).

### Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/i) 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.