



PURE BASE 600 | WINDOW BLACK

Général	
Modèle	PURE BASE 600 WINDOW BLACK
Informations générales	
Facteur de forme de l'alimentation	ATX PS/2
Compatibilité carte mère	ATX, M-ATX, Mini-ITX
Installation des cartes mères avec une backplate	oui
Dimensions du boîtier sans les pieds (L x h x p), (mm)	492 x 220 x 445
Dimensions du boîtier avec les pieds (L x h x p), (mm)	492 x 220 x 470
Dimensions du panneau latéral vitré (L x l), (mm)	417 x 460
Options	Black
Poids (kg)	8.45
USB 2.0	-
USB 3.0	2
HD Audio I/O	1
Slots	7
Espace pour ventilateurs additionnels	7
Chargeur Qi	non
Illumination RVB LED	non
Matériaux	
Panneau Supérieur	ABS Plastic
Latéral	Steel
Fenêtre latérale	4mm tempered glass
Façade avant	ABS Plastic
Pieds	ABS Plastic
Nombre de baies	
5,25	2
3,5	3
2,5	8
Caractéristiques des baies disque dur	
Nombre total de racks disque dur	3
Capacité de la cage (HDD)	1
Rack disque dur amovible	3

Rack disque dur repositionnable	3
Ventilateurs pré-installés	
Ventilateur avant	1x be quiet! Pure Wings 2 140mm / 900rpm
Ventilateur arrière	1x be quiet! Pure Wings 2 120mm / 1,200rpm
Dimensions (L x W x H), (mm)	Front: 140 x 140 x 25, Rear: 120 x 120 x 25
Vitesse de rotation à 12V (rpm)	Front: 900, Rear: 1,200
Niveau sonore à 12V (dB(A))	Front: 17.1, Rear: 16.8
Débit d'air à 12V (cfm, m3/h)	Front: 55.8 / 94.80, Rear: 41.7 / 70.84
Pression de l'air à 12V (mm H2O)	Front: 0.6, Rear: 0.9
Gamme de Voltage (V DC)	5–12
Puissance absorbée (W)	Front: 1.08, Rear: 1.04
Courant d'entrée (A)	0.09
Connecteurs	3-pin
Durée de vie L10 à 25°C (h)	80,000
Contrôleur de ventilateur	Manual 3-step fan controller (3x 3-pin)
Installation de ventilateurs en options	
Avant (mm)	1x 120 / 1x 140
Dessus (mm)	2x 140 / 3x 120
Base (mm)	-
Côté (mm)	-
Installation optionnelle d'un radiateur	
Avant (mm)	120, 140, 240, 280, 360
Dessus (mm)	120, 240, 360
Base (mm)	-
Arrière (mm)	120
Refroidissement	
Hauteur maximale de l'unité de refroidissement du processeur (mm)	up to 165
Flux d'air	Front, Top Cover
Compatibilité alimentation	
Taille maximale sans ventilateur bas (mm)	210
Taille maximale avec ventilateur bas (mm)	210
Graphics Card	
Cage HDD (en taille de la carte graphique) installée (mm)	280
Cage HDD (en taille de la carte graphique) enlevée (mm)	425
Isolation	

Panneau d'isolation supérieur	oui
Panneau d'isolation façade avant	oui
Panneau d'isolation latéral	oui
Système anti-vibration pour isolation disque dur	oui
Système anti-vibration pour isolation ventilateur	non
Système anti-vibration pour isolation alimentation	oui
Plateau CM découplée anti-vibration	non

Filtres à poussière amovibles

Avant	1
Arrière	1
Latéral	-

Accessoires

Set de vis (HDD/SSD/montage de la CM)	oui
Rail en caoutchouc (pièces)	-
Entretoise (pièces)	-
Équerre LCS (pièces)	-
Équerre pour ventilateur supérieur (pièces)	-
Œillet en caoutchouc pour panneau HDD (pièces)	-
Bandes LED (pièces)	-
Serre-câbles (pièces)	4
Fixe câble (pièces)	-

Service après-vente

Durée de garantie (année)	3
Numéro vert (gratuit)	✓ / DE, FR

Informations logistiques; prix

Gamme de produit	Pure Base 600
Référence de l'article	BGW21
EAN code	4260052185445
Certifications	CE, RoHS
Dimensions de la boîte (mm)	515 x 280 x 565
Poids de la boîte (kg)	9.84
Colisage (pièces/colis)	1
Prix public conseillé TTC (€)	104