

Produktbeschreibung

Shabby Chic Vorstreichfarbe dient mit seinem besonders mattem finish der optimalen Vorbehandlung für Shabby Chic Effekt Öl. Es ist leicht in der Verarbeitung, hat eine sehr gute Haftung, eine hohe Deckkraft und lässt sich gut schleifen.

Produkteigenschaften

- mattes finish
- sehr gute Haftung
- sehr hohe Deckkraft
- schleifbar
- umweltfreundlich, geruchsarm
- für innen und außen
- auf Wasserbasis

Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 2 Stunden
- Überstreichbar nach ca. 10–12 Stunden

▪ Die Trocknungszeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

Weitere Merkmale

- Farbtöne laut Farbtonkarte
- Verdünnbar streichfertig, bei Bedarf mit max. 5 % Wasser

Ideal geeignet für...

Anwendung

- Kommoden
- Tische
- Hocker
- Dekoration

Untergrund

- Holz

Theoretische Ergiebigkeit

- 1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich
- ca. 10 m²

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Verarbeitungshinweise

Vor dem Streichen

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- kleine Risse mit Schnellspachtel ausgleichen
- verzinkte Oberflächen mit Zink oder Haushaltsreiniger (mit Salmiakgeist-Zusatz) säubern
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.

Grundierung

Intakte Altanstriche mit dieser Shabby Chic Vorstreichfarbe grundieren. Rohes Holz im Außenbereich mit Holzschutzgrundierung vorbehandeln.

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Streichen (mit Acryllack-Pinsel), rollen (mit Schaumstoffwalze), spritzen (auf Spritzviskosität einstellen).

Anstrich erfolgt mit dieser Shabby Chic Vorstreichfarbe, unverdünnt. Folgeanstrich: ein perfektes Ergebnis wird mit Verwendung von Shabby Chic Effekt Öl erzielt.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen
2. Beschichtung im Kreuzgang oder Bahnen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 10–12 Stunden beachten.

Werkzeugempfehlung

Pinsel mit Kunststoffborsten / Lackrolle für Lacke auf Wasserbasis.

Nach der Verarbeitung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und Seife reinigen. Insbesondere hochwertige Farbrollen und Pinsel bleiben somit lange haltbar.

Wichtige Hinweise

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Farbe nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode EWC 080 119 entsorgen.

Inhaltsstoffe

Reinacrylatdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion). Enthält 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Konservierung / Allergikerhinweis

Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Technischen Merkblattes unter Tel.: +49 2541 744 7460.

Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.

