



Descrizione del prodotto

Vernice trasparente per legno con effetto satinato a base di solvente, per esterni ed interni. Il prodotto è resistente alle intemperie, idrorepellente, regola l'umidità, è facile da lavorare ed offre un filtro anti-UV supplementare per una protezione di durata particolarmente lunga. Il prodotto è adatto per tutti componenti in legno a misura e limitatamente a misura, ad es. finestre, porte, imposte, portoni in legno.

Caratteristiche del prodotto:

- Resistente agli agenti atmosferici
- regola l'umidità
- effetto repellente
- filtro anti-UV
- odore mite
- per interni ed esterni
- senza aromatici

Ideale per...

Utilizzo

- Finestre
- Porte
- Imposte
- portoni in legno

Sottofondo

- componenti in legno a misura e limitatamente a misura

Tempi di asciugatura

- Superficie asciutta dopo ca. 6 ore
- Ritingibile dopo ca. 24 ore

I tempi di asciugatura dipendono dalla qualità del sottofondo, dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato. I tempi di asciugatura sopra menzionati si riferiscono a condizioni normali (ca. 20 °C, 65% umidità rel. dell'aria).

Resa teorica

- 1 litro lavorato con una sola mano di colore è sufficiente per
- 9–12 m²

In generale, la resa dipende dal sottofondo, dalle caratteristiche del sottofondo, dall'utensile impiegato e dal modo individuale di lavorare.

Il raggiungimento delle rese indicate dipende da un'impiego corretto secondo le avvertenze indicate circa il pretrattamento del sottofondo e la lavorazione del prodotto.

Ulteriori caratteristiche

- Tonalità cromatiche Trasparente
- Grado di lucentezza Effetto satinato
- Digradare Non mescolare con altri materiali.
- Diluibile Pronta alla lavorazione

Avvertenze per la lavorazione:

Prima di pitturare

Preparazione del sottofondo

Al fine di garantire un'adesione sicura e di ottenere un risultato di pittura perfetto occorre pretrattare il sottofondo come descritto di seguito.

- Le superfici da pitturare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso, solide e pronte all'applicazione.
- Vecchi strati di vernice: pulire e leggermente levigare in caso siano intatti (ad es. con della polvere alcalina), altrimenti rimuovere con dello sverniciatore
- Completamente rimuovere rivestimenti sfaldanti e non solidi.

Mano di fondo: legno grezzo all'esterno con fondo protettivo per legno

Ulteriori misure preparative

La temperatura minima di lavorazione per il materiale e l'ambiente è +5 °C.



SCHEDA TECNICA

VERNICE TRASPARENTE ANTI-UV

SYNTHETIC





Lavorazione

Il prodotto è pronto per l'uso. Non necessita nessuna mescolazione.

Pennellare (pennello per velatura)

Rivestimento

2 mani **MIOCOLOR Vernice trasparente anti-UV**, 3 mani in caso di superfici fortemente esposte alle intemperie. Leggermente carteggiare le superfici tra le fasi di lavoro.

Informazioni tecniche: Non lavorare il prodotto al sole, in caso di pioggia. Dopo 2–3 anni, eseguire un controllo e ripassare se necessario. L'aspetto leggermente lattesciente durante l'applicazione è specifico del prodotto e si ridurrà con l'asciugatura.

Come raggiungere un risultato ottimale

1. Si consiglia di levigare, pulire e verniciare il legno sempre nella direzione della venatura.
2. Al fine di ottenere un risultato uniforme e naturale, applicare più strati sottili invece di un unico strato spesso.
3. Tenere in mente i tempi di asciugatura di 24 ore tra i singoli strati.

Utensile raccomandato:



MIOCOLOR Vernice trasparente anti-UV può essere applicata con attrezzi da imbianchino dotati di un'etichetta verde.

Dopo la lavorazione

Lavare tutti gli attrezzi con del detergente per pennelli immediatamente dopo il lavoro.

Informazioni importanti

Immagazzinaggio e trasporto

Depositare ben chiuso ed in luoghi secchi e freschi ma (non al di sotto di +5 °C) e sicuri dall'accesso di bambini. Durante il trasporto, badare ad una sufficiente stabilità. Conservare i contenitori aperti ben chiusi e in posizione eretta al fine di evitare eventuali perdite. Dopo l'apertura del contenitore, consumare il più presto possibile.

Avvertenze di sicurezza



ATTENZIONE. Contiene 2-butanonoxim. Può provocare reazioni allergiche. **Avvertenze di pericolo:** Liquido e vapore infiammabile. Un ripetuto contatto con la pelle può rendere ruvida o screpolata la cute. **Avvertenza di sicurezza:** Conservare fuori dalla portata dai bambini. Se si rende necessario consultare un medico, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme aperte o altre fonti d'accensione. Non fumare. Tenere ben chiuso il contenitore. Indossare guanti di protezione/abbigliamento protettivo/protezione degli occhi/protezione del viso. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (oppure i capelli): Immediatamente togliersi tutti gli indumenti contaminati. Risciacquare la pelle con acqua/fare la doccia.

Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere in un luogo fresco.

Smaltimento

Far riciclare solo contenitori interamente svuotati. Smaltire i contenitori con residui di vernice presso il punto di raccolta per vernici vecchie secondo il codice rifiuti 080111 (VeVa).

Componenti

Resina alchidica, cariche, benzina solvente, additivi.

Composti organici volatili



SCHEDA TECNICA

VERNICE TRASPARENTE ANTI-UV

SYNTHETIC



Valore limite UE per questo prodotto (categoria prodotto A/e) 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 g/l VOC.