



## Description du produit

Apprêt pénétrant MIOCOLOR pour la fixation et l'apprêt de subjectiles minéraux sableux, poreux et fortement absorbants en intérieur et en extérieur. Assure pour les subjectiles en crépi et panneaux de construction fortement et inégalement aspirants une capacité d'absorption réduite et équilibrée du subjectile et est ainsi la solution d'apprêt idéale pour les couches de peinture sur les murs et les plafonds.

### Caractéristiques du produit

- agit en profondeur
- se solidifie en profondeur
- améliore l'adhérence
- transparent
- pour l'intérieur et l'extérieur
- inodore
- application facile

### Temps de séchage

- dessiccation superficielle après env. 1 à 2 heures
- recouvrable après env. 4 à 6 heures

Les temps de séchage se fondent sur la nature du subjectile, la température ambiante, l'humidité de l'air et l'épaisseur d'application. Les temps de séchage susmentionnés se fondent sur des conditions normales (env. 20 °C, humidité rel. de l'air 65 %).

### Autres caractéristiques

- diluable dans l'eau

### Idéalement approprié pour...

#### Application

- pour l'apprêt de subjectiles fortement et inégalement absorbants en intérieur et en extérieur

#### Subjectile

- enduit
- béton
- maçonnerie
- panneaux de placoplâtre
- couches de peinture à dispersion anciennes ou légèrement farineuses

### Rendement

1 litre suffit pour une seule couche selon la nature du subjectile pour env. 6 m<sup>2</sup>

Fondamentalement, le rendement du subjectile est influencé par la nature du subjectile, l'outil utilisé et la méthode individuelle d'application.

L'obtention des rendements mentionnés dépend d'une application dans les règles de l'art conformément aux consignes indiquées relatives au traitement préalable du subjectile et à l'application du produit.



## Consignes d'utilisation

### Avant de commencer

Recouvrir les sols, les meubles, le carrelage et les vitres de film ; coller de l'adhésif de peintre sur les cadres de fenêtre et de porte, et si nécessaire sur les transitions vers les surfaces murales et de plafond adjacentes. Retirer les interrupteurs, les prises de courant, etc.

### Préparation du support

Pour garantir une bonne adhérence et permettre un rendu parfait, préparer le support comme décrit ci-dessous.

- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, solides et porteuses.
- Boucher les fissures, les trous ou autres défauts avec un mastic adapté.
- Enlever les anciennes couches qui s'écaillent et qui farine, les couches de peinture à la colle et les papiers peints qui ne collent pas sans laisser de résidus.
- Recouvrir les tâches tenaces (par ex. d'eau, de graisse, de tabac, de suie, etc) d'apprêt isolant et couvrant. Cela permet ainsi d'éviter la pénétration ultérieure de ces tâches.
- Pour les moisissures de surface sur les murs et les plafonds, brosser dans un premier temps la moisissure puis traiter avec un produit anti-moisissure (utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations concernant le produit avant utilisation). Important : toujours identifier la cause des moisissures et éliminer si possible complètement l'infestation par une mesure adaptée.
- Poncer légèrement les anciennes couches brillantes ou les traiter avec de la lessive.
- Laisser les enduits frais sécher au minimum 4 semaines.

### Autres mesures de préparation

- Humidifier légèrement l'outil avec de l'eau pour garantir un bon prélèvement et une bonne répartition de l'apprêt pénétrant.
- La peinture est prête à l'emploi, elle doit simplement être bien mélangée ou secouée avant l'application.
- La température minimale d'application pour le matériau et l'environnement s'élève à +5 °C.
- Ne pas appliquer au soleil ou en cas de pluie.

### Application de la peinture

- Appliquer uniformément non dilué
- Appliquer deux couches sur les supports particulièrement aspirants.
- Ne pas pulvériser en airless, ni mélanger avec d'autres produits.

### Recommandation d'outil

L'apprêt pénétrant MIOCOLOR peut être appliqué au pinceau, au pinceau-brosse ou à la brosse à plafond.



Outils recommandés : avec l'étiquette rouge

### Après l'application

- Aucun film d'apprêt pénétrant fermé et brillant ne doit être visible car celui-ci entraîne potentiellement des problèmes d'adhérence de la couche suivante. Poncer si nécessaire légèrement les couches brillantes ou les traiter avec de la lessive.
- Fermer le pot de peinture de façon sûre.
- Nettoyer minutieusement tous les outils de travail immédiatement après utilisation à l'eau chaude. Les rouleaux de peinture et pinceaux de grande qualité en particulier restent ainsi résistants longtemps.
- Retirer l'adhésif de peintre, les films et les tapis de protection et remonter les prises électriques, les interrupteurs, etc.



## Consignes importantes

### Rangement et transport

Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit sec, bien fermé et frais (mais pas en dessous de +5 °C). Lors du transport, veiller à une stabilité suffisante. Bien fermer les pots entamés et les entreposer en position debout pour éviter les fuites. Utiliser de préférence rapidement après l'ouverture.

### Consignes de sécurité

Entreposer dans un endroit hors de portée des enfants. Lors de l'utilisation de peintures et de laques peu nocives, il faut également respecter les mesures de protection habituelles. Pendant l'application et le séchage, veiller à une aération suffisante. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de la peinture. Pendant les travaux de ponçage (filtre à poussière P2), ne pas inhaler les poussières ni les brouillards de peinture – porter le masque de protection indiqué ! En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

### Mise au rebut

Ne mener au recyclage que des récipients entièrement vidés. Ne pas laisser la peinture pénétrer dans les canalisations, les eaux de surface, ni dans la terre. Les restes de produit desséchés peuvent être éliminés avec les déchets domestiques ou ceux du chantier. Éliminer les résidus liquides dans une déchetterie spécialisée selon le code de déchet 080112 (VeVa).

### Composants

Liant (dispersion matière plastique), eau, additifs, conservateurs (benzothiazolinone / méthylisothiazolinone / pyrithione de zinc)

### Conservation / allergènes

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques. Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande. Pour obtenir des conseils relatifs aux personnes allergiques à l'isothiazolinone, s'adresser au n° de tél. CH-0800 84 0848.

### Composés organiques volatils

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit A/h) : 30 g/L (2010). Ce produit contient max. 1 g/L de COV.