



TECHNISTAR S6

HDTV-Sat-Receiver mit USB-Aufnahmefunktion

| EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Farbe | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|-----------|------------------|-----------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 4019588047174 | 0000/4717 | 1.24 kg | 600 g | schwarz | 22.00 x 4.50 x 17.70 cm | 31.00 x 8.00 x 19.50 cm |
| 4019588147171 | 0001/4717 | 1.22 kg | 1.22 kg | silber | 22.00 x 4.50 x 17.70 cm | 31.00 x 8.00 x 19.50 cm |

| | | |
|--|---|---|
| BILD | individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja | ISIPRO: Ja |
| Standbild: Ja | Lautstärke verriegelbar: Ja | SFI: Ja |
| SD: Ja | Menüverriegelung: Ja | TECHNIMATIC: Ja |
| HD: Ja | Sperre Bedienfeld: Ja | TECHNIFAMILY: Ja |
| 1080p: Ja | Integrierte LED-Uhr: Ja | TUNER |
| 1080i: Ja | Startquelle auswählbar: Ja | Tuner-Typ: DigitalSat |
| 720p: Ja | Startprogramm auswählbar: Ja | Sat (DVB-S2): 1 |
| 576p: Ja | INTERNETFUNKTIONEN | Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
| 576i: Ja | Internet-Geschwindigkeitstest: Ja | Satradio: Ja |
| ANSCHLÜSSE | LEISTUNG/ENERGIEWERTE | Internetradio: Ja |
| HDMI™ (out): 1 | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 4.8 W ohne LNB | TECHNIROUTER ready: Ja |
| USB: 1 (USB 2.0) | Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 0,3 W | TUNER - SAT |
| Common Interface Plus (CI+): Ja | AUFNAHMEFUNKTIONEN | Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz |
| Smartcard-Leser: Ja | DVR Funktion: Ja | Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja | DVR Speichermedium: via USB | DVB-S: QPSK |
| Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649) | TimeShift: Ja | Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja | Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja | DVB-S2: 8PSK - QPSK |
| F-Buchse SAT (in): Ja | Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja | Symbolrate DVB-S2: 2 ... 45 Mbaud |
| DC IN: 1 | NETZWERK & KOMMUNIKATION | FEC: RS, LDPC, BCH |
| BEDIENUNG/KOMFORT | Bluetooth: Ja (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635) | UMGEBUNG |
| Seitenspeicher: 1000 | SONSTIGE FEATURES | Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C |
| Teletextuntertitel: Ja | Programmspeicher Gesamt: 9999 | Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 % |
| Mediaplayer: Ja | Regionalprogramm Auswahl: Ja | Lagertemperaturbereich: -20 ... 60 °C |
| Sleeptimer: Ja | Internetradio: Ja | UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS |
| Teletext: Ja | OSD-Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch | Audio-Formate: MP3, WAV, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF |
| Uhr: Ja | STROMVERSORGUNG | Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF |
| DECODER | Nennspannung: 230 V | Video-Codex: MPEG-4, MPEG-2, H.264 |
| Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC | Frequenz: 50 Hz | Video-Formate: MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF |
| Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III | Netzteil: extern, DC 12 V / 2 A | |
| DISPLAY | TECHNISAT CONNECT | |
| Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß | Control: Ja | |
| ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME | SFI: Ja | |
| Conax: Ja | TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE | |
| CI+: Ja (v1.3) | AUTOINSTALL: Ja | |
| HOTELMODE | | |
| Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja | | |

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

LIEFERUMFANGTECHNISTAR S6, Fernbedienung (inkl. Batterien),
externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung**KEYFEATURES**

TechniSat CONNECT

"SiehFern INFO" (SFI)

ISIPRO

TechniFamily

DVRready¹

Perfect Recording

Pay-TV-fähig²

Universal Plug and Play (UPnP)

Schnittfunktion

TechniRouter-ready

ISI Mode

- 1) USB-Datenträger benötigt, optional erhältlich.
- 2) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich, in Deutschland z. B. kompatibel zu Sky, HD+, freenet TV u.a.)