



## Descrizione del prodotto

Smalto acrilico bianco, diluibile con acqua, per l'uso su legni con alto contenuto di ingredienti in ambienti interni ed esterni. Evita la fuoriuscita di contenuti del legno solubili nell'acqua e coloranti e quindi la formazione di macchie sulla superficie della verniciatura. Permeabile al vapore acqueo e facile da lavorare. Il prodotto è adatto per legni di conifere grezzi o impregnati quali finestre, porte, strutture a graticcio a vista, rivestimenti in legno, intradossi, pergole e recinzioni in legno.

### Caratteristiche del prodotto:

- Smalto acrilico - a base di acqua
- Per legno elevatamente ricco di contenuti (ad es. legni di conifere)
- impermeabile al vapore acqueo
- per interni ed esterni

### Ideale per...

#### Utilizzo

- struttura a graticcio a vista
- rivestimenti in legno
- intradossi
- Pergole
- recinti in legno

#### Sottofondo

- legno di latifoglie e conifere grezzo o impregnato

### Tempi di asciugatura

- Ritingibile dopo ca. 4 ore

I tempi di asciugatura dipendono dalla qualità del sottofondo, dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato. I tempi di asciugatura sopra menzionati si riferiscono a condizioni normali (ca. 20 °C, 65% umidità rel. dell'aria).

### Resa teorica

- 1 litro lavorato con una sola mano di colore è sufficiente per...
- 8–10 m<sup>2</sup>

In generale, la resa dipende dal sottofondo, dalle caratteristiche del sottofondo, dall'utensile impiegato e dal modo individuale di lavorare. Il raggiungimento delle rese indicate dipende da un'impiego corretto secondo le avvertenze indicate circa il pretrattamento del sottofondo e la lavorazione del prodotto.

### Ulteriori caratteristiche

- Tonalità cromatiche bianco
- Sfumabile Non sfumare o mescolare con altri materiali.
- Diluibile Non diluire

## Avvertenze per la lavorazione:

### Prima di pitturare

#### Preparazione del sottofondo

Al fine di garantire un'adesione sicura e di ottenere un risultato di pittura perfetto occorre pretrattare il sottofondo come descritto di seguito.

- Le superfici da pitturare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso, solide e pronte all'applicazione.
- Pulire del tutto e a fondo boiaccia cementizia, depositi di calcare, strati di ossido, distaccanti ecc.
- Completamente rimuovere rivestimenti sfaldanti e non solidi.

#### Mano di fondo

Legno grezzo all'esterno: fondo protettivo per legno

#### Ulteriori misure preparative

La temperatura minima di lavorazione per il materiale e l'ambiente è +8 °C.



ACRYL



SCHEDA TECNICA

# FONDO DI BLOCCO PER LEGNO



## Lavorazione

**Agitare bene il fondo prima dell'uso.**

Pitturare (con pennello per vernice acrilica), rullare (con rullo in materiale espanso).

### Prima verniciatura

1-2 mani di **MIOCOLOR Fondo acrilico di blocco per legno**, quindi ritocco con ad es **MIOCOLOR Vernici acriliche colorate** oppure **MIOCOLOR Vernice protettiva acrilica per legno**.

### Verniciatura di ristrutturazione

Affilare strati di vernice vecchia tenaci e ben conservati, pulirli ed eseguire una prova di verniciatura su una piccola superficie; in caso di compatibilità del rivestimento, trattarlo come una nuova verniciatura.

Avvertenze tecniche: Non portare in contatto con materiali sintetici contenenti addolcitori. Esclusivamente impiegare attrezzi puliti e non usati.

## Come raggiungere un risultato ottimale

1. Iniziare con la verniciatura degli angoli e dei bordi. A tal fine usare un pennello piatto oppure per radiatori.
2. Poi, rivestimento a mani incrociate o strisce.
3. Tenere in mente i tempi di asciugatura di 4 ore tra i singoli strati.

## Utensile raccomandato:



**MIOCOLOR Fondo isolante acrilico per legno** può essere applicato con attrezzi da imbianchino dotati di un'etichetta gialla.

## Dopo la lavorazione

Lavare tutti gli attrezzi con dell'acqua calda e sapone immediatamente dopo il lavoro. In questo modo, rimangono a lungo termine utilizzabili in particolarmente i rulli inchiostriatori e pennelli di alta qualità.

## Informazioni importanti

### Immagazzinaggio e trasporto

Depositare ben chiuso ed in luoghi secchi e freschi ma (non al di sotto di +5 °C) e sicuri dall'accesso di bambini. Durante il trasporto, badare ad una sufficiente stabilità. Conservare i contenitori aperti ben chiusi e in posizione eretta al fine di evitare eventuali perdite. Dopo l'apertura del contenitore, consumare il più presto possibile.

### Avvertenze di sicurezza

Anche se si utilizzano delle vernici a basso contenuto di sostanze nocive occorre osservare le consuete misure di sicurezza. Tenere lontano dalla portata di bambini. Se il prodotto viene spruzzato occorre usare un filtro combinato A2/P2. Durante i lavori di levigatura usare un filtro antipolvere P2. Durante la lavorazione e l'asciugatura occorre assicurarsi che vi sia una buona ventilazione. Non mangiare, bere e fumare durante l'uso del colore. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle bisogna immediatamente sciacquare con dell'acqua le parti del corpo interessate.

### Smaltimento

Si prega di far riciclare solo contenitori interamente svuotati. Non far entrare nella fognatura, nelle acque o nel suolo. Smaltire residui di materiale essiccato attraverso i rifiuti domestici oppure rifiuti da cantiere. Smaltire eventuali residui liquidi presso un centro di smaltimento per vernici secondo il codice di rifiuti 080112 (VeVa).



SCHEDA TECNICA

# FONDO DI BLOCCO PER LEGNO

ACRYL



## Componenti

Dispersione a base di acrilato, biossido di titanio, cariche, acqua, additivi, conservanti (metil-isotiazolinone, benzil-isotiazolinone).

## Conservazione / Informazione per persone allergiche

Contiene 1,2-benzisotiazolo-3-(2H)-on (conservazione). Può provocare reazioni allergiche. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Consultorio per gli allergici all'isothiazolinone e richiesta della scheda tecnica attraverso il numero telefonico: CH-0800 84 0848.

## Composti organici volatili

Valore limite UE per questo prodotto (categoria prodotto A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l VOC.