

Descrizione del prodotto

MIOCOLOR FONDO PER FACCIATE per consolidare e pretrattare in modo ottimale sottofondi sabbiosi, porosi e minerali altamente assorbenti in ambienti esterni. In caso di sottofondi intonacati che assorbono fortemente o in modo non uniforme si assicura un assorbimento del sottofondo ridotto e uniforme e si ha quindi il pretrattamento ottimale per la verniciatura di facciate.

Caratteristiche del prodotto:

- con effetto in profondità
- effetto compattante
- favorisce l'adesività
- incolore
- per interni (ed esterni)
- quasi inodore
- facile da lavorare

Ideale per...

Utilizzo

- per il pretrattamento di sottofondi fortemente assorbenti o che assorbono in modo non uniforme all'esterno
- l'ideale per sottofondi intonacati vecchi ed esposti da molto tempo agli agenti atmosferici

Sottofondo

- Intonaco
- Calcestruzzo
- Muratura
- Verniciature di facciate vecchie o leggermente polverose

Tempi di asciugatura

- Superficie asciutta dopo ca. 1-2 ore
- Ritingibile dopo ca. 8-12 ore

I tempi di asciugatura dipendono dalla qualità del sottofondo, dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato. I tempi di asciugatura sopra menzionati si riferiscono a condizioni normali (ca. 20 °C, 65% umidità rel. dell'aria).

Ulteriori caratteristiche

- Diluibile con acqua

Resa

A seconda delle caratteristiche del sottofondo 1 litro di prodotto è sufficiente per coprire una superficie di ca. 6 m² con uno strato di colore.

In generale, la resa dipende dal sottofondo, dalle caratteristiche del sottofondo, dall'utensile impiegato e dal modo individuale di lavorare.

Il raggiungimento delle rese indicate dipende da un impiego corretto secondo le avvertenze indicate circa il pretrattamento del sottofondo e la lavorazione del prodotto.

**Avvertenze per la lavorazione:****Prima di pitturare**

Coprire aree da non pitturare con una pellicola, coprire con un nastro protettivo da imbianchino il telaio delle finestre e delle porte e se necessario le superfici di soffitti e pareti adiacenti. Rimuovere eventuali prese, interruttori della luce ecc.

Preparazione del sottofondo

Al fine di garantire un'adesione sicura e di ottenere un risultato di pittura perfetto occorre pretrattare il sottofondo come descritto di seguito.

- Le superfici da pitturare devono essere pulite, asciutte, solide e pronte all'applicazione.
- Livellare eventuali fessure, buchi o altri difetti con dello stucco adatto.
- Rimuovere completamente le verniciature precedenti sfaldanti e polverose, le verniciature a base di colla e tappezzerie non aderenti.
- Trattare le macchie tenaci (ad es. a causa di acqua, grasso, nicotina, nerofumo etc.) con del fondo isolante e di blocco. In questo modo si evita la successiva formazione di macchie.
- In caso di muffe superficiali o muschio su facciate, spazzolare e trattare in seguito con un prodotto che rimuove la muffa o il muschio (utilizzare con attenzione gli agenti biocidi. Prima dell'utilizzo sempre leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto). Importante: sempre rilevare la causa della muffa e se possibile completamente rimuoverla applicando delle misure adatte.
- In caso di vecchi strati di vernice lucida leggermente irruvidire o pretrattare le superfici con della liscivia.
- Far asciugare gli intonaci nuovi per almeno 4 settimane.

Ulteriori misure preparative

- Inumidire leggermente l'attrezzo per assicurare una buona tenuta e rilascio del fondo per facciate.
- Il colore è pronto per l'uso e occorre solamente mescolarlo o agitarlo bene prima dell'uso.
- La temperatura minima di lavorazione per il materiale e l'ambiente è +5 °C.
- Non lavorare il prodotto al sole o in caso di pioggia.

La verniciatura

- Applicare in modo uniforme e non diluito
- Trattare due volte sottofondi particolarmente assorbenti.
- Non applicare con spruzzatori airless e non mescolare con altri prodotti.

Utensile raccomandato:

MIOCOLOR Fondo per facciate si può applicare con un pennello, verniciatore o spazzola da imbianchino.



Attrezzi consigliati: con l'etichetta rossa

Dopo la lavorazione

- Non dovrebbe trasparire uno strato di fondo della facciata compatto e lucido, dato che ciò potrebbe comportare delle difficoltà di adesività in caso di successivi applicazioni di strati di vernice. In caso di strati lucidi all'occorrenza irruvidire leggermente o trattare con liscivia.
- Chiudere in maniera sicura il secchio del colore.
- Lavare tutti gli attrezzi con dell'acqua calda immediatamente dopo il lavoro. In questo modo, rimangono a lungo termine utilizzabili in particolarmente i rulli inchiostatori e pennelli di alta qualità.

- Rimuovere il nastro protettivo da imbianchino, le pellicole oppure il vello da imbianchino e nuovamente montare le prese, gli interruttori della luce ecc.

Informazioni importanti

Immagazzinaggio e trasporto

Depositare ben chiuso ed in luoghi secchi e freschi ma (non al di sotto di +5 °C) e sicuri dall'accesso di bambini. Durante il trasporto, badare ad una sufficiente stabilità. Conservare i contenitori aperti ben chiusi e in posizione eretta al fine di evitare eventuali perdite. Dopo l'apertura del contenitore, consumare il più presto possibile.

Avvertenze di sicurezza

Conservare in un luogo inaccessibile ai bambini. Anche se si utilizzano dei colori e delle vernici a basso contenuto di sostanze nocive occorre osservare le consuete misure di sicurezza. Durante l'applicazione e l'asciugatura occorre assicurarsi che vi sia sufficiente ventilazione. Non mangiare, bere e fumare durante l'uso del colore. Durante i lavori di levigatura (filtro antipolvere P2) non respirare la nebbia di spruzzo/colore – Portare la maschera di protezione indicata! In caso di contatto con gli occhi o con la pelle bisogna immediatamente sciacquare bene con dell'acqua.

Smaltimento

Si prega di far riciclare solo contenitori interamente svuotati. Non far entrare nella fognatura, nelle acque o nel suolo. Smaltire residui di materiale essiccato attraverso i rifiuti domestici oppure rifiuti da cantiere. Smaltire eventuali residui liquidi presso un centro di smaltimento per vernici secondo il codice di rifiuti 080112 (VeVa).

Componenti

Dispersione di materiale plastico speciale, acqua, additivi, conservanti (benzisothiazolinone, metilisothiazolinone, zinco-piritione).

Conservazione / Informazione per persone allergiche

Contiene 1,2-benzisothiazolo-3(2H)-on e 2-metile-2H-isothiazolo-3-on. Può provocare reazioni allergiche. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Consultorio per gli allergici all'isothiazolinone e richiesta della scheda tecnica attraverso il numero telefonico: CH-0800 84 0848.

Composti organici volatili

Valore limite UE per questo prodotto (categoria prodotto A/h): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l VOC.