

# Transmetteur Speedlite ST-E3-RT (version 2)

## DÉCLENCHEUR DE FLASH À DISTANCE POUR LES FLASHS SPEEDLITE

Déclenchement jusqu'à 30 m de distance de flashes Speedlite compatibles. La commande par radiofréquence garantit un fonctionnement parfaitement fiable, même en présence d'obstacles. Caractéristiques supplémentaires du Speedlite EL-1.



- Contrôle ultra-fiable des flashes externes
- Photographie multiflash
- Contrôle à distance des appareils photo
- Design convivial
- Synchronisation sans fil sur le second rideau\*

### GAMME DE PRODUITS



Transmetteur Speedlite ST-E3-RT (version 2)

Transmetteur Speedlite ST-E3-RT (version 2)  
Transmetteur Speedlite ST-E3-RT  
Transmetteur Speedlite ST-E2



Transmetteur Speedlite ST-E3-RT



Transmetteur Speedlite ST-E2

**Canon**

Live for the story\_

\*Reportez-vous aux caractéristiques du produit pour connaître tous les détails

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Transmetteur Speedlite ST-E3-RT (version 2)

### MODES FLASH

Contrôle automatique d'exposition	E-TTL II / E-TTL
Synchronisation haute vitesse (FP)	Oui
Paramètres de sortie manuelle	Oui - 1/1-1/128 (1/8192 <sup>1,2</sup> )
Réglages manuels	Palier de 1/3
Réglages de sortie stroboscopique	Oui - 1/4-1/128 (1/8192 <sup>1,2</sup> )
Fréquence	1-500 Hz

### FONCTION LIÉE AU FLASH

Mémorisation d'exposition au flash	Oui
Mémoire FE	Oui <sup>1,4</sup>
Correction d'exposition au flash	Oui
Bracketing d'exposition au flash	Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau	Oui <sup>1,3</sup>
Flash studio	Oui

### FLASH SANS FIL

Transmetteur	Oui
Type de transmission	Radio
Plage maximum approx. du transmetteur	Intérieur : 30 m Extérieur : 30 m
Récepteur	Non
Nombre de groupes	5 - A, B, C, D ou E
Nombre de canaux	15
Déclenchement de l'obturateur à distance	Oui

### AIDE À LA MISE AU POINT

Faisceau d'aide à la mise au point	Non
Nombre de collimateurs AF compatibles	-
Type de faisceau d'assistance autofocus	-

### ALIMENTATION

Batterie	2 piles AA
Temps minimum de recharge	N/D
Alimentation électrique externe	Non

### CONSTRUCTION

Étanchéité et résistance à la poussière	Oui
Matériau du kit de montage	Métal

### Divers

Fonction personnalisée	8 (4 fonctions personnelles)
Réglages du flash à partir des menus de l'appareil photo	Oui
Capteur d'exposition au flash externe	Non
Borne PC	Non
Accessoires	<b>Inclus</b> : étui souple <b>En option</b> : adaptateur sabot TTL externe OC-E3, câble de déclenchement SR-N3
Flashes Speedlite compatibles	EL-1, 600EX II-RT, 600EX-RT, 430EX III-RT

### Dimensions et poids

Dimensions (L × H × P), mm	67,4 × 61,5 × 77,4
Poids (hors piles), grammes	110 g

### Notes de bas de page

<sup>1</sup> Les appareils photo compatibles peuvent avoir besoin de la dernière mise à jour du micrologiciel.

<sup>2</sup> Puissance de flash minimale de 1/8192 possible avec Speedlite EL-1 uniquement (1/128 avec synchronisation haute vitesse). Ne s'affiche pas dans les paramètres de l'interface utilisateur des appareils photo commercialisés avant l'année 2020.

<sup>3</sup> Avec les appareils photo compatibles commercialisés à partir de l'année 2020, comme l'EOS-1D X Mark III, l'EOS R5/R6 et les versions ultérieures, mais à l'exception du modèle EOS 850D.

<sup>4</sup> La puissance de sortie du flash peut différer légèrement de celle d'un flash automatique ou d'un flash manuel E-TTL.

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2021

# DÉCLENCHEUR DE FLASH À DISTANCE POUR LES FLASHS SPEEDLITE

## Transmetteur Speedlite ST-E3-RT (version 2)

Déclenchement jusqu'à 30 m de distance de flashes Speedlite compatibles. La commande par radiofréquence garantit un fonctionnement parfaitement fiable, même en présence d'obstacles. Caractéristiques supplémentaires du Speedlite EL-1.



Date de commercialisation : fin mai 2021

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
Transmetteur Speedlite ST-E3-RT (version 2)	5743B012AA	4549292192568	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

### DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
Transmetteur Speedlite ST-E3-RT (version 2)	5743B012AA	EA	Unité	1	16	11,8	11,2	0,65
		CT	Carton	24	47	37,5	36,9	17,2
		EP	PaLETTE Europe	192	120	80	88,8	148
			Couches par palette	2				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	96				

### Contenu de la boîte

- Transmetteur Speedlite ST-E3-RT (version 2)
- Étui souple

**Canon**

Live for the story\_

**Canon**

---

Live for the story\_