

Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)

FERNAUSLÖSER FÜR SPEEDLITE BLITZGERÄTE

Löst kompatible Blitzgeräte aus einer Entfernung von bis zu 30 m aus. Die Steuerung über Funkfrequenz ermöglicht das zuverlässige Bedienen, auch wenn kein direkter Sichtkontakt besteht. Zusätzliche Leistungsmerkmale für das Speedlite EL-1.



- Zuverlässiger externer Blitzauslöser
- Arbeiten mit mehreren Blitzen
- Kamera-Fernbedienung
- Benutzerfreundliches Design
- Kabellose Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang*

PRODUKTSORTIMENT



Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)



Speedlite Transmitter ST-E3-RT



Speedlite Transmitter ST-E2

Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)

Speedlite Transmitter ST-E3-RT

Speedlite Transmitter ST-E2

Canon

Live for the story_

* Weitere Informationen sind in den technischen Daten zu finden.

TECHNISCHE DATEN

Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)

BLITZMODI

Belichtungsautomatik	E-TTL II / E-TTL
FP-Kurzzeitsynchronisation	Ja
Manuelle Einst./Blitzleistung	Ja - 1/1-1/128 (1/8.192 ^{1,2})
Manuell einstellbare Stufen	Drittelstufen
Stroboskopblitz / Blitzleistung	Ja - 1/4-1/128 (1/8.192 ^{1,2})
Frequenz	1-500 Hz

BLITZFUNKTIONEN

Blitzmesswertspeicherung	Ja
FE-Speicher	Ja ^{1,4}
Blitzbelichtungskorrektur	Ja
Blitzbelichtungsreihen	Ja
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang	Ja ^{1,3}
Einstellblitz	Ja

KABELLOSER EINSATZ

Transmitter	Ja
Übertragungsart	Funk
Ungefähre Transmitter-Reichweite	Innenbereich: 30 m Außenbereich: 30 m
Empfänger	Nein
Anz. Gruppen	5 - A,B,C,D oder E
Anz. Kanäle	15
Fernauslöser	Ja

AF-UNTERSTÜTZUNG

AF-Hilfslicht	Nein
Anzahl unterstützter AF-Messfelder	-
AF-Hilfslichttyp	-

STROMVERSORGUNG

Batterien	2 AA-Mignonzellen
Blitzfolgezeit	-
Externe Stromversorgung	Nein

KONSTRUKTION

Staub- und Spritzwasserschutz	Ja
Steckfuß	Metall

Sonstiges

Custom-Funktionen	8 (4 individuelle Funktionen)
Blitz Einstellungen über das Kameramenü	Ja
Externe Blitzbelichtungskorrektur	Nein
Blitzkabelanschluss	Nein
Zubehör	Im Lieferumfang: Tasche Optional: Externes Blitzkabel OC-E3, Auslösekabel SR-N3

Kompatible Speedlites

Allgemeine Angaben	
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 67,4 x 61,5 x 77,4 mm
Gewicht (ohne Batterien)	Ca. 110 g

Fußnoten

- ¹ Kompatible Kameras benötigen möglicherweise das aktuelle Firmware-Update.
- ² Minimale Blitzleistung von 1/8.192 nur mit Speedlite EL-1 möglich (1/128 mit High-Speed-Synchronisation). Bei Kameras, die vor 2020 erschienen sind, werden die UI-Einstellungen nicht angezeigt.
- ³ Mit unterstützten Kameras ab dem Modelljahr 2020, z.B. EOS-1D X Mark III, EOS R5/R6 und neuere Modelle, jedoch nicht EOS 850D.
- ⁴ Die Blitzleistung kann sich minimal bei bei automatischen E-TTL Messung und der manuellen Blitzbelichtung unterscheiden.



FERNAUSLÖSER FÜR SPEEDLITE BLITZGERÄTE

Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)

Löst kompatible Blitzgeräte aus einer Entfernung von bis zu 30 m aus. Die Steuerung über Funkfrequenz ermöglicht das zuverlässige Bedienen, auch wenn kein direkter Sichtkontakt besteht. Zusätzliche Leistungsmerkmale für das Speedlite EL-1.



Verkaufsbeginn: Ende Mai 2021

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)	5743B012AA	4549292192568	<Bitte einsetzen>

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Packung	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)	5743B012AA	EA	Einzel	1	16	11,8	11,2	0,65
		CT	Karton	24	47	37,5	36,9	17,2
		EP	Europalette	192	120	80	88,8	148
			Lagen pro Palette	2				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	96				

Lieferumfang

- Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)
- Tasche

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_