

Produktbeschreibung

MIOCOLOR Universal Hartholz-Öl ist ein tiefenwirksames Pflegeöl mit Abperleffekt für Harthölzer im Außenbereich. Es bietet einen Schutz vor Vergrauen, ist offenporig, feuchtigkeitsregulierend, Wasser abweisend und lässt sich leicht verarbeiten. MIOCOLOR Universal Hartholz-Öl betont die Holzmaserung und den natürlichen Farbton und frischt alte, vergraute Holzoberflächen wieder auf. Geeignet für z. B. Gartenholzterrassen, Gartenparkett, Gartenmöbel.

Produkteigenschaften

- tiefenwirksam
- Abperleffekt
- farbaufrischend
- betont die Holzmaserung
- wasserbasiert
- für außen

Ideal geeignet für...

- | Anwendung | Untergrund |
|-----------------------|------------|
| ▪ Gartenholzterrassen | ▪ Hartholz |
| ▪ Gartenparkett | |
| ▪ Gartenmöbel | |

Trockenzeiten

- | | |
|---|----------------------|
| ▪ Oberflächentrocken und überstreichbar | nach ca. 1–4 Stunden |
| ▪ Belastbar | nach ca. 8 Stunden |

Die Trocknungszeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Saugfähigkeit des Untergrundes, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Auftragsstärke sowie der Holzart. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

Theoretische Ergiebigkeit

- 1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich
- ca. 13 m²

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Weitere Merkmale

- | | |
|--------------|--|
| ▪ Farbtöne | Laut Farbtonkarte |
| ▪ Abtönen | Nicht mit anderen Materialien mischen |
| ▪ Verdünnbar | Streichfertig, bei Bedarf mit Wasser verdünnen |

Verarbeitungshinweise

Vor dem Streichen

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen (z. B. mit Laugenpulver), sonst mit Farbfentferner abbeizen
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.
- Neues Holz anschleifen und säubern. Abblätterndes und stark verwittertes Holz entfernen.
- Vergraute und verschmutzte Holzflächen mit MIOCOLOR Holzreiniger reinigen.

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt + 10 °C.



Verarbeitung

Öl vor Gebrauch gut aufrühren.

Streichen (mit Lasur-Pinsel).

Beschichtung

MIOCOLOR Universal-Hartholz-Öl mit einem Lasurpinsel dünn und gleichmässig auftragen. Nach ca. 15 Minuten überschüssiges Material mit einem sauberen, fusselfreien Tuch entfernen. Erstbeschichtungen mindestens 2x ausführen.

Technische Hinweise: Die verschiedenen Holzarten beeinflussen durch Eigenfärbungen und Saugvermögen den Farbton. Evt. Probeanstrich ausführen. An Holzflächen, die den Witterungseinflüssen stark ausgesetzt sind, ist eine regelmässige Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung durchzuführen.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung.
2. Um ein gleichmäßiges, natürliches Anstrichbild zu erhalten mehrmals dünn, statt einmal dick auftragen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 1–4 Stunden beachten.

Werkzeugempfehlung



MIOCOLOR Universal-Hartholz-Öl kann mit Malerwerkzeugen mit grünem Etikett verarbeitet werden.

Nach der Verarbeitung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Wichtige Hinweise

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 und /oder bei Spritzverarbeitung Kombifilter A2 / P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Farb- und Lackreste können in jeder Verkaufsstelle oder über die Sammelstelle für Sonderabfälle entsorgt werden.

Inhaltsstoffe

Leinöl-Zubereitung, Wasser, anorganische Pigmente, Additive.