SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
HALOLINE SST 80 W 230 V R7S

HALOLINE® SUPERSTAR | Lampade alogene lineari con doppio attacco

Aree di applicazione

- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione di sentieri
- Illuminazione da giardino
- Aree trafficate
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici
- Ideale per mettere in evidenza e accentuare la struttura di una stanza

Vantaggi del prodotto

- Brillante illuminazione d'accento
- Sostituzione diretta delle lampade alogene tubolari standard
- Emissioni di CO_2 notevolmente inferiori
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
- Non richiede trasformatore

Caratteristiche del prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica R_a: 100
- Attacco: R7s

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	80 W
Potenza di costruzione	80.00 W
Tensione nominale	230 V
Potenza della lampada equivalente	100 W

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1400 lm
Efficienza luminosa	17 lm/W
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Temperatura di colore	2900 K
Indice di resa cromatica Ra	100
Tonalità di luce	1029
Protezione UV	No



Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0 s

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza totale	74.90 mm
Lunghezza	74.90 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	12,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	12,00 mm
Diametro	12,00 mm
Peso prodotto	5,6 g

Durata

Durata nominale della lampada	2000 h

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Attacco (denominazione da norma)	R7s
Senza mercurio	Sì
Forma / finitura	Tubo
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Protezione fusibile con valori indicati consigliati secondo IEC60357, EN60357 / For outdoor applications and operation in damp locations special approved fixtures are required

CARATTERISTICHE

Dimmable	Si
Posizione di funzionamento	Universale

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di efficienza energetica	G
Consumo di energia	80.00 kWh/1000h

Classificazioni specifiche per paese

Sistema internazionale codifica lampade	HDG-80-230-R7s-74,9
Numero d'ordine	64690 ECO SST

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Tecnologia di illuminazione utilizzata	OTHER
Non direzionale o direzionale	NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete	MLS
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	R7s
Sorgente luminosa connessa (CLS)	No
Sorgente luminosa regolabile in base al colore	No
Alloggiamento	no
Sorgente luminosa ad alta luminanza	No
Schermo antiriflesso	No
Tipo di temperatura del colore	SINGLE_VALUE
Potenza equivalente	No
Coordinata cromatica x	0.444
Coordinata cromatica y	0.406
Angolo del fascio luminoso	SPHERE_360
EPREL ID	714451
Model number	AC35302

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321928955	Blister 1	124 mm x 12 mm x 70 mm	16.64 g	0.10 dm^3
4008321327192	Cartone di spedizione 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	238.46 g	2.68 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.