



## Produktbeschreibung

Farblose, einkomponentige Versiegelung für den Innenbereich. Sie ist sehr abriebfest, strapazierfähig, trittbeständig sowie beständig gegen milde Haushaltsreiniger. Geeignet für neue und bereits beschichtete Parkettfußböden, Holztreppen, Dielen und andere Holzböden sowie fest verklebte Korkböden. Umweltschonend, weil schadstoffarm.

### Produkteigenschaften

- sehr strapazierfähig
- abriebfest
- trittbeständig
- farblos
- beständig gegen milde Haushaltsreiniger
- für innen

### Ideal geeignet für...

#### Anwendung

- Parkettfußböden
- Holztreppen
- Dielen
- fest verklebte Korkböden

#### Untergrund

- Holz
- Kork

### Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 1–2 Stunden
- Überstreichbar Erstanstrich nach ca. 1–2 Stunden  
Folgestrich nach ca. 12 Stunden
- Voll belastbar und mit Teppichen belegbar nach ca. 8 Tagen

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

### Theoretische Ergiebigkeit

- 1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich
- 8–11 m<sup>2</sup>

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Bearbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

### Weitere Merkmale

- Farbtöne Farblos
- Glanzgrad Glänzend oder seidenmatt
- Verdünnbar Streichfertig

## Verarbeitungshinweise

### Vor dem Streichen

#### Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen (z. B. mit Laugenpulver), sonst mit Farbfremfer abbeizen
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.

#### Grundierung

Neue, ungestrichene Untergründe 1x mit Acryl Treppen- und Parketlack, unverdünnt.

#### Weitere vorbereitende Maßnahmen

Zwischen +10 °C und +25 °C verarbeiten.



## Verarbeitung

### Lack vor Gebrauch gut aufrühren.

Streichen (Lack-Pinsel), rollen (mit Kurzflorwalze).

### Beschichtungsvorschlag:

2–3 Anstriche **MIOCOLOR Acryl Treppen- und Parkettlack**. Vor- und Zwischenanstrich unverdünnt aufbringen. Zwischen den Arbeitsgängen die Fläche leicht anschleifen.

Technische Hinweise: Bei beschichtetem Fertigparkett die Oberfläche auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen, ggf. Probeanstrich ausführen. Bei neuen, unbehandelten Untergründen vor der Beschichtung einen Feinschliff mit Schleifpapier ausführen. Nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen bringen.

### So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Pinsel verwenden.
2. Anschließend Beschichtung im Kreuzgang durchführen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 12 Stunden beachten.

## Werkzeugempfehlung



**MIOCOLOR Acryl Treppen- und Parkettlack** kann mit Malerwerkzeugen mit grünem Etikett verarbeitet werden.

## Nach der Verarbeitung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser und Seife reinigen.

## Wichtige Hinweise

## Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

## Sicherheitshinweise

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

## Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode 080112 (VeVa) entsorgen.

## Inhaltsstoffe

Reinacrylatdispersion, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methyloisothiazolinon, Chlormethyloisothiazolinon).

**Konservierung / Allergikerhinweis**

Enthält 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. CH-0800 84 0848.

**Flüchtige organische Verbindungen**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 80 g/l VOC.