



Produktbeschreibung

MIOCOLOR WPC-IMPRÄGNIERUNG ist ein hochwertiger Langzeitschutz gegen Wasser, Schmutz und Gebrauchsspuren. Das Eindringen von Flüssigkeiten wird verhindert und die behandelten Flächen sind einfacher zu reinigen und vor Wiederanschmutzung z.B. durch Öl, Fett und Wasserflecken geschützt

Anwendungsbereich/ Produkteigenschaften

- Abperleffekt
- verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- erleichtert das Reinigen
- für aussen

Verarbeitungshinweise

- vor Gebrauch gut schütteln
- MIOCOLOR WPC-Imprägnierung unverdünnt mit einem Farbroller oder Pinsel dünn aber deckend auftragen
- die Wirksamkeit kann in einem weiteren Nass-in-Nass-Auftrag erhöht werden
- dabei nicht mehr auftragen, als von der Oberfläche aufgenommen werden kann
- nach dem Auftragen 10 Minuten einwirken lassen und ggf. überschüssiges Material mit einem Saugfähigen, trockenen Tuch aufnehmen
- schlierenfrei arbeiten
- angetrocknete Rückstände können mit einem Tuch, das zuvor in WPC-Imprägnierung getränkt wurde, entfernt werden.

Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 2–4 Stunden
- Voll belastbar nach ca. 24 Stunden

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

Theoretische Ergiebigkeit

1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich...

- 22 m²

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Bearbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Wichtige Hinweise

Technische Hinweise

Bei der Behandlung von grösseren Flächen immer in kleinen Teilabschnitten arbeiten. Lösemittelpfindliche Oberflächen oder Glas vor der Anwendung schützen und abdecken. Nicht unter 5 °C und/oder bei relativer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80 % verarbeiten. Nicht mit anderen Materialien mischen.

Verdünnen:

Gebrauchsfertig, nicht verdünnen

Reinigen:

Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger reinigen

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.



Entsorgung

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Farb- und Lackreste können in jeder Verkaufsstelle oder über die Sammelstelle für Sonderabfälle entsorgt werden.

Sicherheitshinweise



Gefahr. Enthält Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere (Ausnahme P, Benzol < 0,1 %). Gefahrenhinweise: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Inhalt/Behälter gemäss den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Inhaltsstoffe

Fluorcarbonharz, aromatenfreie Lösemittel.