

FICHE PRODUIT

SUN@Home ORBIS Plate

Sun@Home ceiling luminaires | Plafonniers connectés



Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

Avantages du produit

- Permet une meilleure concentration et productivité
- Améliore le niveau d'activité général et la vigilance pendant la journée
- Améliore le rythme et la qualité du sommeil
- Améliore le confort visuel
- Améliore la qualité de l'air domestique en éliminant les germes et les mauvaises odeurs
- Distribution lumineuse homogène
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200...5 000 K
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Gradable
- LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95
- LEDs SunLike avec basse présence de lumière bleue



- Revêtement du luminaire innovant luttant contre les germes et les odeurs domestiques
- Fonction de biorythme automatisé

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	26,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	0 pertinent
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	$\geq 0,5$
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdc _m
Flux lumineux nominale	2100 lm
Flux lumineux	2100 lm
Efficacité lumineuse	60 lm/W
Temp. de couleur	2200...5000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 95

Données techniques légères

Angle de rayonnement	110 °
Temps d'amorçage	< 0.5 s

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	1160,00 g
Longueur	430.00 mm
Largeur	430,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	430,00 mm
Hauteur	70,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	70,00 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
Durée de vie	30000 h

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polyméthylméthacrylate (PMMA)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Emplacement montage	Plafond
---------------------	---------

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Type de connexion	Bornier
Technologie LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa
Module LED remplaçable	Non remplaçable

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction SUNATHOME ORBIS PLATE RD 430 TW
	Declarations of conformity SUN@HOME Orbis Plate 430mm TW

TÉLÉCHARGEMENTS



Packaging insert
SUN@HOME

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075575950	Etui carton fermé 1	84 mm x 452 mm x 454 mm	1467.00 g	17.24 dm ³
4058075575967	Carton de regroupement 3	474 mm x 265 mm x 477 mm	5214.00 g	59.92 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.