



## Descrizione del prodotto

Fondo opaco per interni ed esterni con una buona protezione antiruggine e buona aderenza. Il prodotto è facile da lavorare, passiva la ruggine ed è resistente alle temperature fino ai +180 °C. Può essere applicato su sottofondi in ferro e acciaio quali ad es. porte, recinti, ferramenta. Anche adatto per radiatori.

### Caratteristiche del prodotto:

- protegge dalla corrosione
- resistente agli agenti atmosferici
- buona aderenza
- resistente a temperature fino ai + 180 °C
- per interni ed esterni

### Ideale per...

#### Utilizzo

- Porte
- Recinzioni
- Ferramenta
- Radiatori

#### Sottofondo

- Ferro e acciaio

### Tempi di asciugatura

- Superficie asciutta            dopo ca. 4–6 ore
- Ritingibile                        dopo ca. 24–36 ore

I tempi di asciugatura dipendono dalla qualità del sottofondo, dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato. I tempi di asciugatura sopra menzionati si riferiscono a condizioni normali (ca. 20 °C, 65% umidità rel. dell'aria).

### Resa teorica

- 1 litro lavorato con una sola mano di colore è sufficiente per
- 9–11 m<sup>2</sup>

In generale, la resa dipende dal sottofondo, dalle caratteristiche del sottofondo, dall'utensile impiegato e dal modo individuale di lavorare.

Il raggiungimento delle rese indicate dipende da un'impiego corretto secondo le avvertenze indicate circa il pretrattamento del sottofondo e la lavorazione del prodotto.

### Ulteriori caratteristiche

- Tonalità                            Grigio, marrone rossiccio
- Grado di lucentezza           Opaco
- Sfumabile                        non sfumare
- Diluibile                         Pronta alla lavorazione, per la lavorazione con uno spruzzatore, usare del diluente universale.

## Avvertenze per la lavorazione:

### Prima di pitturare

#### Preparazione del sottofondo

Al fine di garantire un'adesione sicura e di ottenere un risultato di pittura perfetto occorre pretrattare il sottofondo come descritto di seguito.

- Le superfici da pitturare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso, solide e pronte all'applicazione.
- Vecchi strati di vernice: pulire e leggermente levigare in caso siano intatti (ad es. con della polvere alcalina), altrimenti rimuovere con dello sverniciatore
- Completamente rimuovere rivestimenti sfaldanti e non solidi.

#### Ulteriori misure preparative

La temperatura minima di lavorazione per il materiale e l'ambiente è +5 °C.



SYNTHETIC



SCHEDA TECNICA

# FONDO ANTIRUGGINE

effetto opaco

SYNTHETIC

**Lavorazione****Agitare bene il fondo prima dell'uso.**

Pitturare (con pennello per vernici), rullare (con rullo in materiale espanso) oppure spruzzare (regolare alla corretta viscosità di spruzzo usando il diluente universale).

Prima verniciatura

Interno: 1 mano, esterno: 2 mani con levigatura intermedia. Ritingibile con prima mano (all'interno) come anche vernice colorata lucida o con effetto satinato. Leggermente carteggiare le superfici tra le fasi di lavoro.

Vecchi strati di vernice:

Se intatti, pulire e leggermente levigare (ad es. con della polvere alcalina), altrimenti rimuovere con dello sverniciatore. Quindi, trattare come nuova verniciatura.

Informazioni tecniche: Non lavorare il prodotto al sole, in caso di pioggia.

**Come raggiungere un risultato ottimale**

1. Iniziare con la verniciatura degli angoli e dei bordi. A tal fine usare un pennello.
2. Poi, eseguire il rivestimento a mani incrociate o strisce.
3. Tenere in mente i tempi di asciugatura di 24 ore tra i singoli strati.

**Utensile raccomandato:**

MIOCOLOR Fondo antiruggine può essere applicato con attrezzi da imbianchino dotati di un'etichetta gialla.

**Dopo la lavorazione**

Lavare tutti gli attrezzi con del detergente per pennelli immediatamente dopo il lavoro.

**Informazioni importanti****Immagazzinaggio e trasporto**

Depositare ben chiuso ed in luoghi secchi e freschi ma (non al di sotto di +5 °C) e sicuri dall'accesso di bambini. Durante il trasporto, badare ad una sufficiente stabilità. Conservare i contenitori aperti ben chiusi e in posizione eretta al fine di evitare eventuali perdite. Dopo l'apertura del contenitore, consumare il più presto possibile.

**Avvertenze di sicurezza**

**ATTENZIONE.** Contiene 2-butanonoxim. Può provocare reazioni allergiche. **Avvertenze di pericolo:** Liquido e vapore infiammabile. Un ripetuto contatto con la pelle può rendere ruvida o screpolata la cute. **Avvertenze di sicurezza:** Tenere lontano dalla portata di bambini. Se si rende necessario consultare un medico, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme aperte o altre fonti d'accensione. Non fumare. Tenere ben chiuso il contenitore. Indossare guanti di protezione/abbigliamento protettivo/protezione degli occhi/protezione del viso. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (oppure i capelli): Immediatamente togliersi tutti gli indumenti contaminati. Risciacquare la pelle con acqua/fare la doccia. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere in un luogo fresco.

**Smaltimento**

Far riciclare solo contenitori interamente svuotati. Smaltire i contenitori con residui di vernice presso il punto di raccolta per vernici vecchie secondo il codice rifiuti 080111 (VeVa).



SYNTHETIC



SCHEDA TECNICA

# FONDO ANTIRUGGINE

effetto opaco

## Componenti

Resina alchidica, pigmenti organici/inorganici senza piombo, cariche, benzina solvente, additivi.

## Composti organici volatili

Valore limite UE per questo prodotto (categoria prodotto A/e) 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 g/l VOC.