



## Produktbeschreibung

Weisse, matte sowie geruchsmilde und aromatenfreie Vorstreichfarbe für aussen und innen. Sie ist leicht zu verarbeiten, schnell trocknend, gut deckend sowie gut verlaufend. Verhindert das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen. Ideal geeignet als haftvermittelnde Grundierung auf Holz und Holzwerkstoffen sowie als Zwischenanstrich auf grundiertem Metall (Eisen, Stahl, Zink, Aluminium) und Hart-PVC.

### Produkteigenschaften

- verhindert das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen
- gut deckend
- schleifbar
- nivelliert kleine Unebenheit
- für innen und aussen

### Ideal geeignet für...

#### Anwendung

- Möbel
- Türen
- Fenster

#### Untergrund

- Holz
- grundiertes Metall
- grundiertes Hart-PVC

### Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 6 Stunden
- Überstreichbar nach ca. 24–36 Stunden

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

### Theoretische Ergiebigkeit

- 1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich
- 10–12 m<sup>2</sup>

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Bearbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

### Weitere Merkmale

- Farbtöne Weiss
- Glanzgrad Matt
- Abtönen Nicht abtönen
- Verdünnbar Streichfertig, zur Spritzverarbeitung mit Universal Verdünnung.

## Verarbeitungshinweise

### Vor dem Streichen

#### Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen (z. B. mit Laugenpulver), sonst mit Farbfentferner abbeizen
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.

#### Grundierung:

rohes Holz aussen: Holzschutzgrund  
Eisen, Stahl: Rostschutzgrund (aussen 2x)  
Zink, Alu, Hart-PVC: Universalhaftgrund.

#### Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +5 °C.



## Verarbeitung

### Grundierung vor Gebrauch gut aufrühren.

Streichen (Lack-Pinsel), rollen (Schaumstoffwalze) oder spritzen (mit Universal Verdünnung auf Spritzviskosität einstellen).

Als Grundierung auf rohem Holz:

1–2 Anstriche innen; rohes Holz aussen: vorab 1 Anstrich Holzschutzgrund, anschließend 1–2 Anstriche Vorstrichgrund

Als Zwischenanstrich auf grundiertem Metall (Eisen, Stahl, Zink, Aluminium) und grundiertem Hart-PVC:

1 Anstrich

Überarbeitbar mit z. B. Buntlack glanz oder seidenmatt. Zwischen den Arbeitsgängen die Flächen leicht schleifen.

Technische Hinweise: Nicht an der Sonne oder bei Regen verarbeiten.

### So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Pinsel verwenden.
2. Anschließend Beschichtung im Kreuzgang durchführen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 24–36 Stunden beachten.

## Werkzeugempfehlung



MIOCOLOR Vorstrichgrund kann mit Malerwerkzeugen mit gelbem Etikett verarbeitet werden.

## Nach der Verarbeitung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Pinselreiniger reinigen.

## Wichtige Hinweise

### Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

### Sicherheitshinweise



**ACHTUNG.** Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. **Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode 080111 (VeVa) entsorgen.



SYNTHETIC

**Inhaltsstoffe**

Alkydharz, bleifreie organische/anorganische Pigmente, Füllstoffe, Testbenzin, Additive.

**Flüchtige organische Verbindungen**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/e) 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 400 g/l VOC.