



Außen legendär, innen aktiv

Ultima 40 Aktiv

Die Ultima 40 Aktiv vereint legendäre Akustik und aktive Technologien auf imposante Weise. Akustisch baugleich mit der neuen Ultima 40, kann der integrierte Verstärker der aktiven Variante insgesamt 260 Watt überzeugend in temperamentvollen Klang wandeln. Das üppige Elektronik-Paket darunter HDMI ARC, Sensortasten und Display macht die Ultima 40 Aktiv zum perfekten Allrounder. Mit Option auf Surroundausbau.

Highlights: • Aktives 3-Wege-Lautsprecher-Paar der Spitzenklasse vereint Stereo- und Heimkino-Sound in einem System

- Akustik umfasst alle Verbesserungen aus der neuen Ultima-Serie für detailreichsten Klang mit gutem Drive
- Integrierter Verstärker mit stattlichen 2 x 130 Watt macht externe Verstärker überflüssig und schafft Platz
- Mit Bluetooth aptX® für kabelloses Musikstreaming in CD-ähnlicher Qualität von Spotify, YouTube etc.
- Mit HDMI ARC für den 1-Kabel-Anschluss des Fernsehers, unterstützt auch Dolby Digital Mehrkanal-Formate

Lieferumfang

- 1 x Stand-Lautsprecher UL 40 Mk3 18 (Stk.)
- 0 x rote GummifüÙe (4 Stk.) für UL 20/40 Mk3 18
- 1 x Stand-Lautsprecher UL 40 Active Mk2 18 (Stk.)
- 1 x Stromkabel
- 2 x AAA-Batterie
- 1 x 5,0m Lautsprecherkabel
- 0 x rote GummifüÙe (4 Stk.) für UL 20/40 Mk3 18
- 1 x Ultima 40 Aktiv Fernbedienung

Technische Daten

Stand-Lautsprecher UL 40 Active Mk2 18 (Stk.):

Lautsprecher	Stand	Ja
	Frequenzbereich von/bis	39-20000 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	25,00 mm
	Hochtöner (Material)	Gewebe, chromfarbener Phase Plug
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	1
	Mitteltöner (Durchmesser)	165,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Kevlar/Fiberglas, chromfarbener Phase Plug
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	2
	Tieftöner (Durchmesser)	165,00 mm
	Tieftöner (Material)	Fiberglas + Zellulose, beschichtet
	Akustisches Prinzip	Bassreflex
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Foliert, matt
	Front-Abdeckung abnehmbar	Ja
	Spikes vorbereitet	Ja
	Standfuß integriert	Ja
	Bananenstecker geeignet	Ja
	Maximaler Kabeldurchmesser	4,00 mm
Anschlüsse	Audio-Eingänge- HDMI	1
	Micro USB B	Ja
	2.0 USB-Soundkarte	Ja
	Bluetooth aptX	Ja
	Bluetooth	Ja
	Bluetooth	unterstützt apt-X
	Digital-Eingänge optisch	1

	Sonstiges	HDMI-Anschluss unterstützt ARC/CEC
	Cinch-Eingang Stereo	1
	Subwoofer-Ausgang	1
Wiedergabe	Dolby Digital	Ja
	Dolby Pro Logic	Ja
Elektronik	Gesamtausgangsleistung (RMS)	260 Watt
	Verstärker-Technologie	Class-D
	Verstärkerkanäle	2
	Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal	130 Watt
	Leistung gemessen an	4 Ohm
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Infrarotfernbedienung	Ja
Abmessungen	Tiefe	32,00 cm
	Breite	21,50 cm
	Höhe	106,50 cm
	Gewicht	21,20 kg
	Sonstiges	Abmessungen Bodenplatte Tiefe: 35,2 cm Breite 24,7 cm

Stand-Lautsprecher UL 40 Mk3 18 (Stk.):

Lautsprecher	Stand	Ja
	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	120 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	200 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	87 dB
	Maximaler Schalldruck	108 dB/1m
	Nennimpedanz	4-8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	45 - 20.000 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	25,00 mm
	Hochtöner (Material)	Gewebe
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	1
	Mitteltöner (Durchmesser)	165,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Kevlar, chromfarbener Phase Plug
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	2
	Tieftöner (Durchmesser)	165,00 mm
	Tieftöner (Material)	Fiberglass
	Sonstiges	Hochtöner mit Phase Plug, Material: Stahl
	Akustisches Prinzip	3-Wege

	Gehäuseaufbau	Bassreflex
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Foliert
	Ausgleichsöffnungen	2
	Ausgleichsöffnung (Position)	Rückseite
	Front-Abdeckung abnehmbar	Ja
	Netto-Innen-Volumen	54 Liter
	Spikes vorbereitet	Ja
	Standfuß integriert	Ja
	Anschlussklemmen	Schraubklemme, vergoldet
	Bananenstecker geeignet	Ja
	Bi-Amping/Bi-Wiring	Ja
	Maximaler Kabeldurchmesser	4,00 mm
	AV-Receiver geeignet	Ja
Abmessungen	Tiefe	32,00 cm
	Breite	21,50 cm
	Höhe	106,50 cm
	Gewicht	20 kg
	Sonstiges	Abmessungen Bodenplatte: Tiefe: 35 cm/Breite: 25 cm