



Produktbeschreibung

Flüssige, transparente Imprägnierung für aussen. Sie ist tief eindringend, offenporig und feuchtigkeitsregulierend. Geeignet für alle Laub- und Nadelhölzer ohne Erdkontakt, z. B. Fassadenverschalungen, Fenster und Aussentüren, Dachuntersichten, Ausbauten, Pergolen, Zäune.

Produkteigenschaften

- tief eindringend
- offenporig und feuchtigkeitsregulierend
- mit Filmschutz
- vermindert mikrobiellen Bewuchs
- für aussen

Ideal geeignet für...

Anwendung

- Fassadenverschalungen
- Fenster
- Aussentüren
- Dachuntersichten
- Pergolen
- Zäune

Untergrund

- für alle Laub- und Nadelhölzer im Aussenbereich ohne Erdkontakt

Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 2–3 Stunden
- Überstreichbar nach ca. 12 Stunden

Die Trocknungszeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

Theoretische Ergiebigkeit

- 1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich
- 14–17 m²

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Bearbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Weitere Merkmale

- Farbtöne transparent
- Verdünnbar streichfertig, nicht mit anderen Materialien mischen

Verarbeitungshinweise

Vor dem Streichen

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen (z. B. mit Laugenpulver), sonst mit Farbfentferner abbeizen
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +5 °C.



Verarbeitung

Darf nicht innen verwendet werden.

Grundierung gut aufrühren.

Streichen (Lasur-Pinsel)

Beschichtung

Grundierung mit diesem MIOCOLOR Holzschutzgrund. Anschließend überarbeitbar mit z. B. Lasuren oder Buntlacken.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung.
2. Um ein gleichmäßiges, natürliches Anstrichbild zu erhalten mehrmals dünn, statt einmal dick auftragen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 12 Stunden beachten.

Werkzeugempfehlung



MIOCOLOR Holzschutzgrund kann mit Malerwerkzeugen mit grünem Etikett verarbeitet werden.

Nach der Verarbeitung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Pinselreiniger reinigen.

Wichtige Hinweise

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise



GEFAHR Enthält IPBC und 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. **Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Kühl halten. Explosionsgeschützte

elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Leuchtung verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Tox-Zentrum (Tel. 145) oder Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Mit viel Wasser waschen. Enthält Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Unbeabsichtigt freigesetztes/verschüttetes Material mit flüssigkeitsbindenden Substanzen (z. B. Sand, Sägespäne/-mehl, Universalbindemittel) aufnehmen und in geeignetem Behälter zur Entsorgung bringen. Farb- und Lackreste können in jeder Verkaufsstelle oder über die Sammelstelle für Sonderabfälle entsorgt werden.



SYNTHETIC



TECHNISCHES MERKBLATT

HOLZSCHUTZGRUND

transparent

Inhaltsstoffe

Alkydharz (Bindemittel), Testbenzin (Lösemittel), Additive (Hilfsstoffe), Fungizid (0,7 %/6,3 g/l Jodpropinyl-Butylcarbammat).

Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/h) 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 750 g/l VOC.