

## Descrizione del prodotto

Vernice bianca alchidica, di odore mite e priva di aromatici, con caratteristica aerante che protegge il legno dalla penetrazione dell'umidità, allo stesso tempo l'umidità presente nel legno può evaporare. Il prodotto è altamente coprente, resistente alle intemperie, resistente all'adesione, molto robusto e regola l'umidità. Adatto come prima mano, mano intermedia e verniciatura finale su qualsiasi superficie in legno per interni ed esterni. Adatto per componenti in legno a misura (ad es. finestre e porte) come anche per componenti in legno non a misura (ad es. imposte, intradossi, pannellature e rivestimenti con tavole).

### Caratteristiche del prodotto:

- 3in1 – come rivestimento di base, intermedio e finale
- resistente agli agenti atmosferici
- per tutte le superfici in legno
- altamente coprente
- resistente all'adesione
- odore mite
- senza aromatici
- per interni ed esterni

### Tempi di asciugatura

- Superficie asciutta           dopo ca. 6 ore
- Ritingibile                     dopo ca. 24 ore

I tempi di asciugatura dipendono dalla qualità del sottofondo, dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato. I tempi di asciugatura sopra menzionati si riferiscono a condizioni normali (ca. 20 °C, 65% umidità rel. dell'aria).

### Ideale per...

#### Utilizzo

- Finestre
- Porte
- Imposte
- intradossi
- pannellatura

#### Sottofondo

- Legno

### Resa teorica

- 1 litro lavorato con una sola mano di colore è sufficiente per
- 9–11 m<sup>2</sup>

In generale, la resa dipende dal sottofondo, dalle caratteristiche del sottofondo, dall'utensile impiegato e dal modo individuale di lavorare.

Il raggiungimento delle rese indicate dipende da un'impiego corretto secondo le avvertenze indicate circa il pretrattamento del sottofondo e la lavorazione del prodotto.

### Ulteriori caratteristiche

- Tonalità cromatiche           bianco
- Grado di lucentezza         Effetto satinato
- Diluibile                       Pronta alla lavorazione, per la lavorazione con uno spruzzatore, usare del diluente universale.

## Avvertenze per la lavorazione:

### Prima di pitturare

#### Preparazione del sottofondo

Al fine di garantire un'adesione sicura e di ottenere un risultato di pittura perfetto occorre pretrattare il sottofondo come descritto di seguito.

- Le superfici da pitturare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso, solide e pronte all'applicazione.
- Vecchi strati di vernice: pulire e leggermente levigare in caso siano intatti (ad es. con della polvere alcalina), altrimenti rimuovere con dello sverniciatore
- Completamente rimuovere rivestimenti sfaldanti e non solidi.

SYNTHETIC

3 in 1



## Mano di fondo

Legno all'esterno: MIOCOLOR Preservante del legno

## Ulteriori misure preparative

La temperatura minima di lavorazione per il materiale e l'ambiente è +5 °C.

## Lavorazione

### Agitare bene la vernice prima dell'uso.

Pitturare (con pennello per vernici), rullare (con rullo in materiale espanso) oppure spruzzare (regolare alla corretta viscosità di spruzzo usando il diluente universale).

### Prima verniciatura

3 mani di MIOCOLOR Vernice bianca professionale. Leggermente carteggiare la superficie tra le fasi di lavoro.

### Vecchi strati di vernice:

Se intatti, pulire e leggermente levigare (ad es. con della polvere alcalina), altrimenti rimuovere con dello sverniciatore. Quindi, trattare come nuova verniciatura.

Informazioni tecniche: Non lavorare il prodotto al sole, in caso di pioggia.

## Come raggiungere un risultato ottimale

1. Iniziare con la verniciatura degli angoli e dei bordi. A tal fine usare un pennello.
2. Poi, eseguire il rivestimento a mani incrociate o strisce.
3. Tenere in mente i tempi di asciugatura di 24 ore tra i singoli strati.

## Utensile raccomandato:



MIOCOLOR Vernice bianca professionale può essere applicata con attrezzi da imbianchino dotati di un'etichetta gialla.

## Dopo la lavorazione

Lavare tutti gli attrezzi con del detergente per pennelli immediatamente dopo il lavoro.

## Informazioni importanti

## Immagazzinaggio e trasporto

Depositare ben chiuso ed in luoghi secchi e freschi ma (non al di sotto di +5 °C) e sicuri dall'accesso di bambini. Durante il trasporto, badare ad una sufficiente stabilità. Conservare i contenitori aperti ben chiusi e in posizione eretta al fine di evitare eventuali perdite. Dopo l'apertura del contenitore, consumare il più presto possibile.

## Avvertenze di sicurezza



**ATTENZIONE.** Contiene 2-butanonoxim. Può provocare reazioni allergiche. **Avvertenze di pericolo:** Liquido e vapore infiammabile. Provoca irritazioni alla pelle. **Avvertenza di sicurezza:** Conservare fuori dalla portata dai bambini. Se si rende necessario consultare un medico, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme aperte o altri tipi di fonte d'accensione. Non fumare. Tenere ben chiuso il contenitore. Indossare guanti di protezione/abbigliamento protettivo/protezione degli occhi/protezione del viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (oppure i capelli): Immediatamente togliersi tutti gli indumenti contaminati. Risciacquare la pelle con acqua/fare la doccia. In caso di irritazioni sulla pelle: Consultare un medico. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere in un luogo fresco. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.



SCHEDA TECNICA

SYNTHETIC

3 in 1



# VERNICE PROFESSIONALE BIANCA

## Smaltimento

Far riciclare solo contenitori interamente svuotati. Smaltire i contenitori con residui di vernice presso il punto di raccolta per vernici vecchie secondo il codice rifiuti 080111 (VeVa).



SCHEMA TECNICA

# VERNICE PROFESSIONALE BIANCA

SYNTHETIC

3 in 1



## Componenti

Resina alchidica, diossido di titanio, alifati, acqua, additivi.

## Composti organici volatili

Valore limite UE per questo prodotto (categoria prodotto A/d) 300 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 300 g/l VOC.