

## Descrizione del prodotto

Vernice lucida decorativa per metallo, pronta alla lavorazione, per interni. Effetto satinato, rapida asciugatura, buon potere coprente e facile da lavorare. Adatto per verniciature non meccanicamente sollecitate su ad es. ferro, acciaio, zinco, alluminio, legno e PVC duro.

### Caratteristiche del prodotto:

- vernice lucida decorativa per metallo
- A rapida essiccazione
- Buon potere coprente
- Per interni

### Tempi di asciugatura

- Superficie asciutta      dopo ca. 30 minuti
- Completamente asciutto    dopo ca. 3-5 giorni

I tempi di asciugatura dipendono dalla qualità del sottofondo, dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato. I tempi di asciugatura sopra menzionati si riferiscono a condizioni normali (ca. 20 °C, 65% umidità rel. dell'aria).

### Ulteriori caratteristiche

- Tonalità cromatiche      Oro
- Grado di lucentezza      Effetto satinato
- Sfumabile      non sfumare
- Diluibile      Pronta alla lavorazione

### Ideale per...

#### Utilizzo

- Articoli da decorazione
- Cornici
- Modanature

#### Sottofondo

- Ferro e acciaio
- Zinco
- Alluminio
- Legno
- PVC duro

### Resa teorica

- 1 litro lavorato con una sola mano di colore è sufficiente per
- 8-16 m<sup>2</sup>

In generale, la resa dipende dal sottofondo, dalle caratteristiche del sottofondo, dall'utensile impiegato e dal modo individuale di lavorare.

Il raggiungimento delle rese indicate dipende da un'impiego corretto secondo le avvertenze indicate circa il pretrattamento del sottofondo e la lavorazione del prodotto.

## Avvertenze per la lavorazione:

### Prima di pitturare

#### Preparazione del sottofondo

Al fine di garantire un'adesione sicura e di ottenere un risultato di pittura perfetto occorre pretrattare il sottofondo come descritto di seguito.

- Le superfici da pitturare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso, solide e pronte all'applicazione.
- Vecchi strati di vernice: pulire e leggermente levigare in caso siano intatti (ad es. con della polvere alcalina), altrimenti rimuovere con dello sverniciatore
- Completamente rimuovere rivestimenti sfaldanti e non solidi.

#### Ulteriori misure preparative

Lavorare con temperature da +18 °C fino ai +25 °C.

Mano di fondo/mano intermedia: Legno: prima mano; ferro: eliminare la ruggine, fondo antiruggine; zinco, alluminio, PVC duro: fondo ancorante universale

## Lavorazione

**Aprire con cautela il contenitore. Mescolare bene la vernice prima e durante l'utilizzo.**

Pennellare (pennello per vernici)

1–2 mani di **MIOCOLOR Bronzo dorato**. Nuova verniciatura: applicare MOOD Bronzo dorato non diluito velocemente e abbondantemente, ma non in strato troppo spesso. Verniciatura di ristrutturazione: Carteggiare gli strati di vernice in buono stato, pulire verificare la compatibilità con una mano di prova. Completamente rimuovere eventuali strati di vernice sfaldanti e non solidi (sverniciare, carteggiare) e trattare come una prima verniciatura.

Avvertenze tecniche: A seconda della qualità del sottofondo e dalle condizioni dell'oggetto una leggera abrasione dei pigmenti è tipica per il materiale, ma la funzionalità della verniciatura non sarà compromessa.

### Come raggiungere un risultato ottimale

1. Iniziare con la verniciatura degli angoli e dei bordi. A tal fine usare un pennello.
2. Tenere in mente i tempi di asciugatura di 24 ore tra i singoli strati.

## Utensile raccomandato:



**MIOCOLOR Bronzo dorato** può essere applicato con attrezzi da imbianchino dotati di un'etichetta gialla.

## Dopo la lavorazione

Lavare tutti gli attrezzi con del detergente per pennelli immediatamente dopo il lavoro.

## Informazioni importanti

### Immagazzinaggio e trasporto

Depositare ben chiuso ed in luoghi secchi e freschi ma (non al di sotto di +5 °C) e sicuri dall'accesso di bambini. Durante il trasporto, badare ad una sufficiente stabilità. Conservare i contenitori aperti ben chiusi e in posizione eretta al fine di evitare eventuali perdite. Dopo l'apertura del contenitore, consumare il più presto possibile.

### Avvertenze di sicurezza



**ATTENZIONE. Contiene:** n-butilacetato, nafta solvente (petrolio), aromatici leggeri **Avvertenze di pericolo:** Può causare sonnolenza e vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata. **Avvertenze di sicurezza:** Se si rende necessario consultare un medico, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. Tenere lontano dalla portata di bambini. Evitare l'inalazione di polvere/vapore. **IN CASO DI INALAZIONE:** Portare la persona all'aria fresca e provvedere ad una respirazione inostacolata. In caso di malessere rivolgersi al CENTRO ANTIVELENI/ad un medico. Conservare sotto chiave. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere ben chiuso il contenitore. Smaltire il contenuto/contenitore secondo le norme locali.

### Smaltimento

Far riciclare solo contenitori interamente svuotati. Smaltire i contenitori con residui di vernice presso il punto di raccolta per vernici vecchie secondo il codice rifiuti 080111 (VeVa).

### Componenti

Agglomerante (resina sintetica), pigmenti (lega di rame e zinco), solventi (n-butilacetato, nafta solvente, xilolo)

### Composti organici volatili



SYNTHETIC

SCHEDA TECNICA

# BRONZO DORATO

effetto satinato

Valore limite UE per questo prodotto (categoria prodotto A/h) 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l VOC.