

# RF 70-200mm F2.8L IS USM

## FORMAT COMPACT - PERFORMANCES PLEIN FORMAT

Ce téléobjectif F2.8 haute performance est le troisième du trio d'objectifs RF essentiel de Canon. Il offre une qualité d'image exceptionnelle dans un format compact, conçu pour fonctionner dans toutes les conditions.



- Un zoom professionnel avec une ouverture constante de F2.8 et une qualité optique éclatante
- Très compact avec une longueur totale de 146mm et un poids exceptionnellement léger de 1070g
- Stabilisateur d'image à 5 vitesses
- Distance minimale de mise au point d'environ 0,7m
- Focus Breathing quasi inexistant
- Conception robuste de série L livré avec bague de montage sur trépied

### GAMME DE PRODUITS



RF 15-35mm F2.8L IS USM



RF 24-70mm F2.8L IS USM



RF 70-200mm F2.8L IS USM

RF 15-35mm F2.8L IS USM  
RF 24-70mm F2.8L IS USM  
RF 24-105mm F4L IS USM  
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM  
RF 28-70mm F2L USM  
RF 35mm F1.8 IS MACRO STM  
RF 50mm F1.2L USM  
RF 85mm F1.2L USM DS  
RF 85mm F1.2L USM DS  
**RF 70-200mm F2.8L IS USM**

**Canon**

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# RF 70-200mm F2.8L IS USM

## FONCTIONS/ CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	Plein format
Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	29° - 10°, 19° 30' - 7°, 34° - 12°
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	17/13
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	32
Distance de mise au point minimale (m)	0,70
Grossissement maximal (x)	0,23x
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image <sup>2</sup>	5
Moteur AF	Double moteur Nano USM

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/à l'humidité <sup>1</sup>	Oui
Diamètre du filtre (mm)	77
Diamètre max. × longueur (mm)	89,9 × 146 <sup>3</sup>
Poids (g)	1070

## ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-77 II
Pare-soleil	ET-83F (WIII)
Malette/étui	LP1424
Bouchon arrière	Bouchon antipoussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible
Autres accessoires	BAGUE DE MONTAGE SUR TRÉPIED E (WIII) (fournie)

<sup>[1]</sup> Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

<sup>[2]</sup> Testé conformément à la norme CIPA

<sup>[3]</sup> Dimensions de l'objectif rétracté



Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2019

# FORMAT COMPACT - PERFORMANCES PLEIN FORMAT

# RF 70-200mm F2.8L IS USM

Ce téléobjectif F2.8 haute performance est le troisième du trio d'objectifs RF essentiel de Canon. Il offre une qualité d'image exceptionnelle dans un format compact, conçu pour fonctionner dans toutes les conditions.

Date de commercialisation : à confirmer



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
OBJECTIF RF 70-200MM F/2.8L IS USM EU26	3792C005AA	4549292156263	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

## CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
PARE-SOLEIL ET-83F (WIII)	3793C001AA	4549292156270	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

**Canon**

Live for the story\_

# FORMAT COMPACT - PERFORMANCES PLEIN FORMAT

# RF 70-200mm F2.8L IS USM

Ce téléobjectif F2.8 haute performance est le troisième du trio d'objectifs RF essentiel de Canon. Il offre une qualité d'image exceptionnelle dans un format compact, conçu pour fonctionner dans toutes les conditions.



## DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
OBJECTIF RF 70-200MM F/2.8L IS USM EU26	3792C005AA	EA	Individuel	1	167	167	279	1,71	1,44
			Carton	6	523	355	317	11,21	10,28
			Palette Europe	72	1200	800	1101	145	145

## Contenu de la boîte

- RF 70-200mm F2.8L IS USM
- Pare-soleil ET-83F (WIII)
- Étui souple avec cordon de serrage LP1424 pour objectif
- Bouchon d'objectif E-77 II
- Bague de montage sur trépied E (WIII)

# Canon

Live for the story\_