

Descrizione del prodotto

Vernice bianca alchidica, di odore mite e priva di aromatici, con caratteristica aerante che protegge il legno dalla penetrazione dell'umidità, allo stesso tempo l'umidità presente nel legno può evaporare. Il prodotto è altamente coprente, resistente alle intemperie, resistente all'adesione, molto robusto e regola l'umidità. Adatto come prima mano, mano intermedia e verniciatura finale su qualsiasi superficie in legno per interni ed esterni. Adatto per componenti in legno a misura (ad es. finestre e porte) come anche per componenti in legno non a misura (ad es. imposte, intradossi, pannellature e rivestimenti con tavole).

Caratteristiche del prodotto:

- 3in1 – come rivestimento di base, intermedio e finale
- resistente agli agenti atmosferici
- per tutte le superfici in legno
- altamente coprente
- resistente all'adesione
- odore mite
- senza aromatici
- per interni ed esterni

Tempi di asciugatura

- Superficie asciutta dopo ca. 6 ore
- Ritingibile dopo ca. 24 ore

I tempi di asciugatura dipendono dalla qualità del sottofondo, dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato. I tempi di asciugatura sopra menzionati si riferiscono a condizioni normali (ca. 20 °C, 65% umidità rel. dell'aria).

Ideale per...

Utilizzo

- Finestre
- Porte
- Imposte
- intradossi
- pannellatura

Sottofondo

- Legno

Resa teorica

- 1 litro lavorato con una sola mano di colore è sufficiente per
- 9–11 m²

In generale, la resa dipende dal sottofondo, dalle caratteristiche del sottofondo, dall'utensile impiegato e dal modo individuale di lavorare.

Il raggiungimento delle rese indicate dipende da un'impiego corretto secondo le avvertenze indicate circa il pretrattamento del sottofondo e la lavorazione del prodotto.

Ulteriori caratteristiche

- Tonalità cromatiche bianco
- Grado di lucentezza Effetto satinato
- Diluibile Pronta alla lavorazione, per la lavorazione con uno spruzzatore, usare del diluente universale.

Avvertenze per la lavorazione:

Prima di pitturare

Preparazione del sottofondo

Al fine di garantire un'adesione sicura e di ottenere un risultato di pittura perfetto occorre pretrattare il sottofondo come descritto di seguito.

- Le superfici da pitturare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso, solide e pronte all'applicazione.
- Vecchi strati di vernice: pulire e leggermente levigare in caso siano intatti (ad es. con della polvere alcalina), altrimenti rimuovere con dello sverniciatore
- Completamente rimuovere rivestimenti sfaldanti e non solidi.

SYNTHETIC

3 in 1



Mano di fondo

Legno all'esterno: **MIOCOLOR Preservante del legno**

Ulteriori misure preparative

La temperatura minima di lavorazione per il materiale e l'ambiente è +5 °C.

Lavorazione

Agitare bene la vernice prima dell'uso.

Pitturare (con pennello per vernici), rullare (con rullo in materiale espanso) oppure spruzzare (regolare alla corretta viscosità di spruzzo usando il diluente universale).

Prima verniciatura

3 mani di **MIOCOLOR Vernice bianca professionale**. Leggermente carteggiare la superficie tra le fasi di lavoro.

Vecchi strati di vernice:

Se intatti, pulire e leggermente levigare (ad es. con della polvere alcalina), altrimenti rimuovere con dello sverniciatore. Quindi, trattare come nuova verniciatura.

Informazioni tecniche: Non lavorare il prodotto al sole, in caso di pioggia.

Come raggiungere un risultato ottimale

1. Iniziare con la verniciatura degli angoli e dei bordi. A tal fine usare un pennello.
2. Poi, eseguire il rivestimento a mani incrociate o strisce.
3. Tenere in mente i tempi di asciugatura di 24 ore tra i singoli strati.

Utensile raccomandato:



MIOCOLOR Vernice bianca professionale può essere applicata con attrezzi da imbianchino dotati di un'etichetta gialla.

Dopo la lavorazione

Lavare tutti gli attrezzi con del detergente per pennelli immediatamente dopo il lavoro.

Informazioni importanti

Immagazzinaggio e trasporto

Depositare ben chiuso ed in luoghi secchi e freschi ma (non al di sotto di +5 °C) e sicuri dall'accesso di bambini. Durante il trasporto, badare ad una sufficiente stabilità. Conservare i contenitori aperti ben chiusi e in posizione eretta al fine di evitare eventuali perdite. Dopo l'apertura del contenitore, consumare il più presto possibile.

Avvertenze di sicurezza



ATTENZIONE. Contiene 2-butanonoxim. Può provocare reazioni allergiche. **Avvertenze di pericolo:** Liquido e vapore infiammabile. Provoca irritazioni alla pelle. **Avvertenza di sicurezza:** Conservare fuori dalla portata dai bambini. Se si rende necessario consultare un medico, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme aperte o altri tipi di fonte d'accensione. Non fumare. Tenere ben chiuso il contenitore. Indossare guanti di protezione/abbigliamento protettivo/protezione degli occhi/protezione del viso. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (oppure i capelli): Immediatamente togliersi tutti gli indumenti contaminati. Risciacquare la pelle con acqua/fare la doccia. In caso di irritazioni sulla pelle: Consultare un medico. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere in un luogo fresco. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.



SCHEDA TECNICA

SYNTHETIC

3 in 1



VERNICE PROFESSIONALE BIANCA

Smaltimento

Far riciclare solo contenitori interamente svuotati. Smaltire i contenitori con residui di vernice presso il punto di raccolta per vernici vecchie secondo il codice rifiuti 080111 (VeVa).



SCHEMA TECNICA

VERNICE PROFESSIONALE BIANCA

SYNTHETIC

3 in 1



Componenti

Resina alchidica, diossido di titanio, alifati, acqua, additivi.

Composti organici volatili

Valore limite UE per questo prodotto (categoria prodotto A/d) 300 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 300 g/l VOC.