

# EOS 90D

## UNA REFLEX PROGETTATA PER LA VELOCITÀ E I DETTAGLI



EOS 90D è una reflex digitale con sensore APS-C da 32.5 megapixel che offre una eccezionale qualità d'immagine e, grazie al fattore di moltiplicazione, estende la relativa lunghezza focale degli obiettivi utilizzati. In aggiunta, i 45 punti AF, lo scatto continuo a 10 fps e il joystick, la rendono una fotocamera ideale per la fotografia naturalistica e sportiva.



- Cogli il più piccolo dettaglio con il nuovo sensore CMOS APS-C da 32.5 megapixel e il processore DIGIC 8
- Dagli uccelli selvatici alle corse di cavalli, non perdere nemmeno un momento grazie allo scatto continuo fino a 10 fps
- Design pratico e intuitivo grazie al nuovo joystick per una messa a fuoco immediata
- Video 4K 30p e Full HD fino a 120p

32.5 MEGA  
PIXELS  
CMOS  
TTL: 34.4 MP

Cross-type  
Max  
45-point  
AF

EOS Movie  
4K+FULL HD

Up to  
10  
Frames  
Per Sec

Dual Pixel  
CMOS AF

Wi-Fi  
Bluetooth®

### GAMMA DI PRODOTTI



EOS 7D Mark II

EOS 7D Mark II

**EOS 90D**

EOS 80D

EOS 77D



EOS 90D



EOS 80D

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# EOS 90D

## SENSORE DI IMMAGINE

<b>Tipo</b>	CMOS da 22,3 x 14,8 mm
<b>Pixel effettivi</b>	Circa 32,5 MP
<b>Pixel totali</b>	Circa 34,4 MP
<b>Rapporto dimensionale</b>	3:2
<b>Filtro passa-basso</b>	Integrato/Fisso
<b>Pulizia sensore</b>	Sistema integrato di pulizia EOS
<b>Tipo filtro colore</b>	Colori primari

## PROCESSORE DI IMMAGINI

<b>Tipo</b>	DIGIC 8
-------------	---------

## OBIETTIVO

<b>Innesto obiettivo</b>	EF/EF-S
<b>Lunghezza focale</b>	Equivalente a 1,6 volte la lunghezza focale dell'obiettivo

<b>Stabilizzazione dell'immagine</b>	Stabilizzatore ottico d'immagine su obiettivi compatibili Filmati: IS filmato digitale
--------------------------------------	---

## MESSA A FUOCO

<b>Tipo</b>	Tramite mirino ottico:  Sensore CMOS con TTL-CT-SIR
-------------	---

	Tramite funzione Live View su schermo LCD:  Sistema Dual Pixel CMOS AF (Pixel a rilevamento di fase integrati nel sensore immagine) <sup>(1)</sup>
--	--

<b>Sistema AF/Punti</b>	45 punti AF a croce (45 punti AF a croce F5.6, 27 punti F8 (9 a croce), punto centrale F2.8 e F5.6 a croce doppia) <sup>(2) (3)</sup>
-------------------------	--

<b>Intervallo di funzionamento AF</b>	EV -3 - 18 (a 23 °C e ISO 100)
---------------------------------------	--------------------------------

<b>Modalità AF</b>	AI Focus One-Shot AI Servo
--------------------	----------------------------------

<b>Selezione del punto AF</b>	Selezione automatica: 45 punti AF Selezione manuale: punto AF singolo Selezione manuale: AF Spot Selezione manuale: zona AF Selezione manuale: ampia Zona AF È possibile selezionare i punti AF separatamente per inquadrare in verticale e in orizzontale
-------------------------------	---

<b>Visualizzazione del punto AF selezionato</b>	Indicato da un LCD trasmissivo nel mirino e sullo schermo controllo rapido
---	--

<b>AF predittivo (7)</b>	Sì, fino a 8 m
<b>Blocco AF</b>	È possibile selezionare i punti AF separatamente per inquadrare in verticale e in orizzontale

<b>Raggio ausiliario AF</b>	Luce intermittente dal flash incorporato o emesso da Speedlite dedicato opzionale
-----------------------------	---

<b>Messa a fuoco manuale</b>	Selezionata sull'obiettivo
------------------------------	----------------------------

<b>Bracketing di messa a fuoco</b>	Sì
<b>Regolazione fine AF</b>	Intervalli +/- 20 (impostazione "wide" e "tele" per zoom) Regolazione di tutti gli obiettivi allo stesso valore Regolazione individuale fino a 40 obiettivi Memorizzazione delle regolazioni per obiettivo in base al numero di serie

## CONTROLLO ESPOSIZIONE

<b>Modalità di misurazione</b>	Tramite mirino ottico:  Sensore esposimetrico RGB+IR da 220.000 pixel Misurazione con area suddivisa in 216 segmenti (18 x ±12) (1) Misurazione valutativa (collegata a tutti i punti AF) (2) Misurazione parziale (circa 6,5% del mirino) (3) Misurazione spot (circa 2,0% del mirino) (4) Misurazione media pesata al centro  Tramite funzione Live View su schermo LCD:  (1) Misurazione valutativa (384 zone) (2) Misurazione parziale (circa 4,5% dello schermo LCD) (3) Misurazione spot (circa 2,6% dello schermo LCD) (4) Misurazione media pesata al centro
--------------------------------	--

## Intervallo di misurazione

	Tramite mirino ottico:  EV 1-20 (a 23 °C con obiettivo 50mm F1.4, ISO 100)
--	--

	Tramite funzione Live View su schermo LCD:
--	--

	EV -2-20 (a 23 °C, ISO 100, misurazione valutativa)
--	---

	Filmato: EV 0-20 (a 23 °C, ISO 100, misurazione valutativa) Automatico: in modalità AF One Shot con misurazione valutativa, il blocco si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco. Manuale: tramite pulsante blocco AE nelle modalità della zona creativa.
--	--

## Blocco AE

<b>Compensazione esposizione</b>	+/- 5 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop (combinabile con AEB).
----------------------------------	--

<b>AEB</b>	2, 3, 5 o 7 scatti con incrementi di +/-3 EV 1/3 o 1/2 di stop
------------	--

<b>Sensibilità ISO</b>	Auto (100-25.600), 100-25.600 (con incrementi di 1/3 di stop o stop completi) ISO estendibile fino a H: 51200 Durante la ripresa di filmati: Auto (100-12.800), 100-12.800 (con incrementi di 1/3 di stop o stop completi) ISO estendibile fino a H: 25.600
------------------------	--

## OTTURATORE

<b>Tipo</b>	Otturatore con piano focale controllato elettronicamente
<b>Velocità</b>	30 - 1/8.000 sec (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop), Posa/Bulb (gamma di velocità dell'otturatore completa. La disponibilità varia in base alla modalità di scatto). Otturatore elettronico fino a 1/16.000

## BILANCIAMENTO DEL BIANCO

<b>Tipo</b>	Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine
<b>Impostazioni</b>	AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Bianco Luce fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore. Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambra +/-9 2. Magenta / Verde +/-9 Sì, è possibile registrare 1 impostazione

<b>Bilanciamento del bianco personalizzato</b>	+/- 3 livelli in incrementi singoli
<b>Bracketing del bilanciamento del bianco</b>	3 immagini per scatto. Viraggi blu/ambra o magenta/verde selezionabili.

## MIRINO

<b>Tipo</b>	Pentaprisma
<b>Copertura (verticale/orizzontale)</b>	Circa 100%
<b>Ingrandimento</b>	Circa 0,95x <sup>4</sup>
<b>Campo visivo</b>	Circa 22 mm (dal centro dell'oculare)
<b>Correzione diottrie</b>	Da -3 a +1 m-1 (diottrie)

<b>Schermo di messa a fuoco</b>	Fisso (schermo LCD trasmissivo)
<b>Specchio</b>	Metà specchio a ritorno rapido (trasmissione: rapporto di riflessione 40:60, no cut-off specchio con EF 600 mm F4 IS USM o inferiore)

## Informazioni sul mirino

	Informazioni AF: punti AF, conferma messa a fuoco, modalità di selezione dell'area AF Informazioni esposizione: velocità dell'otturatore, valore apertura, sensibilità ISO (sempre visualizzata), blocco AE, livello/compensazione esposizione, cerchio lettura spot, avviso esposizione, AEB. Informazioni flash: flash pronto, sinc. veloce, blocco FE, compensazione esposizione flash, luce riduzione occhi rossi. Informazioni sull'immagine: informazioni sulla scheda, velocità di scatto massima (display a 2 cifre), priorità tonalità chiare (D+). Informazioni composizione: griglia, livella elettronica, rapporto di visualizzazione Altre informazioni: controllo della batteria, simbolo di avviso, rilevamento flicker
<b>Anteprima profondità di campo</b>	Sì, con pulsante di anteprima della profondità di campo.

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# EOS 90D

## MONITOR LCD

**Tipo** Touch screen orientabile da 7,7 cm (3") 3:2 Clear View II TFT, circa 1.040.000 punti  
**Copertura** Circa 100%  
**Angolo di visualizzazione (orizzontale/verticale)** Circa 170°

**Rivestimento** Antisbavature  
**Regolazione luminosità** Regolabile su sette livelli  
**Opzioni di visualizzazione** (1) Schermo a controllo rapido  
 (2) Impostazioni della fotocamera  
 (3) Livella elettronica

## FLASH

**Flash GN incorporato (ISO 100, metri)** 12  
**Copertura del flash incorporato** Fino a una lunghezza focale di 17 mm (equivalente 35 mm: 27mm)  
**Tempo di ricarica flash incorporato** Circa 3 secondi  
**Modalità** Automatico, Flash manuale, Trasmettitore Speedlite integrato  
**Sincronizzazione X** 1/250 sec  
**Compensazione esposizione flash** +/- 3EV in incrementi di 1/2 o 1/3 di stop  
**Bracketing dell'esposizione del flash** Sì, con flash esterno compatibile  
**Blocco dell'esposizione del flash** Sì  
**Sincronizzazione sulla seconda tendina** Sì  
**Terminale PC/attacco a slitta** Sì/No  
**Compatibilità con flash esterno** E-TTL II con Speedlite serie EX, supporto multi-flash ottico wireless  
**Controllo flash esterno** tramite schermata del menu della fotocamera

## SCATTO

**Modalità** Scena Smart Auto (Foto e Filmati), Creativa automatica, SCN (Ritratto, Paesaggio, Macro, Sport, Ritratto notturno, Scatto notturno manuale, Controllo retroilluminazione HDR, Cibo, Bambini, Lume di candela), Filtri creativi, Programma AE, AE con priorità tempo, AE con priorità diaframma, Manuale (Foto e Filmati), Posa, Personalizzabile 1, Personalizzabile 2, Foto di gruppo, Panning  
**Stile foto** Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente (3 impostazioni)  
**Spazio colore** sRGB e Adobe RGB  
**Elaborazione immagine** Priorità tonalità chiare (normale e avanzata) Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce, 4 impostazioni) Riduzione disturbo lunghe esposizioni Riduzione disturbo alta sensibilità ISO (4 impostazioni) Riduzione disturbi per più scatti Correzione automatica dell'illuminazione periferica dell'obiettivo e Correzione aberrazione cromatica Assistente creativo Filtri creativi (B/N granuloso, Effetto flou, Effetto fish-eye, Effetto Acquerello, Effetto foto giocattolo, Effetto miniatura) Esposizione multipla Elaborazione delle immagini RAW - solo durante la riproduzione delle immagini Ridimensionamento a M o S1, S2 Ottimizzatore obiettivo digitale Filtri creativi HDR art vivid, HDR art bold, HDR art embossed, HDR art standard  
**Modalità di comando** Singolo, Continuo L, Continuo H, Autoscatto (2 sec + telecomando, 10 sec + telecomando), Scatto singolo silenzioso, Scatto continuo silenzioso<sup>[1]</sup> Autoscatto: Continuo, Panoramica continua  
**Scatti continui** Max. Circa 10 fps (con velocità costante per 58 JPEG e 25 RAW con scheda UHS-II) Live View max. 11 fps circa con AF One-Shot, 7 fps con Servo AF<sup>[6]</sup><sup>[7]</sup>  
**Intervallometro** Integrato, numero di scatti selezionabile da 1-99 o illimitato. Possibilità timer posa

## MODALITÀ LIVE VIEW

**Tipo** Mirino elettronico con sensore immagine  
**Copertura** Circa 100% (in orizzontale e in verticale)  
**Frame Rate** 59,94 fps  
**Messa a fuoco** Messa a fuoco manuale (ingrandimento dell'immagine 5x o 10x in qualsiasi punto del display) Autofocus: Dual Pixel CMOS AF (Rilevamento Viso e AF Servo, Rilevamento occhi AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), regolazione della sensibilità tracking (da -2 a +2), accelerazione tracking (da -2 a +2), commutazione automatica pt AF (da 0 a +2)  
**Misurazione** Misurazione valutativa in tempo reale con sensore di immagine. Misurazione valutativa, misurazione parziale, misurazione spot, lettura della media pesata al centro.

## Opzioni di visualizzazione

## TIPO FILE

**Tipo foto** JPEG: Fine, Normale (conforme a Exif 2.31) / sistema Design rule for Camera File (2.0) RAW: RAW (CR3 14-bit), CRRAW (RAW compatto) compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1  
**Registrazione simultanea RAW + JPEG** Sì, consentita qualsiasi combinazione di RAW + JPEG.  
**Dimensioni immagine** RAW: (3:2) 6960 x 4640, (4:3) 6160 x 4640, (16:9) 6960 x 3904, (1:1) 4640 x 4640

## Tipo filmato

**Dimensioni filmato** JPEG 3:2 (L) 6960 x 4640, (M) 4800 x 3200, (S1) 3472 x 2320, (S2) 2400 x 1600  
 JPEG 4:3 (L) 6160 x 4640, (M) 4256 x 3200 (S1) 3072 x 2320 (S2) 2112 x 1600  
 JPEG 16:9 (L) 6960 x 3904, (M) 4800 x 2688 (S1) 3472 x 1952 (S2) 2400 x 1344  
 JPEG (1:1) (L) 4640 x 4640, (M) 3200 x 3200, (S1) 2300 x 2300 (S2) 1600 x 1600  
**Lunghezza filmato** Elaborazione e ridimensionamento dell'immagine RAW integrati nella fotocamera in playback MP4 [Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo)]  
 4K - 3840 x 2160 (29,97, 25 fps)<sup>[8]</sup>  
 Full HD 1920 x 1080  
 119,88 x 100 (59,94, 50, 29,97, 25 fps)<sup>[8]</sup>  
 HD - 1280 x 720 (59,94, 50 fps)  
 HDR - 1920 x 1080 (29,97, 25 fps)  
 4K Timelapse - 3840 x 2160 (29,97, 25 fps)  
 Durata max: 29 min. 59 sec.; dimensioni file max: 4 GB (se le dimensioni del file sono superiori a 4 GB, viene creato automaticamente un nuovo file, tranne che in modalità Filmato time-lapse). Con schede di memoria formattate in ExFat non ci sono limiti di dimensioni  
**Cartelle** Creazione e selezione manuale di nuove cartelle  
**Numerazione file** (1) Numerazione consecutiva  
 (2) Ripristino automatico  
 (3) Ripristino manuale

## ALTRE FUNZIONI

**Funzioni personalizzate** 29 funzioni personalizzate  
**Tag metadati** Informazioni copyright utente (impostabili sulla fotocamera) Classificazione delle immagini (0-5 stelle)  
**Pannello LCD/Illuminazione** Sì/Sì  
**Resistenza ad acqua/polvere** Sì  
**Memo audio** No  
**Sensore con orientamento intelligente** Sì  
**Zoom di riproduzione** 1,5x - 10x

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# EOS 90D

<b>Formati di visualizzazione</b>	(1) Immagine singola con informazioni (2 livelli) (2) Immagine singola (3) Indice 4 immagini (4) Indice 9 immagini (5) Indice 36 immagini (6) Indice 100 immagini (7) Salta display (8) Modifica filmato	<b>FONTE DI ALIMENTAZIONE</b>	Batteria ricaricabile al litio LP-E6N (in dotazione), integrata per data e impostazioni Circa 1300 (a 23 °C, AE 50%, FE 50%) <sup>[5]</sup> Circa 1200 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) 6 livelli + percentuale Spegnimento automatico dopo 1, 2, 4, 8, 15 o 30 min.
<b>Presentazione</b>	Selezione immagine: Tutte le immagini, per Data, Cartella, Filmati, Foto, Protezione Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10/20 secondi Ripeti: On/Off Musica di sottofondo: On/Off Effetti di transizione: Off, Scorrimento 1, Scorrimento 2, Dissolvenza 1, Dissolvenza 2, Dissolvenza 3	<b>Durata batteria</b>	
<b>Istogramma</b>	Luminosità: Sì RGB: Sì	<b>Indicatore batteria</b>	
<b>Avviso sovraesposizione</b>	Sì	<b>Risparmio energetico</b>	
<b>Protezione delle immagini dall'eliminazione</b>	Cancellazione: immagine singola, immagini selezionate, tutte le immagini nella cartella, tutte le immagini sulla scheda Protezione: immagine singola, immagini selezionate, tutte le immagini nella cartella, tutte le immagini sulla scheda	<b>SPECIFICHE FISICHE</b>	
<b>Categorie di menu</b>	(1) Menu Scatto (x6) (2) Menu Riproduzione (x4) (3) Menu wireless (4) Impostazione (x5) (5) Menu Funzioni personalizzate (6) My Menu	<b>Struttura corpo fotocamera</b>	Lega di alluminio e resina in policarbonato con fibra di vetro 0 - 40 °C, umidità: 85% o meno 140,7 x 104,8 x 76,8 mm Circa 701g (standard CIPA, incluse batteria e scheda di memoria)
<b>Lingue menu</b>	29 lingue Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, ucraino, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, vietnamita, hindi, rumeno, turco, arabo, thailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, malese, indonesiano e giapponese Possibile da parte dell'utente.	<b>Ambiente operativo</b>	
<b>Aggiornamento firmware</b>		<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	
<b>WYSIWYG</b>		<b>Peso (solo corpo)</b>	
<b>Computer</b>	USB Micro-B Cavo d'interfaccia IFC-600PCU	<b>ACCESSORI</b>	
<b>Wi-Fi</b>	LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) (solo 2,4 GHz, 1-11 ch)	<b>Mirino</b>	Oculare Eb Cornice in gomma Eb, lente di correzione diottrica serie E Prolunga oculare EP-EX15 Lente di ingrandimento MG-Eb Mirino angolare C Custodia in pelle EH21-L
<b>Protezione Wi-Fi</b>	Punto di accesso fotocamera: WPA2-PSK con crittografia AES o aperta Infrastruttura: chiave condivisa, con crittografia WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK con crittografia TKIP/AES o aperta	<b>Custodia</b>	
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth® (specifiche di versione 4.1, Bluetooth a basso consumo energetico) <sup>[2]</sup>	<b>Trasmettitore file wireless</b>	Trasmissione Wi-Fi integrata La funzionalità Bluetooth con l'app Camera Connect richiede la presenza della tecnologia Bluetooth versione 4.0 (o successiva) sul dispositivo smart. Richiede inoltre che il dispositivo smart utilizzi il sistema operativo iOS 11.4 (o versione successiva) o Android 5.0 (o versione successiva).
<b>Altro</b>	Uscita mini HDMI, Uscita di YCbCr 4:2:2, 8bit su HDMI per lo streaming video è possibile con o senza informazioni di ripresa. Microfono esterno (mini jack stereo da 3,5 mm), presa per cuffie (mini jack stereo) HDMI (connettore Mini - tipo C), le opzioni di uscita includono [Con info], [Uscita Clean / 4K] e [Uscita Clean / FHD]. Uscita HDR delle foto su TV compatibile supportata	<b>Obiettivi</b>	Tutti gli obiettivi EF e EF-S
<b>STAMPA DIRETTA</b>		<b>Flash</b>	Canon Speedlites (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, EL-100, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT) ST-E3-RT) BG-E14
<b>Stampanti Canon</b>	Stampanti fotografiche compatte Canon e stampanti PIXMA Canon compatibili con PictBridge tramite LAN wireless	<b>Impugnatura porta batteria</b>	Interruttore per scatto remoto RS-60E3, Telecomando RC-6, Telecomando BR-E1, Telecomando con timer TC-80N3 solo tramite Adattatore telecomando RA-E3
<b>PictBridge</b>	Sì (tramite LAN wireless)	<b>Telecomando/Interruttore per scatto a distanza</b>	
<b>SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE</b>		<b>Altro</b>	Microfono stereo direzionale DM-E1 Ricevitore GPS GP-E2 Cinturino da polso E2
<b>Tipo</b>	SD, SDHC, SDXC (compatibile con UHS-II)		
<b>SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI PC e Macintosh</b>	Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 <sup>[10]</sup> Mac OS X 10.14 / 10.13 / 10.12		
<b>SOFTWARE</b>			
<b>Elaborazione immagine</b>	Digital Photo Professional 4 DPP Express Picture Style Editor, EOS Utility, Image Transfer Utility Picture Style Editor App Camera Connect disponibile su dispositivi iOS e Android con sistema operativo iOS 11.4 (o versione successiva) o Android 5.0 (o versione successiva)		
<b>Altro</b>			

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

[1] Dual Pixel CMOS AF: AF possibile su un'area fino a circa 100% in verticale x 88% in orizzontale a seconda dell'obiettivo utilizzato

[2] I punti AF a croce periferici non funzionano come punti AF a croce con i seguenti obiettivi: EF35-80mm F4-5.6 (II/III/USM), EF35-105mm F4.5-5.6 (USM), EF 80 - 200mm F4.5-5.6 (II)

[3] Il numero di punti AF, punti AF a croce e punti AF a doppia croce disponibili varia in base al tipo di obiettivo utilizzato. Per un elenco completo delle compatibilità, consulta il manuale del prodotto su [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support)

[4] Con obiettivo da 50 mm a Infinito, -1m-1 diottria

[5] Basato su test CIPA standard con batterie e scheda di memoria in dotazione con la fotocamera, tranne dove diversamente specificato

[6] Dati basati sulle condizioni di prova di Canon, JPEG, ISO 100, stile foto standard.

Varia a seconda di soggetto, marca e capacità della scheda di memoria, qualità di registrazione dell'immagine, sensibilità ISO, modalità drive, effetto fotografico, funzioni personalizzate e altro

[7] La velocità di scatto continuo costante è testata in base allo standard di valutazione di Canon. La funzione richiede schede di memoria UHS II compatibili. Il numero totale di fotogrammi varia a seconda del soggetto ripreso, alle impostazioni e alla marca della scheda di memoria

[8] La ripresa in 4K o Full HD a 120 fps richiede UHS-I Speed Class 3 o superiore, Full HD richiede SD Speed class 10 o superiore

[9] La funzionalità Bluetooth con l'app Camera Connect richiede la presenza della tecnologia Bluetooth versione 4.0 (o successiva) sul dispositivo smart. Richiede inoltre che il dispositivo smart utilizzi il sistema operativo iOS 11.4 (o versione successiva) o Android 5.0 (o versione successiva).

[10] Applicazioni software compatibili con Windows 10 solo in modalità Desktop Windows 10.

[11] La modalità silenziosa riduce il rumore del meccanismo a specchio, la modalità otturatore elettronico in Live View è disponibile per lo scatto singolo silenzioso

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
Canon Europa NV 2019

# UNA REFLEX PROGETTATA PER LA VELOCITÀ E I DETTAGLI

# EOS 90D

EOS 90D è una reflex digitale con sensore APS-C da 32.5 megapixel che offre una eccezionale qualità d'immagine e, grazie al fattore di moltiplicazione, estende la relativa lunghezza focale degli obiettivi utilizzati. In aggiunta, i 45 punti AF, lo scatto continuo a 10 fps e il joystick, la rendono una fotocamera ideale per la fotografia naturalistica e sportiva.



Data inizio vendita: settembre 2019

## DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Corpo della fotocamera EOS 90D EU26	3616C003AA	4549292138627	<Please fill in RRP>
Fotocamera digitale EOS 90D 18-55 S EU26	3616C010AA	4549292138634	<Please fill in RRP>
Fotocamera digitale EOS 90D 18-135 S EU26	3616C017AA	4549292138511	<Please fill in RRP>

## ACCESSORI OPZIONALI:

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
<b>Alimentazione</b>			
Carica batteria LC-E6E	3349B001AA	4960999627502	<Please fill in RRP>
Batteria LP-E6N	9486B002AB	4549292008302	<Please fill in RRP>
Adattatore CA AC-E6N	1425C003AA	4549292065619	<Please fill in RRP>
Accoppiatore DC DR-E6	3352B001AA	4960999627601	<Please fill in RRP>
<b>Cavi</b>			
Cavo d'interfaccia IFC-600PCU	1015C001AA	4549292054378	<Please fill in RRP>
Cavo mini HDMI HTC-100	2384B001AA	4960999530383	<Please fill in RRP>
<b>Varie</b>			
Custodia in pelle EH21-L	4989B001AA	4960999686035	<Please fill in RRP>
Impugnatura batteria BG-E14	8471B001AA	4960999981000	<Please fill in RRP>
Ricevitore GPS GP-E2	6363B001AA	4960999848358	<Please fill in RRP>
Microfono stereo direzionale DM-E1	1429C001AA	4549292065732	<Please fill in RRP>
<b>Controllo remoto</b>			
Comando a distanza RS-60E3	2469A002AA	4960999581354	<Please fill in RRP>
Telecomando RC-6	4524B001AA	4960999669304	<Please fill in RRP>
Telecomando wireless BR-E1	2140C001AA	4549292087864	<Please fill in RRP>
Adattatore per comando a distanza RA-E3	1157C001AA	4549292058833	<Please fill in RRP>
Telecomando con timer TC-80 N3	2477A004AA	4960999581569	<Please fill in RRP>

Live for the story\_

# UNA REFLEX PROGETTATA PER LA VELOCITÀ E I DETTAGLI

# EOS 90D

EOS 90D è una reflex digitale con sensore APS-C da 32.5 megapixel che offre una eccezionale qualità d'immagine e, grazie al fattore di moltiplicazione, estende la relativa lunghezza focale degli obiettivi utilizzati. In aggiunta, i 45 punti AF, lo scatto continuo a 10 fps e il joystick, la rendono una fotocamera ideale per la fotografia naturalistica e sportiva.



## ACCESSORI OPZIONALI:

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN
<b>Panno protettivo</b>		
Panno protettivo imbottito PC-E1	1883C001AA	4549292083392
Panno di protezione PC-E2	2394C001AA	4549292099706
<b>Accessori per il mirino</b>		
Oculare/Copertura in gomma Eb	2378A001AA	4960999509969
Prolunga oculare EP-EX15	2444A001AA	4960999509105
Moltiplicatore per oculare EP-EX15II	3069B001AA	4960999613130
Lente di ingrandimento oculare MG-Eb	0047C001AA	4549292025002
Mirino angolare C.	2882A001AA	4960999540092
Lente di correzione dioftrica E (da -4 a +3)		
<b>Accessori per il flash</b>		
Cavo di connessione per il flash OC-E3	1950B001AA	4960999417271
Trasmettitore Speedlite ST-E2	2478A004AA	4960999581538
Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT	5743B003AB	4960999810232

Live for the story\_



# UNA REFLEX PROGETTATA PER LA VELOCITÀ E I DETTAGLI

# EOS 90D

EOS 90D è una reflex digitale con sensore APS-C da 32.5 megapixel che offre una eccezionale qualità d'immagine e, grazie al fattore di moltiplicazione, estende la relativa lunghezza focale degli obiettivi utilizzati. In aggiunta, i 45 punti AF, lo scatto continuo a 10 fps e il joystick, la rendono una fotocamera ideale per la fotografia naturalistica e sportiva.



## MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
Corpo della fotocamera EOS 90D	3616C003AA	EA	Unità	1	28,2	22,5	12	1,486
		CT	Confezione	6	39,2	48,2	33,9	9,95
		EP	Euro pallet		120	80		
			Strati per pallet		Confezioni per strato		Prodotti per strato	

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
Fotocamera digitale EOS 90D 18-55 S EU26	3616C010AA	EA	Unità	1	28,2	22,5	12	1,486
		CT	Confezione	6	39,2	48,2	33,9	9,95
		EP	Euro pallet		120	80		
			Strati per pallet		Confezioni per strato		Prodotti per strato	

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
Fotocamera digitale EOS 90D 18-135 S EU26	3616C017AA	EA	Unità	1	28,2	22,5	12	1,486
		CT	Confezione	6	39,2	48,2	33,9	9,95
		EP	Euro pallet		120	80		
			Strati per pallet		Confezioni per strato		Prodotti per strato	

## Contenuto della confezione

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocamera EOS 90D</li> <li>• Oculare EF</li> <li>• Tappo per fotocamera R-F-3</li> <li>• Cinghia larga EW-90D</li> <li>• Batteria LP-E6N</li> <li>• Carica batterie LC-E6E</li> <li>• Cavo di alimentazione</li> <li>• Kit manuale dell'utente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocamera EOS 90D</li> <li>• EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM</li> <li>• Oculare EF</li> <li>• Tappo per fotocamera R-F-3</li> <li>• Cinghia larga EW-90D</li> <li>• Batteria LP-E6N</li> <li>• Carica batterie LC-E6E</li> <li>• Cavo di alimentazione</li> <li>• Kit manuale dell'utente</li> <li>• Copriobiettivo E-58II</li> <li>• Tappo posteriore antipolvere E</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocamera EOS 90D</li> <li>• EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM</li> <li>• Oculare EF</li> <li>• Tappo per fotocamera R-F-3</li> <li>• Cinghia larga EW-90D</li> <li>• Batteria LP-E6N</li> <li>• Carica batterie LC-E6E</li> <li>• Cavo di alimentazione</li> <li>• Kit manuale dell'utente</li> <li>• Copriobiettivo E-67II</li> <li>• Tappo posteriore antipolvere E</li> </ul> |
|---|---|--|

Live for the story\_