



Produktbeschreibung

MIOCOLOR FASSADENGRUND zur optimalen Festigung und Grundierung sandender, poröser und stark saugender mineralischer Untergründe im Aussenbereich. Sorgt bei stark und ungleichmässig saugenden Putzuntergründen für eine reduzierte und ausgeglichene Untergrundsauhfähigkeit und ist somit die optimale Vorbehandlung für Fassadenanstriche.

Produkteigenschaften

- tiefenwirksam
- stark verfestigend
- haftvermittelnd
- farblos
- für aussen (und innen)
- geruchsarm
- leicht zu verarbeiten

Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 1-2 Stunden
- Überstreichbar nach ca. 8-12 Stunden

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

Weitere Merkmale

- Verdünnbar mit Wasser

Ideal geeignet für...

Anwendung

- zum Vorbehandlung stark und ungleichmässig saugender Untergründe im Aussenbereich
- ideal geeignet für alten und stark verwitterten Putzuntergründe

Untergrund

- Putz
- Beton
- Mauerwerk
- alte oder leicht kreidende Fassadenfarbenanstriche

Ergiebigkeit

1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich je nach Beschaffenheit des Untergrundes für ca. 6 m²

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst.

Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäss den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.



Verarbeitungshinweise

Vor dem Streichen

Nicht zu streichende Flächen mit Folie abdecken, Fenster- und Türrahmen und bei Bedarf Übergänge zu angrenzenden Wand- und Deckenflächen mit Malerkrepp abkleben. Steckdosen, Lichtschalter usw. abnehmen.

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, fest und tragfähig sein.
- Risse, Löcher oder sonstige Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen.
- Ablätternde und kreadende Altanstriche, Leimfarben-Anstriche und nicht haftende Tapeten rückstandslos entfernen.
- Hartnäckige Flecken (z.B. durch Wasser, Fett, Nikotin, Russ etc.) mit Isolier- und Absperrgrund überstreichen. So wird das nachträgliche Durchschlagen dieser Flecken verhindert.
- Bei oberflächlichem Schimmelbefall oder Grünbelägen auf Fassaden diesen zunächst abbürsten und danach mit einem Schimmelentferner oder Grünbelagsentferner behandeln (Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen). Wichtig: Immer der Schimmelursache auf den Grund gehen und den Befall nach Möglichkeit durch geeignete Massnahmen vollständig beseitigen.
- Glänzende Altanstriche leicht anschleifen oder mit Anlauger vorbehandeln.
- Neuputze mindestens 4 Wochen austrocknen lassen.

Weitere vorbereitende Massnahmen

- Das Werkzeug leicht mit Wasser anfeuchten, um eine gute Aufnahme und –abgabe des Fassadengrundes sicherzustellen.
- Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung nur noch gut aufgerührt oder geschüttelt werden.
- Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +5 °C.
- Nicht bei Sonne oder Regen verarbeiten.

Das Streichen

- Unverdünnt, gleichmässig auftragen
- Besonders stark saugende Untergründe zwei mal behandeln.
- Nicht airless spritzen und nicht mit anderen Produkten mischen.

Werkzeugempfehlung

MIOCOLOR Fassadengrund kann mit einem Pinsel, Flächenstreicher oder einer Deckenbürste aufgetragen werden.



Empfohlene Werkzeuge: mit dem roten Etikett

Nach der Verarbeitung

- Es sollte kein geschlossener, glänzender Fassadengrund-Film sichtbar werden, da dieser möglicherweise zu Haftungsschwierigkeiten des Folgeanstriches führt. Glänzende Schichten bei Bedarf leicht anschleifen oder mit Anlauger behandeln.
- Farbeimer sicher verschliessen.
- Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser reinigen. Insbesondere hochwertige Farbbrollen und Pinsel bleiben somit lange haltbar.
- Malerkrepp, Folien oder Abdeckvlies entfernen und Steckdosen, Lichtschalter usw. wieder anbringen.



Wichtige Hinweise

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) Staub- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Farbe nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallcode 080112 (VeVa) entsorgen.

Inhaltsstoffe

Spezial-Kunststoffdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion).

Konservierung / Allergikerhinweis

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. CH-0800 84 0848.

Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/h):30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.