

Produktbeschreibung

MIOCOLOR Hartholz-Reiniger ist ein Spezialreiniger zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz. Er ist hochwirksam, geruchsarm, leicht zu verarbeiten, entfernt holzschonend Verschmutzungen und frischt das Holz wieder auf. Ideal geeignet für die anschließende Verarbeitung mit MIOCOLOR Holzölen. Für z. B. Gartenholzterrassen, Gartenparkett, Gartenmöbel.

Anwendungsbereich/ Produkteigenschaften

- Zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Hartholz
- geruchsarm
- hochwirksam
- holzschonend
- zur Anwendung auf Harthölzern im Aussenbereich, z. B.: Gartenholzterrassen, Gartenparkett, Gartenmöbel

Verarbeitungshinweise

- losen Schmutz entfernen und das Holz mit klarem Wasser vornässen.
- den Reiniger gründlich auftragen und mit einer harten Bürste einarbeiten
- nach ca. 15 Minuten die gelöste Schicht mit ausreichend Wasser und der Bürste oder einem Schleifvlies abreiben
- nicht zu reinigende Untergründe sorgfältig abdecken
- nicht mit anderen Materialien mischen
- Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser

Trockenzeiten

- Vor einer anschliessenden Behandlung mit MIOCOLOR Holzölen die Hölzer vollständig trocknen lassen

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

Theoretische Ergiebigkeit

1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich...

- 8–10 m²

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Wichtige Hinweise

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode 070699 (VeVa) entsorgen

Sicherheitshinweise



ACHTUNG. Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Inhaltsstoffe

Wasser, Oxalsäure (biologisch abbaubar)