

## Produktbeschreibung

Aromatenfreies, biologisch abbaubares Lösungsmittel zum Entfernen alter Öl-, Alkydharz- und Acryllacke, Dispersionsfarben sowie Kunstharzputzen auf mineralischen Untergründen, Metall und massivem Holz. Es ist leicht zu verarbeiten, löst Farbschichten gründlich und porentief

### Anwendungsbereich/ Produkteigenschaften

- zum Entfernen alter Öl-, Alkydharz und Acryllacke, Dispersionsfarben sowie Kunstharzputzen auf mineralischen Untergründen, Metall und massivem Holz.
- extreme Lösekraft
- lange Offenzeit
- porentief aber dennoch schonend wirksam
- leichte Verarbeitung, auch auf senkrechten Flächen aufzutragen
- biologisch abbaubar
- geruchsmild
- CKW-, aromaten- und methanolfrei

### Verarbeitungshinweise

- Mit einer lösungsmittelbeständigen Bürste oder Pinsel satt auf die Fläche von unten nach oben auftragen.
- Bei hohen Aussentemperaturen die Fläche mit z. B. einer Malerabdeckfolie abdecken, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern.
- Nach dem Einwirken die weiche, angelöste Schicht mit einem Spachtel abschieben und die Flächen durch Abwaschen oder Hochdruckreinigung nachbehandeln, um in den Poren verbliebene Abbeizerreste zu entfernen.
- Holzuntergründe vor der Weiterbeschichtung ausreichend trocknen lassen.
- Einwirkzeit: Dünne Farbschichten ca. 1-2 Stunden, dickere Schichten, plastische Anstriche und Kunstharzputze bis zu 24 Stunden. Bei extrem dicken Schichten nach 2-3 Stunden Einwirkzeit nochmals Abbeizer auftragen.
- beim Abbeizen von Naturhölzern, treten in der Regel keine Verfärbungen auf, dennoch sollte die Farbechtheit, insbesondere bei tropischen Hölzern, vorher an einer nicht sichtbaren Stelle überprüft werden
- Reinigen: Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

## Wichtige Hinweise

### Vorsichtsmassnahmen

Nicht abzubeizende Flächen, Kunststoffe, Bepflanzungen usw. abdecken (Glas und Aluminium werden nicht angegriffen). Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung tragen. Für gute Lüftung sorgen. Vorsicht bei Arbeiten in Kellerräumen. Im Zusammenhang mit gelösten Farbschichten können brennbare Gemische entstehen. Deshalb von Zündquellen fernhalten. Bei der Verarbeitung nicht rauchen. Abbeizer greift die Haut an - Hände nach den Abbeizarbeiten gründlich reinigen. Spritzer in Augen sofort und mit viel Wasser reinigen. Hinweis: Farbreste müssen getrennt vom Abdampfwasser, z. B. in einer Blechrinne, aufgefangen und einer Müllverbrennung oder Deponie zugeführt werden. Im Abdampfwasser vorhandene Abbeizerrückstände sind biologisch abbaubar und können ggf. - unter Beachtung der Satzung des Kläranlagenbetreibers - in die Abwasserkanalisation eingeleitet werden. Informieren Sie sich vor der Verarbeitung bei der zuständigen Wasserbehörde. In die Regenkanalisation oder freie Gewässer dürfen Abbeizrückstände nicht gelangen. Rückstände schwermetallhaltiger Anstriche und Lacke als Sondermüll behandeln.

### Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode 070104 (VeVa) entsorgen

### Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

### Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Behälter dicht verschlossen halten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/ Behälter gemäss den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen..



### Inhaltsstoffe

Ester, Aliphaten, Glycolether, Additive  
ACHTUNG. Enthält: n-Butylacetat