

Produktbeschreibung

Zum Verdünnen von Kunstharz-, Öl- und PVC-Lacken, zur Reinigung von Pinseln und sonstigen Werkzeugen sowie zum Entfernen besonders hartnäckiger Lack-Verschmutzungen.

Anwendungsbereich

- zum Verdünnen aller handelsüblichen Lacke und Farbenauf Lösemittelbasis
- auch zum Verdünnen von Chlorkautschuk- und Polystyrollacken sowie von Lacken auf Ölbasis geeignet
- für bessere Streichfähigkeit bei dickflüssigen Farben sowie zur Erreichung der Spritzviskosität
- auch zum Reinigen von Malerarbeiten und entfernen verschiedener Verschmutzungen wie z. B. Fett, Lack- oder Farbflecken geeignet

Verarbeitungshinweise

- kann in fast allen oben genannten Lacken in unbegrenzter Menge zugesetzt werden
- unbedingt die Angaben des Lackherstellers beachten
- Verbrauch ist abhängig von der gewünschten Viskosität
- zum Reinigen in ein geeignetes Gefäß (z. B. Blechdose, Glas) geben
- Pinsel oder sonstige Arbeitsgeräte nach Beendigung der Arbeit sofort in Verdünnung eintauchen und gut durchwalken, anschließend mit Wasser gut auswaschen
- Vorsicht! Kunststoffe können angegriffen werden
- bei Handhabung für ausreichende Belüftung sorgen

Wichtige Hinweise

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode 070104 (VeVa) entsorgen

Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäss den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



Inhaltsstoffe

Enthält: ACETON; KOHLENWASSERSTOFFE, C6-C7, N-ALKANE, ISO-ALKANE, CYCLISCHE VERBINDUNGEN, < 5%; N-HEXAN; N-BUTYLACETAT; 2-METHYL-1-PROPANOL.