



Descrizione del prodotto

MIOCOLOR Impregnante WPC è una protezione a lungo termine e di alta qualità contro acqua, sporcizia e segni di usura. La penetrazione di liquidi viene evitata e la pulizia delle superfici trattate risulta più facile garantendo una protezione contro un ulteriore insudiciamento ad es. con olio, grasso e macchie di acqua.

Campo d'applicazione/Caratteristiche del prodotto

- effetto repellente
- evita la penetrazione d'umidità
- facilita la pulitura
- per esterni

Avvertenze per la lavorazione:

- agitare bene prima dell'uso.
- Applicare dell'impregnante MIOCOLOR WPC non diluito con un rullo inchiostro o un pennello in strati sottili ma coprenti.
- L'efficacia può essere aumentata applicando un'ulteriore mano in tecnica umido su umido.
- In questo caso non superare la capacità di assorbimento della superficie.
- Dopo l'applicazione, far agire per 10 minuti e, se necessario rimuovere, del materiale in eccesso con un panno assorbente ed asciutto.
- Lavorare senza lasciar strisce.
- Eventuali residui incrostati possono essere rimossi con un panno imbevuto di impregnante WPC.

Tempi di asciugatura

- Superficie asciutta dopo ca. 2–4 ore
- Completamente caricabile dopo ca. 24 ore

I tempi di asciugatura dipendono dalla qualità del sottofondo, dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato. I tempi di asciugatura sopra menzionati si riferiscono a condizioni normali (ca. 20 °C, 65% umidità rel. dell'aria).

Resa teorica

- 1 litro lavorato con una sola mano di colore è sufficiente per...
- 22 m²

In generale, la resa dipende dal sottofondo, dalle caratteristiche del sottofondo, dall'utensile impiegato e dal modo individuale di lavorare. Il raggiungimento delle rese indicate dipende da un'impiego corretto secondo le avvertenze indicate circa il pretrattamento del sottofondo e la lavorazione del prodotto.

Informazioni importanti

Dettagli tecnici

Nel caso si voglia pulire delle superfici più grandi, lavorare sempre in piccole sezioni. Prima dell'applicazione proteggere e coprire eventuali superfici sensibili ai solventi o vetro. Non lavorare ad una temperatura sotto i 5 °C e/oppure con un'umidità relativa dell'aria di oltre l'80%. Non mescolare con altri materiali

Diluire:

Prodotto pronto per l'uso, non diluire.

Pulitura:

Pulire gli attrezzi con del detergente per pennelli immediatamente dopo l'impiego.

Immagazzinaggio e trasporto

Conservare ben chiuso in un luogo asciutto e fresco nonché protetto dall'accesso di bambini. Durante il trasporto, badare ad una sufficiente stabilità. Conservare i contenitori aperti ben chiusi e in posizione eretta al fine di evitare eventuali perdite. Dopo l'apertura del contenitore, consumare il più presto possibile.

SYNTHETIC

**Smaltimento**

Evitare che il prodotto giunga nelle fognature, nelle acque o nel suolo. Residui di colore e vernice possono essere smaltiti presso qualsiasi punto di vendita oppure presso il punto di raccolta per rifiuti speciali.

Avvertenze di sicurezza

Pericolo. Contiene nafta (petrolio), pesante trattata con idrogeno (eccezione P, Benzolo < 0,1 %). Avvertenze di pericolo: Pericolo di morte a causa di ingestione e infiltrazione delle vie respiratorie. Un ripetuto contatto con la pelle può rendere ruvida o screpolata la cute. Avvertenze di sicurezza: Se si rende necessario consultare un medico, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. Tenere lontano dalla portata di bambini. Non respirare il vapore. Indossare guanti protettivi. IN CASO DI INGESTIONE: Immediatamente consultare il CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito. Smaltire il contenuto/contenitore secondo le norme locali.

Componenti

Resina fluorocarbonica, solventi privi do aromatici.