



## Descrizione del prodotto

Sigillatura monocomponente e trasparente per ambienti interni. Il prodotto è molto resistente all'abrasione, robusto, calpestabile come anche resistente contro detergenti di casa delicati. Adatto per pavimenti in parquet nuovi o già rivestiti, scale in legno, tavole e altri pavimenti in legno come anche pavimenti in sughero incollato. Antiquinante perchè a basso contenuto di sostanze nocive.

### Caratteristiche del prodotto:

- molto robusto
- resistente all'abrasione
- resistente al calpestio
- incolore
- resistente contro detergenti di casa delicati
- per interni

### Ideale per...

- | Utilizzo                         | Sottofondo |
|----------------------------------|------------|
| ▪ pavimenti in parquet           |            |
| ▪ scale in legno                 | ▪ Legno    |
| ▪ tavole                         | ▪ sughero  |
| ▪ pavimenti in sughero incollato |            |

### Tempi di asciugatura

- |  |  |
|--|--|
| ▪ Superficie asciutta                              | dopo ca. 1–2 ore   |
| ▪ Ritingibile                                      | Prima verniciatura dopo ca. 1–2 ore<br>Verniciature successive dopo ca. 12 ore |
| ▪ Completamente caricabile e copribile con tappeti | dopo ca. 8 giorni  |

I tempi di asciugatura dipendono dalla qualità del sottofondo, dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato. I tempi di asciugatura sopra menzionati si riferiscono a condizioni normali (ca. 20 °C, 65% umidità rel. dell'aria).

### Resa teorica

- 1 litro lavorato con una sola mano di colore è sufficiente per
- 8–11 m<sup>2</sup>

In generale, la resa dipende dal sottofondo, dalle caratteristiche del sottofondo, dall'utensile impiegato e dal modo individuale di lavorare. Il raggiungimento delle rese indicate dipende da un'impiego corretto secondo le avvertenze indicate circa il pretrattamento del sottofondo e la lavorazione del prodotto.

### Ulteriori caratteristiche

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ▪ Tonalità cromatiche | Trasparente             |
| ▪ Grado di lucentezza | Lucido o opaco seta     |
| ▪ Diluibile           | Pronta alla lavorazione |

## Avvertenze per la lavorazione:

### Prima di pitturare

#### Preparazione del sottofondo

Al fine di garantire un'adesione sicura e di ottenere un risultato di pittura perfetto occorre pretrattare il sottofondo come descritto di seguito.

- Le superfici da pitturare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso, solide e pronte all'applicazione.
- Vecchi strati di vernice: pulire e leggermente levigare in caso siano intatti (ad es. con della polvere alcalina), altrimenti rimuovere con dello sverniciatore
- Completamente rimuovere rivestimenti sfaldanti e non solidi.

#### Mano di fondo

Superfici nuove e non verniciate 1x con vernice acrilica per scale e parquet, non diluita.

**Ulteriori misure preparative**

Lavorare con temperature da +10 °C fino ai +25 °C.

**Lavorazione****Agitare bene la vernice prima dell'uso.**

Pennellare (pennello per vernici), rullare (con rullo a pelo corto).

Suggerimento per il rivestimento:

2-3 mani di **MIOCOLOR Vernice acrilica per scale e parquet**. Applicare la prima mano e la mano intermedia con il prodotto non diluito. Leggermente carteggiare la superficie tra le fasi di lavoro.

Avvertenze tecniche: In caso di parquet prefabbricato e rivestito, verificare l'idoneità, capacità di carico e di adesione, se necessario, eseguire una verniciatura di prova. In caso di sottofondi nuovi e non trattati eseguire una carteggiatura fine prima di applicare il prodotto. Non portare in contatto con materiali sintetici contenenti addolcitori.

**Come raggiungere un risultato ottimale**

1. Iniziare con la verniciatura degli angoli e dei bordi. A tal fine usare un pennello.
2. Poi, eseguire il rivestimento a mani incrociate o strisce.
3. Tenere in mente i tempi di asciugatura di 12 ore tra i singoli strati.

**Utensile raccomandato:**

**MIOCOLOR Vernice acrilica per scale e parquet** può essere applicata con attrezzi da imbianchino dotati di un'etichetta verde.

**Dopo la lavorazione**

Lavare accuratamente tutti gli attrezzi con dell'acqua e sapone immediatamente dopo il lavoro.

**Informazioni importanti****Immagazzinaggio e trasporto**

Depositare ben chiuso ed in luoghi secchi e freschi ma (non al di sotto di +5 °C) e sicuri dall'accesso di bambini. Durante il trasporto, badare ad una sufficiente stabilità. Conservare i contenitori aperti ben chiusi e in posizione eretta al fine di evitare eventuali perdite. Dopo l'apertura del contenitore, consumare il più presto possibile.

**Avvertenze di sicurezza**

Anche se si utilizzano delle vernici a basso contenuto di sostanze nocive occorre osservare le consuete misure di sicurezza. Tenere lontano dalla portata di bambini. Se il prodotto viene spruzzato occorre usare un filtro combinato A2/P2. Durante i lavori di levigatura usare un filtro antipolvere P2. Durante la lavorazione e l'asciugatura occorre assicurarsi che vi sia una buona ventilazione. Non mangiare, bere e fumare durante l'uso del colore. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle bisogna immediatamente sciacquare con dell'acqua le parti del corpo interessate. Evitare che il prodotto giunga nelle fognature, nelle acque o nel suolo.

**Smaltimento**

Far riciclare solo contenitori interamente svuotati. Smaltire i contenitori con residui di vernice presso il punto di raccolta per vernici vecchie secondo il codice rifiuti 080112 (VeVa).

**Componenti**

Dispersione a base di acrilato puro, acqua, additivi (sostanze ausiliarie), conservanti (benzothiazolinone, metilthiazolinone,



SCHEDA TECNICA

# VERNICE PER SCALE E PARQUET



clorometilisothiazolinone).



SCHEDA TECNICA

# VERNICE PER SCALE E PARQUET



## Conservazione / Informazione per persone allergiche

Contiene 1,2-benzisotiazolo-3-(2H)-on, 2-metile-2H-isotiazolo-3-on, miscela di: 5-cloro-2-metile-2H-isotiazolo-3-on [n. CE 247-500-7] e 2-metile-2H-isotiazolo-3-on [n. CE 220-239-6] (3:1). Può provocare reazioni allergiche. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Consultorio per gli allergici all'isotiazolinone e richiesta della scheda tecnica attraverso il numero telefonico: CH-0800 84 0848.

## Composti organici volatili

Valore limite CE per questo prodotto (categoria di prodotto A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 80 g/l VOC.