

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger, weisser Kunstharz-Spachtel zum Glätten von Unebenheiten und kleinen Löchern. Er ist sehr ergiebig und gut schleifbar. Überarbeitbar mit MIOCOLOR Lacken. Geeignet für Holz (nur innen) und Metall (innen und aussen).

Anwendungsbereich/Produkteigenschaften

- Zum Glätten von Unebenheiten und kleinen Löchern
- hohe Ergiebigkeit
- gut schleifbar
- mit allen handelsüblichen Lacken überarbeitbar
- Untergründe: grundiertes Metall (innen und aussen) oder Holz (innen)

Verarbeitungshinweise

- Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei.
- mit einem Japanspachtel dünn und gleichmässig auftragen (nach der Grundierung).
- bei grossen Schadstellen in mehreren Schichten (max. 1,5 mm Gesamtstärke) arbeiten
- anschliessend den Anstrich nach den entsprechenden Vorgaben aufbauen (ausssen spätestens nach 2 Tagen überstreichen).
- Trockenzeit: Staubtrocken und überarbeitbar nach 12 Stunden.

Wichtige Hinweise

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode 080409 (VeVa) entsorgen

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Beim Schleifen eine Staubmaske tragen.

Inhaltsstoffe

Spezial-Kunstharz, Pigmente, Füllstoffe, Testbenzin, Additive. Enthält Acetonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.