

















**HDMI** PERFECT UPSCALE

**DIGITAL** 

NSTALLATIONS ASSISTENT

VIDEC

**TIMER** 

四

Digitaler HDTV Satellitenreceiver zum Empfang aller frei empfangbaren und verschlüsselten\*, über Satellit ausgestrahlten digitalen TV- und Radioprogramme in DVB-S2 und DVB-S Standard. Der Receiver kann über USB mit einem externen Speichermedium verbunden werden.

\* bei verschlüsselten Programmen passendes Modul und Karte erforderlich

## **AUSSTATTUNG**

Empfang von frei empfangbaren und verschlüsselten DVB-S und DVB-S2 Kanälen

Mehrsprachige Menüführung, u.a. D, GB, TR, F, It

Mehrfach Timer, über EPG programmierbar

Sleeptimer

Teletext Decoder

7-Segment Display

Favoriten-Programmliste

Softwareupdate OTA (Over the air)

superschnelle Umschaltzeit

CI-Schnittstelle für Pay-TV

## **ANSCHLÜSSE**

AV Ausgang: F-BAS, Audio L/R

1x HDMI für die Formate 576i, 576p, 720p, 1080i

USB 2.0 für externe Speichermedien

1x SAT-ZF Eingang

RJ-11 für Softwareupdate und externe IR-Maus

Digitaler Audioausgang

1x CI-Schnittstelle für Pay-TV

Anschluss für Stromversorgung 12V/2,5A

#### LIEFERUMFANG

**DVB Settop Box** 

Fernbedienung (2x Microzelle AAA incl.)

Bedienungsanleitung D, It, F


Steckernetzteil 12V/2.5A

## LOGISTIK

Gerätemaße (LxTxH in mm) 230x140x36 Gewicht Receiver (in kg) ca. 0,40 Kartonmaße (LxTxH in mm) 235x233x51

Gewicht komplett (in kg) ca. 0,95

#### Seitenansicht






SCR

READY

Rückansicht



Automatischer Programmsuchlauf

6000 Programmspeicherplätze

Vorprogrammierte Senderliste, u.a. Astra, Hotbird

Lautstärke über die Fernbedienung regelbar

USB für PVR Funktionalität über externe Speichermedien

Schnittstelle für externen Infrarotempfänger

Einstellbares Video Ausgangssignal

SCR (Sat Channel Routing) - Einkabel Lösung

StandBy < 0,7 Watt

# **TUNER / EMPFANG**

DVB-S / DVB-S2 H2.64 kompatibel C- und KU-Band

Symbolrate: 2-45MSymb/s

Eingangsfrequenzbereich: 950 - 2150 MHz LNB-Steuerung: 13/18V, 22kHz, DiSEqC 1.2

SCR Einkabelsystem