


## Istruzioni brevi

Le seguenti brevi istruzioni riportano unicamente le operazioni fondamentali. Per ragioni di sicurezza vi consigliamo di leggere le istruzioni dettagliate, nelle quali sono descritte tutte le funzioni importanti. Vi preghiamo di prestare attenzione alle raccomandazioni di sicurezza riportate a pagina 2 e 6.

### 1. Collocazione

- Collocare la macchina da caffè a capsule su una superficie di appoggio asciutta, stabile e piana vicino a una presa di corrente, ma non direttamente sotto la presa
- Utilizzare la macchina unicamente in locali asciutti
- Non lasciar pendere il cavo: pericolo di inciampare!
- Montare l'erogatore di vapore (vedi p. 7), sistemare sulla base della macchina la vaschetta e la griglia raccogliogocce.



### 2. Riempire il serbatoio dell'acqua

- Estrarre il serbatoio dell'acqua a sinistra. Riempirlo con acqua fredda fino all'indicazione «MAX» (max. 1.1 litro). Osservare le indicazioni sull'acqua (v. pagina 8)




- Reinserrire il serbatoio facendo attenzione a non piegare il tubo trasparente in silicone (viene compromesso il funzionamento della pompa)

### Nota:

- Il tubo in silicone deve poggiare sul fondo del serbatoio dell'acqua. In caso contrario, tirare in basso il tubo finché poggia sul fondo del serbatoio.

### 3. Messa in funzione / riscaldamento

- Inserendo la spina la macchina è pronta all'uso



Prima di accendere controllare che

- la valvola vapore/acqua calda sia chiusa (girare in senso orario), poiché dall'ugello potrebbe uscire dell'acqua calda o del vapore
- L'interruttore erogazione di vapore (☺) non sia premuto



Chiudere la valvola vapore/acqua calda

- **Accendere la macchina** azionando l'interruttore principale (Ⓚ) (la spia rossa di controllo si accende)
- Al primo utilizzo o se è rimasta inutilizzata per un periodo prolungato, la macchina deve essere deareata
- Dopo ca. 2 minuti il processo di riscaldamento è terminato e la spia verde di controllo si accende. La macchina è pronta all'uso

Interruttore principale (Ⓚ)  
(con spia di controllo)



Spia di controllo della temperatura

### 4. Deareare la macchina

Al primo utilizzo o se è rimasta inutilizzata per un periodo prolungato o, ancora, quando si riempie il serbatoio, la macchina deve essere deareata (v. p. 9)

### 5. Preparazione del caffè o del tè

- **Inserire la capsula nel portacapsula del caffè o del tè** (per non confondere i portacapsula, sul lato anteriore del manico sono segnalati il simbolo del caffè ☺ risp. del tè ☑)



- Premere il portacapsula verso l'unità di bollitura (1) e ruotare verso destra (2) **fino alla battuta d'arresto**




- **Posizionare la tazza sotto il beccuccio**
- Premere l'interruttore erogazione caffè/acqua calda (in caso di interruttore erogazione vapore premuto ☺ non si può erogare il caffè. Se l'interruttore erogazione vapore era premuto, la macchina deve dapprima essere deareata (v. pag. 9))
- **Terminare l'erogazione di caffè** (premere nuovamente il tasto erogazione caffè/acqua calda ☑)

Erogazione caffè ☑



### 6. Dopo la preparazione del caffè

- **Sbloccare il portacapsula** ruotando a sinistra e abbassare



- **Far uscire la capsula sbattendo il portacapsula**  
**Attenzione:** La capsula e il portacapsula di metallo sono molto caldi!



### 7. Diversi

- Cappuccino; vedi pagina 12
- Erogazione acqua calda, vedi pagina 15
- Pulizia; vedi pagina 16

V2/10/2005 Con riserva di modifiche  
Vertrieb / Distribution / Distribuzione:  
MIGROS-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich  
MIGROS-France S.A., F-74100 Etrembières  
MIGROS Deutschland GmbH, D-79539 Lörrach

Art. no: 7173.005 / 7173.006 / 7173.180

# MIGROS