

**SIEMENS**



Siemens Aktiengesellschaft,  
issued by Siemens Communications  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich


© Siemens AG 2005  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.




Siemens Aktiengesellschaft  
[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)

**Gigaset C455**


**Gigaset**

# Kurzübersicht Mobilteil



- 1 **Display** im Ruhezustand
- 2 **Ladezustand des Akkus**  
 (1/3 voll bis voll)  
 blinkt: Akku fast leer  
 blinkt: Akku wird geladen
- 3 **Steuer-Taste** (S. 11)
- 4 **Display-Tasten** (S. 11)
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
 Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken), in Ruhezustand zurück (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Nachrichten-Taste**  
 Auf Anrufer- und Nachrichtenliste zugreifen  
 Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 7 **Raute-Taste**  
 Tastensperre ein/aus (lang drücken, S. 11)  
 Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung bei Texteingabe (S. 33)
- 8 **Wecker-Taste** (S. 27)  
 Wecker ein- und ausschalten
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-Taste**  
 Flash eingeben (kurz drücken)  
 Pause eingeben (lang drücken)
- 11 **Stern-Taste**  
 Klingeltöne ein/aus (lang drücken im Ruhezustand)
- 12 **Anschlussbuchse für Headset** (S. 7)
- 13 **Freisprech-Taste**  
 Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb  
 Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet  
 Blinkt: ankommender Ruf
- 14 **Abheben-Taste**  
 Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)
- 15 **Empfangsstärke**  
 (gering bis hoch)  
 blinkt: kein Empfang

## Kurzübersicht Basis C455



Mit den Tasten an der Basis können Sie den integrierten Anrufbeantworter bedienen und Mobilteile an der Basis anmelden.

**1 Anmelde-/Paging-Taste:**

Mobilteile suchen (kurz drücken, „Paging“, S. 25)  
Mobilteile und DECT-Geräte anmelden (lang drücken, S. 24).

**2 Ein-/Aus-Taste:** Anrufbeantworter ein- und ausschalten.

Leuchtet: Anrufbeantworter ist eingeschaltet.  
Blinkt: Mindestens eine neue Nachricht vorhanden oder Nachricht wird gerade aufgezeichnet.  
Flackert etwa vier Sekunden: Speicher ist voll.

**Während der Nachrichten-Wiedergabe:**

**3 Aktuelle Nachricht löschen.**

**4 Zur vorherigen Nachricht springen.**

**5 Lautstärke ändern (☞ = leiser; ☜ = lauter):**

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Lautsprecher-Lautstärke ändern.  
Während ein externer Anruf signalisiert wird: Klingelton-Lautstärke ändern.

**6 Wiedergabe-/Stopp-Taste:**

Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben bzw. die Wiedergabe abbrechen.

**7 Zur nächsten Nachricht springen.**

**Bitte beachten Sie:**

- ◆ Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf, kann er nicht über die Basis bedient werden.
- ◆ Blinkt die Ein-/Aus-Taste, obwohl der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, befindet sich noch mindestens eine neue, noch nicht angehörte Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kurzübersicht Mobilteil</b> .....	<b>1</b>	<b>Netz-Anrufbeantworter nutzen</b> . . . .	<b>24</b>
<b>Kurzübersicht Basis C455</b>	<b>2</b>	Netz-Anrufbeantworter für	
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>4</b>	Schnellwahl festlegen .....	24
<b>Gigaset C455 – mehr als nur Telefonieren</b>	<b>5</b>	Meldung des Netz- Anrufbeantworters ansehen .....	24
<b>Erste Schritte</b>	<b>5</b>	<b>Mehrere Mobilteile nutzen</b> .....	<b>24</b>
Verpackungsinhalt .....	5	Mobilteile anmelden .....	24
Basis aufstellen .....	5	Mobilteil suchen („Paging“) .....	25
Basis anschließen .....	5	Intern anrufen .....	25
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	5	Zu externem Gespräch zuschalten .....	25
Gürtelclip und Headset .....	7	<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>26</b>
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>8</b>	Display-Sprache ändern .....	26
<b>Telefonieren</b> .....	<b>10</b>	Display einstellen .....	26
Extern anrufen .....	10	Automatische Rufannahme ein-/ausschalten .....	26
Gespräch beenden .....	10	Sprachlautstärke ändern .....	26
Anruf annehmen .....	10	Klingeltöne ändern .....	26
Rufnummernübermittlung .....	10	Unterdrücken des ersten Klingeltons ein-/ausschalten .....	27
Freisprechen .....	10	Hinweistöne .....	27
<b>Mobilteil bedienen</b> .....	<b>11</b>	Mobilteil als Wecker verwenden .....	27
Mobilteil ein-/ausschalten .....	11	Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen .....	28
Tastensperre ein-/ausschalten .....	11	<b>Basis einstellen</b> .....	<b>28</b>
Steuer-Taste am Mobilteil .....	11	Klingeltöne ändern .....	28
Display-Tasten .....	11	Basis in Lieferzustand zurücksetzen .....	28
Zurück in den Ruhezustand .....	11	<b>Basis an Telefonanlage betreiben</b> ..	<b>28</b>
Menü-Führung .....	12	Wahlverfahren und Flash-Zeit .....	29
Korrektur von Falscheingaben .....	12	Pausenzeiten einstellen .....	29
<b>Telefonbuch und Listen nutzen</b> . . .	<b>13</b>	<b>Anhang</b> .....	<b>30</b>
Telefonbuch .....	13	Verwendete Symbole und Schreibweisen .	30
Wahlwiederholungsliste .....	14	Pflege .....	30
Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen . . .	14	Kontakt mit Flüssigkeit .....	30
<b>Kostenbewusst telefonieren</b> .....	<b>15</b>	Fragen und Antworten .....	30
Automatische Netzanbiertervorwahl (Preselection) .....	15	Kundenservice (Customer Care) .....	31
Gesprächsdauer anzeigen .....	16	Zulassung .....	31
<b>SMS (Textmeldungen)</b> .....	<b>17</b>	Technische Daten .....	31
SMS schreiben/senden .....	17	Garantieurkunde Schweiz .....	32
SMS empfangen .....	18	Text schreiben und bearbeiten .....	33
SMS-Zentrum einstellen .....	19	<b>Zubehör</b> .....	<b>35</b>
SMS an Telefonanlagen .....	19	<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>36</b>
SMS-Funktion ein-/ausschalten .....	19		
SMS-Fehlerbehebung .....	19		
<b>Anrufbeantworter der Basis bedienen</b> .....	<b>21</b>		
Bedienung über das Mobilteil .....	21		
Mithören ein-/ausschalten .....	22		
Anrufbeantworter einstellen .....	22		
Schnellwahl auf den Anrufbeantworter zurücksetzen .....	23		

# Sicherheitshinweise

## Achtung:

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.  
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** des gleichen Typs (S. 31) ein! D.h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Legen Sie die wieder aufladbaren Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie sie gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind im Akkufach des Mobilteils angebracht, S. 5).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt (S. 30).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie ausgediente Geräte und Akkus den gesetzlichen Bedingungen entsprechend.

## Hinweis:

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

## Gigaset C455 – mehr als nur Telefonieren

Ihr Telefon bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, SMS über das Festnetz zu verschicken und zu empfangen sowie bis zu 100 Telefonnummern zu speichern (S. 13) – Ihr Telefon kann mehr:

- ◆ Belegen Sie die Tasten des Telefons mit wichtigen Rufnummern. Die Wahl der Rufnummer erfolgt dann mit einem Tastendruck (S. 13).
- ◆ Nutzen Sie die Freisprechfunktion (S. 10), um beim Telefonieren die Hände frei zu haben.
- ◆ Verwenden Sie Ihr Mobilteil als Wecker (S. 27).

Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!

## Erste Schritte

### Verpackungsinhalt

Die Verpackung enthält:

- ◆ eine Basis Gigaset C455
- ◆ ein Mobilteil Gigaset C45
- ◆ ein Steckernetzgerät
- ◆ ein Telefonkabel
- ◆ zwei Akkus
- ◆ einen Akkudeckel
- ◆ einen Gürtelclip
- ◆ eine Bedienungsanleitung

### Basis aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.


- ▶ Die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses aufstellen.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung, andere elektrische Geräte.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

## Basis anschließen

- ▶ **Bitte zuerst** das Steckernetzgerät und **danach** den Telefonstecker wie unten dargestellt anschließen und das Telefonkabel in den Kabelkanal legen.




- 1 Steckernetzgerät 230 V
- 2 Unterseite der Basis
- 3 Telefonstecker mit Telefonkabel

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Wenn Sie im Handel ein Telefonkabel nachkaufen, auf die richtige Belegung des Telefonsteckers achten.

#### Richtige Telefonsteckerbelegung



## Mobilteil in Betrieb nehmen

### Akkus einlegen


#### Achtung:

Nur die von Siemens auf S. 31 empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden! D. h. auf keinen Fall eine herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterie oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen (siehe schematische Darstellung).

## Erste Schritte


Die Polung ist im Akkufach gekennzeichnet.



Das Mobilteil schaltet sich automatisch ein. Sie hören einen Bestätigungston.

### Akkudeckel schließen

- ▶ Deckel etwas nach unten versetzt auflegen und nach oben schieben, bis er einrastet.



### Akkudeckel öffnen

- ▶ Unterhalb der oberen Rundung auf den Akkudeckel drücken und nach unten schieben.

### Mobilteil in Basis stellen und anmelden

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

Die Anmeldung des Mobilteils an der Basis Gigaset C455 läuft automatisch ab.

- ▶ Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale der Basis stellen.

Sie hören einen Bestätigungston.

Die automatische Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und Basis blinkt. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–4). Sind mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet, wird die interne Nummer nach der Anmeldung im Display angezeigt, z. B. INT 2. Das bedeutet, dass dem Mobilteil die interne Nummer 2 zugewiesen wurde. Wurde das

Mobilteil erfolgreich angemeldet, sehen Sie unten links im Display die Display-Taste **INT**.

#### Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird.
- Ein Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sind bereits vier Mobilteile an einer Basis angemeldet, gibt es zwei Möglichkeiten:
  - Mobilteil mit der internen Nummer 4 ist im Ruhezustand: Das anzumeldende Mobilteil erhält die Nummer 4. Die bisherige Nummer 4 wird abgemeldet.
  - Mobilteil mit der internen Nummer 4 wird verwendet: Das anzumeldende Mobilteil kann nicht angemeldet werden.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden (S. 24).




- ▶ Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale der Basis stehen lassen.

#### Hinweise:

- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis gestellt werden.
- Steht das Mobilteil in der Basis, lädt es auch, wenn es ausgeschaltet ist. Im Display sehen Sie den Ladezustand.
- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Basis gestellt, schaltet es sich automatisch ein.

Bei Fragen und Problemen s. S. 30.

### Erstes Laden und Entladen der Akkus

Das Laden der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akku-Symbols ,  oder  angezeigt. Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand der Akkus an (S. 1).

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** durch Gebrauch entladen werden.

- ▶ Dazu das Mobilteil so lange ununterbrochen in der Basis stehen lassen, bis das Akku-Symbol im Display nicht mehr blinkt (ca. 6h).
- ▶ Das Mobilteil aus der Basis nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

#### Hinweis:

Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen.

**Bitte beachten Sie:**

- ◆ Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

**Hinweis:**

Erläuterungen zu den in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Symbolen und Schreibweisen finden Sie im Anhang, S. 30.


**Datum und Uhrzeit einstellen**

**Menü** → **Einstellungen** → **Datum/Uhrzeit**



Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben und **OK** drücken. Mit  zwischen den Feldern wechseln.



Stunden und Minuten 4-stellig eingeben (z.B. 0 7 1 5 für 7:15 Uhr) und **OK** drücken. Mit  zwischen den Feldern wechseln.

**Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, sieht das Ruhedisplay aus, wie auf S. 1 dargestellt.**

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

Gigaset C455: Der Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage eingeschaltet.

**Gürtelclip und Headset**

Mit Gürtelclip und Headset (optional) können Sie Ihr Mobiltelefon komfortabel zu Ihrem ständigen Begleiter in Haus und Hof machen.

**Gürtelclip befestigen**

Am Mobilteil sind etwa auf Höhe des Displays seitliche Aussparungen für den Gürtelclip.

- ▶ Drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.

Die Zunge des Gürtelclips muss zum Akkufach gerichtet sein.

**Anschlussbuchse für Headset**

Sie können folgende Headset-Typen (mit Klinkestecker) anschließen: HAMA Plantronics M40, MX100 und MX150.



# Menü-Übersicht

Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Funktion auszuwählen:

## Mit Hilfe von Ziffernkombinationen („Shortcut“)

- ▶ Um das Hauptmenü zu öffnen, im Ruhezustand des Mobilteils **Menü** drücken.
- ▶ Ziffernkombination eingeben, die in der Menü-Übersicht vor der Funktion steht.
- ▶ **Beispiel:** **Menü** 4 2 2 für „Sprache des Mobilteils einstellen“.

## Mit Blättern in den Menüs (siehe auch S. 30)

- ▶ Um das Hauptmenü zu öffnen, im Ruhezustand des Mobilteils **Menü** drücken.
- ▶ Mit der Steuer-Taste zur Funktion blättern und **OK** drücken.

### 1 SMS

1-1	SMS schreiben				
1-2	Eingang 00+00				
1-3	Entwürfe				
1-4	Einstellungen	1-4-1	SMS-Zentren	1-4-1-1	SMS-Zentrum 1
				...	[bis]
				1-4-1-3	SMS-Zentrum 3

### 2 Wecker

2-1	Aktivierung
2-2	Weckzeit

### 3 Audio

3-1	Klingeltonlautstärke		
3-2	Klingeltonmelodie	3-2-1	Für externe Anrufe
		3-2-2	Für interne Anrufe
		3-2-3	Für Wecker
3-3	Hinweistöne		
3-4	Akkuarnton	3-4-1	Aus
		3-4-2	Ein
		3-4-3	In Verbindung

## 4 Einstellungen

4-1	Datum/Uhrzeit				
4-2	Mobilteil	4-2-1	Display	4-2-1-1	Screensaver
				4-2-1-2	Farbschema
				4-2-1-3	Kontrast
				4-2-1-4	Beleuchtung
		4-2-2	Sprache		
		4-2-3	Automatische Rufannahme		
		4-2-4	Mobilteil anmelden		
		4-2-5	Mobilteil-Reset		
4-3	Basis	4-3-1	Audio	4-3-1-1	Klingeltonlautstärke
				4-3-1-2	Klingeltonmelodie
		4-3-2	System-PIN		
		4-3-3	Basis-Reset		
		4-3-4	Int. zuschalten		
		4-3-5	Preselection	4-3-5-1	Preselection- Nummer
				4-3-5-2	Mit Preselection
				4-3-5-3	Ohne Preselection

## 5 Anrufbeantworter

5-1	Taste 1 belegen	5-1-1	Netz-AB
		5-1-2	Anrufbeantworter
5-2	Aktivierung		
5-3	Mithören	5-3-1	Mobilteil
		5-3-2	Basis
5-4	Ansagen	5-4-1	Ansage aufnehmen
		5-4-2	Ansage anhören
		5-4-3	Ansage löschen
5-5	Aufzeichnungslänge	5-5-1	Unbegrenzt
		5-5-2	30 Sekunden
		5-5-3	60 Sekunden
		5-5-4	120 Sekunden
5-6	Rufannahme	5-6-1	Sofort
		5-6-2	nach 10 Sek.
		5-6-3	nach 20 Sek.
		5-6-4	nach 30 Sek.
		5-6-5	Automatisch

## Telefonieren

### Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.




Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

#### Hinweise:


- Das Wählen mit Telefonbuch (S. 13) oder Wahlwiederholungsliste (S. 14) spart wiederholtes Tippen von Rufnummern.
- Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen (S. 13).
- Sie können eine Rufnummer, die Sie über Kurzwahl oder aus dem Telefonbuch ausgewählt haben, für den aktuellen Anruf ändern oder ergänzen.

### Gespräch beenden





Auflegen-Taste drücken.

### Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Display-Taste **Menü** drücken und Umleitung auf AB auswählen, um den Anruf auf den Anrufbeantworter weiterzuleiten (S. 22).

Steht das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet (S. 26), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie **Menü Ruf aus**. Den Anruf können Sie annehmen, solange er im Display angezeigt wird.


## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI:
  - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- ◆ Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

### Ruf-Anzeige bei CLIP/CLI

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sehen Sie seinen Namen.



- 1 Klingel-Symbol
- 2 Nummer oder Name des Anrufers

Statt der Nummer wird angezeigt:

- ◆ **Anruf v. Extern**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt.
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

## Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z. B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

### Freisprechen ein-/ausschalten

#### Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

## Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

☎ Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters schalten Sie das Freisprechen ein und aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste ☎ beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste ☎ nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, s. S. 26.

## Mobilteil bedienen

### Mobilteil ein-/ausschalten

☎ Auflegen-Taste lang drücken.  
Sie hören den Bestätigungston.

### Tastensperre ein-/ausschalten

#\*0 Raute-Taste lang drücken.


Sie hören den Bestätigungston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol ↔.

Die Tastensperre schaltet sich bei einem ankommenden Anruf automatisch aus und danach wieder ein.

#### Hinweis:

Wenn Sie bei eingeschalteter Tastensperre versehentlich auf eine Taste drücken, erscheint im Display ein Hinweistext. Zum Ausschalten der Tastensperre Raute-Taste #\*0 lang drücken.

### Steuer-Taste am Mobilteil



1 Steuer-Taste

In dieser Bedienungsanleitung ist die Seite der Steuer-Taste, die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, schwarz markiert (oben, unten). Beispiel: ☎ für „oben auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

### Im Ruhezustand des Mobilteils

- ☎ Telefonbuch öffnen.
- ☎ Klingeltonlautstärke des Mobilteils einstellen (S. 26).

### In Listen und Menüs

- ☎ / ☎ Zeilenweise nach oben/unten blättern.

### In einem Eingabefeld

- ☎ / ☎ Schreibmarke nach links bzw. rechts bewegen.


### Während eines externen Gesprächs

- ☎ Telefonbuch öffnen.
- ☎ Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

## Display-Tasten

Die aktuellen Display-Funktionen werden in der untersten Displayzeile invers dargestellt. Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation.

Beispiel:



- 1 Aktuelle Funktionen der Display-Tasten
- 2 Display-Tasten

Die wichtigsten Display-Symbole sind:

- Zurück** Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
- INT** Intern anrufen (S. 25).
- Menü** Das Hauptmenü oder ein situationsabhängiges Menü öffnen.
- OK** Markierte Auswahl bestätigen.
- <C** Löschtaste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.

## Zurück in den Ruhezustand

Sie wollen von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren:

- ▶ Auflegen-Taste ☎ lang drücken.

Oder:

## Mobilteil bedienen

- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Beispiel für das Display im Ruhezustand: S. 1.

## Menü-Führung

---

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

---

- ▶ Um das Hauptmenü zu öffnen, im Ruhezustand des Mobilteils **Menü** drücken.

### Auf eine Funktion zugreifen

- ▶ Mit der Steuer-Taste (↵) zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Oder:

- ▶ Ziffer eingeben, die in der Menü-Übersicht (S. 8) vor der Funktion steht.

Das zugehörige Untermenü (die nächste Menü-Ebene) wird geöffnet.

### Untermenüs

---

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste (↵) zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Oder:

- ▶ Ziffernkombination eingeben, die in der Menü-Übersicht (S. 8) vor der Funktion steht.

Wenn Sie die Auflegen-Taste ☎ einmal kurz drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

## Korrektur von Falscheingaben

---

- ◆ Mit der Steuer-Taste zur Falscheingabe navigieren, falls ↵ angezeigt wird.
- ◆ Mit **←C** das Zeichen links von der Schreibmarke löschen.
- ◆ Neues Zeichen links von der Schreibmarke einfügen.
- ◆ Bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. blinkendes Zeichen überschreiben.

**Erläuterungen zu den in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Symbolen und Schreibweisen finden Sie im Anhang, S. 30.**

# Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:


- ◆ Telefonbuch
- ◆ Wahlwiederholungsliste
- ◆ SMS-Liste
- ◆ Anruferliste
- ◆ Anrufbeantworterliste

Im Telefonbuch können Sie 100 Einträge speichern.

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Liste oder einzelne Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 13).

## Telefonbuch

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

- ▶ Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.




### Länge eines Eintrags

Nummer: max. 32 Ziffern  
Name: max. 16 Zeichen




#### Hinweis:

Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen (S. 13).

## Erste Nummer im Telefonbuch speichern

-  → **OK** → **Tel.buch leer. Neuer Eintrag?**
-  Nummer eingeben und **OK** drücken.
-  Namen eingeben und **OK** drücken.



## Nummer im Telefonbuch speichern

-  → **Menü** → **Neuer Eintrag**
-  Nummer eingeben und **OK** drücken.
-  Namen eingeben und **OK** drücken.




## Telefonbuch-Eintrag auswählen

 Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

## Mit Telefonbuch wählen



-  →  (Eintrag auswählen; S. 13)
-  Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

## Telefonbuch-Einträge verwalten



Sie haben einen Eintrag ausgewählt (S. 13).


### Eintrag ändern

**Menü** → **Eintrag ändern**

-  Ggf. Nummer ändern und **OK** drücken.
-  Ggf. Namen ändern und **OK** drücken.

### Weitere Funktionen nutzen

 →  (Eintrag auswählen; S. 13) → **Menü**

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

#### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit **Menü** aufrufen.

#### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

#### Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (S. 13).

#### Liste löschen

Alle Telefonbuch-Einträge löschen.

#### Liste senden

Komplette Liste an ein anderes Mobilteil senden (S. 13).

#### Taste belegen

Den aktuellen Eintrag für Kurzwahl auf eine Taste legen.

## Über Kurzwahl-Tasten wählen



- ▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.


## Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

## Telefonbuch und Listen nutzen

 →  (Eintrag auswählen; S. 13) → **Menü**  
→ Eintrag senden / Liste senden

 Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und **OK** drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

Haben Sie einen einzelnen Eintrag gesendet, können Sie mit **OK** einen weiteren Eintrag übertragen.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Rufnummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

## Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste, angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt.

**Menü** → Nummer ins Telefonbuch


▶ Den Eintrag vervollständigen (S. 13).

Während der Nummernübernahme aus der Anrufbeantworterliste wird die Nachrichtenwiedergabe unterbrochen.

## Nummer aus Telefonbuch übernehmen

In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

 Das Telefonbuch öffnen.

 Eintrag auswählen (S. 13).


## Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.


## Aus Wahlwiederholungsliste wählen


 Taste **kurz** drücken.

 Eintrag auswählen.


 Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

 Taste **kurz** drücken.

 Eintrag auswählen.

**Menü** Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

**Nummer verwenden** (wie im Telefonbuch, S. 13)


**Nummer ins Telefonbuch**

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 14).


**Eintrag löschen** (wie im Telefonbuch, S. 13)


**Liste löschen** (wie im Telefonbuch, S. 13)

## Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listen auf:

- ◆ SMS-Liste
- ◆ Anrufbeantworterliste (Gigaset C455)
- ◆ Anruferliste

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste  blinkt. Im Display sehen Sie eine Meldung.

Wenn Sie auf die blinkende Taste  drücken, sehen Sie alle Listen, die neue Nachrichten enthalten. Enthält nur eine Liste neue Nachrichten, wird diese sofort geöffnet.

### Hinweis:

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe Netz-Anrufbeantworter-Bedienungsanleitung Ihres Netzanbieters).

## Anruferliste

**Voraussetzung:** CLIP (S. 10)

Die Nummern der letzten 10 entgangenen Anrufe werden gespeichert. Mehrere Anrufe von derselben Nummer werden einmal gespeichert (der letzte Anruf).

Die Anruferliste wird wie folgt angezeigt:

Anrufe: 01+02

Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

## Anrufbeantworterliste (Gigaset C455)

Über die Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt:

Anrufbeantw.: 01+02

Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten

## Anrufer-/Anrufbeantworterliste (Gigaset C455) öffnen

✉ → Anrufe: / Anrufbeantw.: 01+02

☎ Eintrag auswählen.

In der **Anruferliste** wird der zuletzt eingegangene Anruf angezeigt.

In der **Anrufbeantworterliste** wird die zuerst eingegangene neue Nachricht angezeigt. Die Wiedergabe startet.

Neue Nachrichten werden nach dem Anhören hinter den alten Nachrichten einsortiert.

## Listeneintrag

Beispiel für einen Listeneintrag:

Anruf neu	01/02
1234567890	
11.11.05	19:27
Zurück	Menü

- ◆ Der Status des Eintrags

### In der Anruferliste

Anruf neu: neuer entgangener Anruf.

Anruf alt: bereits gelesener Eintrag.

Anruf ang: Anruf wurde angenommen.

### In der Anrufbeantworterliste

Anrufrb. (Gigaset C455): Der Anrufbeantworter hat den Anruf angenommen. Es wurde eine Nachricht aufgesprochen.

Nachr neu (Gigaset C455): neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

Nachr alt (Gigaset C455): bereits angehörte Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

- ◆ Laufende Nummer des Eintrags  
01/02 bedeutet z. B.: erster Eintrag von insgesamt zwei Einträgen.
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers  
Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (S. 14).

- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 7).

Mit **Menü** **Eintrag löschen** löschen Sie den aktuellen Eintrag.

## Anruferliste löschen

**Achtung!** Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht.

✉ → Anrufe: → **Menü** → **Liste löschen**

☎ **Lang** drücken (Ruhezustand).

### Hinweis für Gigaset C455:

Alte Nachrichten aus der Anrufbeantworterliste löschen: S. 22.

## Kostenbewusst telefonieren

Telefonieren Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet, oder lassen Sie sich die Gesprächsdauer nach dem Telefonat am Mobilteil anzeigen.

## Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) festlegen, die über zwei Listen bestimmten Nummern **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird.

- ◆ Die Liste „**mit Preselection**“ enthält die „Regel“: Vorwahl-Nummern oder die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.
- ◆ Die Liste „**ohne Preselection**“ enthält die „Ausnahme von der Regel“.

Beispiel:

Sie haben für „mit Preselection“ 08 eingegeben. Daher werden alle Nummern, die mit 08 beginnen, mit Preselection gewählt.

Wollen Sie, dass z. B. 081 trotzdem ohne Preselection gewählt wird, geben Sie für „ohne Preselection“ 081 ein.

## Preselection-Nummer speichern

**Menü** → **Einstellungen** → **Basis** → **Preselection**  
→ **Preselection-Nummer**

☎ Preselection-Nummer (Call-by-Call-Nummer) eingeben oder ändern.

**OK** Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

☎ **Lang** drücken (Ruhezustand).




## Einträge in Preselection-Listen speichern oder ändern


---

Jede der beiden Listen kann 11 Einträge mit 4 Ziffern enthalten.


In der Liste „mit Preselection“ sind, je nach Land, ggf. Nummern voreingestellt. Dadurch werden z. B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz **automatisch** mit der vorher von Ihnen gespeicherten Preselection-Nummer verknüpft.

**Menü** → **Einstellungen** → **Basis** → **Preselection**  
→ **Mit Preselection / Ohne Preselection**

 Eintrag auswählen und **OK** drücken.

 Anfangsziffern der Nummer eingeben oder ändern.

**OK** Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Zeitweises Unterdrücken von Preselection

---

 (lang drücken) → **Menü** → **Preselection** aus

### Preselection dauerhaft deaktivieren

► Die Preselection-Nummer mit **<C** löschen und **OK** drücken.

## Gesprächsdauer anzeigen

---

Die Dauer eines Gesprächs wird angezeigt

- ◆ während des Gesprächs,
- ◆ bis etwa drei Sekunden nach dem Auflegen, wenn Sie das Mobilteil nicht in die Ladeschale stellen.

### Hinweis:

Die tatsächliche Gesprächsdauer kann um einige Sekunden vom angezeigten Wert abweichen.

## SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

### Voraussetzungen:

- ◆ Die Rufnummernübermittlung (CLIP, S. 10) für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).
- ◆ Die SMS-Zenter Nummer ist eingetragen.

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Sie müssen das SMS-Zentrum, über das Sie senden bzw. empfangen wollen, in Ihrem Gerät eintragen. Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen.

Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das aktiv ist. Sie können jedoch jedes andere SMS-Zentrum für das Versenden einer aktuellen Nachricht aktivieren (S. 19).

Ist kein SMS-Zentrum eingetragen, besteht das SMS-Menü nur aus dem Eintrag **Einstellungen**. Tragen Sie ein SMS-Zentrum ein (S. 19).

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, lesen Sie S. 19.
- ◆ Jede ankommende SMS wird durch ein einmaliges Klingeln signalisiert (Klingelton wie bei externen Anrufen). Wenn Sie einen solchen Anruf annehmen, geht die SMS verloren. Um das zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken (S. 27).

## SMS schreiben/senden

Eine SMS darf bis zu 160 Zeichen lang sein.

### SMS schreiben/senden

**Menü** → **SMS** → **SMS schreiben**



SMS schreiben. Text eingeben, s. S. 33.

**Menü** **Senden**



Auswählen und **OK** drücken.

Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben und **OK** drücken.  
Bei SMS an ein SMS-Postfach: Postfach-ID ans **Ende** der Nummer hängen.  
Die SMS wird gesendet

### Hinweis:

Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.

## Entwurfsliste

Sie können eine SMS in der Entwurfsliste speichern, später ändern und versenden.

### SMS in Entwurfsliste speichern


Sie schreiben eine SMS (S. 17).

**Menü** → **Speichern**

### Entwurfsliste öffnen

**Menü** → **SMS** → **Entwürfe**

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt, z. B.:



01/02: Lfd. Nummer/Gesamtzahl der SMS

### Einzelne SMS lesen oder löschen

► Entwurfsliste öffnen.



SMS auswählen.

**Menü** **Lesen**

Auswählen und **OK** drücken, um die SMS zu lesen. In der SMS mit blättern.

Oder:

**Menü** **Eintrag löschen**

Auswählen und **OK** drücken, um die SMS zu löschen.

### SMS schreiben/ändern

Sie lesen eine SMS der Entwurfsliste.

**Menü** Display-Taste drücken.

Folgendes können Sie auswählen:

#### SMS schreiben

Neue SMS schreiben und danach senden (S. 17) oder speichern.

#### Text verwenden

Text der gespeicherten SMS ändern, anschließend senden (S. 17).

### Entwurfsliste löschen


► Entwurfsliste öffnen.

**Menü** **Liste löschen**

Auswählen und **OK** drücken.

## SMS (Textmeldungen)

**OK** Display-Taste drücken, um Löschen zu bestätigen. Die Liste wird gelöscht.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt. Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Liste bleibt, sollten Sie **regelmäßig SMS aus der Liste löschen**.


Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

▶ Nicht mehr benötigte SMS löschen (S. 18).

## Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält:

- ◆ Alle empfangenen SMS, beginnend mit der neuesten.
- ◆ SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Mobilteilen Gigaset C45 durch eine Meldung im Display, Blinken der Nachrichten-Taste  und einen Hinweiston signalisiert.

### Eingangsliste über die Taste öffnen

 Drücken.

Die Eingangsliste wird wie folgt angezeigt (Beispiel):

SMS Allgemein:	01+05
----------------	-------

01+05: Anzahl der neuen + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

Ein Eintrag der Liste wird z. B. wie folgt angezeigt:

<b>Neu</b>	<b>01/02</b>
<b>1234567890</b>	
<b>11.11.05</b>	<b>19:27</b>
Zurück	Menü

01/02: Lfd. Nummer der angezeigten SMS/Gesamtzahl neuer SMS

### Eingangsliste über SMS-Menü öffnen

**Menü** → SMS → Eingang 01+05

## Einzelne SMS lesen oder löschen

- ▶ Eingangsliste öffnen.
- ▶ Weiter wie bei „Einzelne SMS lesen oder löschen“, S. 17.

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status **Alt**.

## Eingangsliste löschen

Alle **neuen und alten** SMS der Liste werden gelöscht.

▶ Eingangsliste öffnen.

**Menü** Display-Taste drücken.

▶ Weiter wie bei „Entwurfsliste löschen“, S. 17.

## SMS beantworten oder weiterleiten

Sie lesen eine SMS (S. 18).

**Menü** Display-Taste drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

### Beantworten

Direkt eine Antwort-SMS schreiben und senden (S. 17).

### Text verwenden

Den Text der SMS ändern und sie anschließend senden (S. 17).

### Senden

Den Text einer SMS an einen anderen Empfänger weiterleiten (S. 17).

## Nummer ins Telefonbuch übernehmen

### Nummer des Absenders übernehmen

Sie lesen eine SMS der Eingangsliste.

**Menü** Display-Taste drücken.

Weiter s. S. 14.


### Hinweis:

Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (\*) voranstellen. Eine angehängte Postfach-ID wird ins Telefonbuch übernommen.

## SMS-Zentrum einstellen

### SMS-Zentrum eintragen/ändern

- ▶ Vor einem **Neuantrag** und vor dem Löschen voreingestellter Rufnummern über Dienstangebot und Besonderheiten Ihres Service-Providers informieren.

**Menü** → **SMS** → **Einstellungen** → **SMS-Zentren**  
 SMS-Zentrum (z. B. **SMS-Zentrum 1**) auswählen und **OK** drücken.

Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

#### Sendezentrum

Sollen die SMS über dieses SMS-Zentrum gesendet werden, **OK** drücken, um das SMS-Zentrum zu aktivieren (✓ = ein). War vorher ein anderes SMS-Zentrum aktiv, wird dieses deaktiviert. Bei den SMS-Zentren 2 und 3 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

#### SMS-Zentrum

Nummer des SMS-Zentrums eintragen und **OK** drücken.

### SMS über anderes SMS-Zentrum senden

- ▶ Das SMS-Zentrum (2 oder 3) als Sendezentrum aktivieren (S. 19).
- ▶ Die SMS senden.

Diese Einstellung gilt nur für die SMS, die als nächste gesendet wird. Danach ist wieder das **SMS-Zentrum 1** eingestellt.

## SMS an Telefonanlagen

- ◆ Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die **Rufnummernübermittlung** (S. 10) zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet wird (CLIP)**. Die CLIP-Auswertung der Nummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem **Gigaset** statt.
- ◆ Ggf. müssen Sie der Nummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer (AKZ) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden: einmal mit Vorwahlziffer und einmal ohne.
- ◆ Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS an **ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesene MSN-Nummer möglich.

## SMS-Funktion ein-/ausschalten


Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr als Textnachricht empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr.

Die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Rufnummern der SMS-Zentren) sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.

**Menü** 4 3 9 2 6

 **0 OK** SMS-Funktion ausschalten.

Oder:

 **1 OK** SMS-Funktion einschalten (Lieferzustand).

## SMS-Fehlerbehebung

### Fehlercodes beim Senden

Wenn eine SMS über längere Zeit nicht versendet werden konnte, wird sie mit dem Status Fehler **XX** in die Eingangsliste verschoben.

EO	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

### Selbsthilfe bei Fehlern

Die folgende Tabelle listet Fehlersituationen und mögliche Ursachen auf und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

Senden nicht möglich.	
1.	Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP, S. 10) ist nicht beauftragt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten lassen.</li> </ul>
2.	Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. von einem Anruf). <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SMS erneut senden.</li> </ul>
3.	Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt.
4.	Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rufnummer eintragen (S. 19).</li> </ul>

## SMS (Textmeldungen)

Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.

1. Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.
  - ▶ Alte SMS löschen (S. 18).
2. Der Service-Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.

SMS wird vorgelesen.

1. Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt.
  - ▶ Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten (kostenpflichtig).
2. Mobilfunkbetreiber und Festnetz-SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.
  - ▶ Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.

Sie können die SMS-Funktionen nicht an Ihrem Mobilteil aufrufen.


Ein anderes Mobilteil, das an der gleichen Basis angemeldet ist, nutzt gerade die SMS-Funktionen.

- ▶ Warten Sie, bis kein anderes Mobilteil mehr die SMS-Funktionen verwendet.

## Anrufbeantworter der Basis bedienen



Sie können den Anrufbeantworter, der in der Basis integriert ist, über das Mobilteil oder über die Tasten Ihrer Basis (S. 2) bedienen.

### Bedienung über das Mobilteil

Wenn Sie bei der Bedienung akustisch eine Anforderung oder einen Hinweis erhalten, schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein. Mit der Freisprech-Taste  schalten Sie ihn aus.

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

**Menü** → Anrufbeantworter → Aktivierung  
(✓ = ein)

Nach dem Einschalten wird die Restspeicherzeit angesagt. Im Display wird das Symbol  angezeigt. An der Basis leuchtet die Taste .

Das Telefon wird mit einer Standardansage ausgeliefert. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die Standardansage verwendet.


Ist der Speicher voll, schaltet sich der Anrufbeantworter automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.

### Eigene Ansage aufnehmen

**Menü** → Anrufbeantworter → Ansagen  
→ Ansage aufnehmen

**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

- ▶ Die Ansage jetzt aufsprechen (min. 3 Sek.).  
Mit  oder **Zurück** die Aufnahme abbrechen. Mit **OK** die Aufnahme dann erneut starten.

**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.


### Bitte beachten Sie:

- ◆ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.

- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wird die Aufnahme abgebrochen.
  - ▶ Alte Nachrichten löschen und Aufnahme ggf. wiederholen.

### Ansagen anhören

**Menü** → Anrufbeantworter → Ansagen  
→ Ansage anhören


 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Existiert keine eigene Ansage, wird die Standardansage wiedergegeben.

### Ansagen löschen

**Menü** → Anrufbeantworter → Ansagen  
→ Ansage löschen

**OK** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.



 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Nach dem Löschen wird wieder die Standardansage verwendet.

### Nachrichten anhören

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst (falls eingestellt, S. 7). Bei der Rufnummernübermittlung wird die Nummer des Anrufers angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der zugehörige Name angezeigt.

### Neue Nachrichten anhören

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden durch eine Meldung im Display und durch Blinken der Taste  am Mobilteil signalisiert. An der Basis blinkt die Taste .

 Nachrichten-Taste drücken.

Anrufbeantw.: 01+02

Ggf. auswählen und **OK** drücken.




Die Wiedergabe beginnt mit der ersten neuen Nachricht.

### Alte Nachrichten anhören


Siehe Anrufbeantworterliste, S. 15.

### Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

- 2 Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen **2** erneut drücken.
-  Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
- 2 x  Zur vorherigen Nachricht.
-  Zur nächsten Nachricht.

## Anrufbeantworter der Basis bedienen

2 x  Zur übernächsten Nachricht.

Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

### Nachricht als neu markieren

Sie können eine Nachricht, die Sie schon angehört haben, wieder als neu markieren.

Während der Nachrichtenwiedergabe:

**Menü** → Nachricht als neu markieren

### Nummer einer Nachricht ins Telefonbuch übernehmen

Siehe „Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen“, S. 14.

## Nachrichten löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

### Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Menü** → Alte Liste löschen

**OK** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.



### Einzelne alte Nachricht löschen

Während die Wiedergabe angehalten ist:


**<C** Display-Taste drücken.

## Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet, können Sie das Gespräch entgegen nehmen:

 /  Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 3 Sek. aufgezeichnet, wird der Anruf als neue Nachricht angezeigt. Die Taste  am Mobilteil blinkt.

Sie können den Anruf annehmen, auch wenn er nicht am Mobilteil signalisiert wird.

## Externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten

Sie können ein ankommendes externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten, auch wenn dieser ausgeschaltet ist.

**Voraussetzung:** Auf dem Anrufbeantworter ist noch Speicherplatz frei.

Am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert.

**Menü** → Umleitung auf AB

Der Anrufbeantworter nimmt das Gespräch sofort an. Die eingestellte Zeit für die Rufannahme (S. 22) wird ignoriert.


## Mithören ein-/ausschalten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht können Sie über die Lautsprecher der Basis und der angemeldeten Mobilteile Gigaset C45 mithören.

## Mithören auf Dauer ein-/ausschalten

**Menü** → Anrufbeantworter → Mithören

→ Mobilteil / Basis (✓ = ein)

 Lang drücken (Ruhezustand).

Das Mithören an Basis und Mobilteil kann gleichzeitig aktiviert sein.

## Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten

 Auflegen-Taste drücken.

## Anrufbeantworter einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

## Rufannahme einstellen

Sie können einstellen, wann der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll.

Zur Auswahl stehen: **Sofort**, **nach 10 Sek.**, **nach 20 Sek.** oder **nach 30 Sek.** und **Automatisch**.

Bei **Automatisch** gilt für die Rufannahme:

- ◆ Sind noch keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter einen Anruf nach **20 Sek.** an.
- ◆ Sind bereits neue Nachrichten vorhanden, nimmt er einen Anruf schon nach **10 Sek.** an.

**Menü** → Anrufbeantworter → Rufannahme



Sofort / nach 10 Sek. / nach 20 Sek. / nach 30 Sek. / Automatisch auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).



Lang drücken (Ruhezustand).

**Bitte beachten Sie:**

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass bei allen Anrufen der **erste** Klingelton **unterdrückt** wird (S. 27). Die für die Rufannahme eingestellte Zeit gibt deshalb an, wie lange es für den Anrufer dauert, bevor der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt.

**Aufzeichnungslänge festlegen**

Sie können die maximale Aufzeichnungslänge einer Nachricht einstellen.

Zur Auswahl stehen: **30 Sekunden** , **60 Sekunden** , **120 Sekunden** oder **Unbegrenzt** .

**Menü** → **Anrufbeantworter** → **Aufzeichnungslänge**



Aufzeichnungslänge auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).



**Lang** drücken (Ruhezustand).

**Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern**

**Menü** → **4 3 9 2**



Ziffer für die gewünschte Sprache (1 = Deutsch, 2 = Französisch, 3 = Italienisch und **OK** drücken.

**Schnellwahl auf den Anrufbeantworter zurücksetzen**

Im Lieferzustand ist für die Schnellwahl der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Haben Sie für die Schnellwahl die Netz-AB eingestellt (S. 24), dann können Sie diese Einstellung zurücksetzen.

**Menü** → **Anrufbeantworter** → **Taste 1 belegen**

**Anrufbeantworter**

Auswählen und **OK** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Nachdem Sie den Anrufbeantworter ausgewählt haben, Taste **1 lang** drücken. Sie werden direkt verbunden.

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle angemeldeten Mobilteile.



## Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie sie bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

### Netz-Anrufbeantworter für Schnellwahl festlegen

Bei der Schnellwahl können Sie entweder die T-NetBox oder den integrierten Anrufbeantworter (Gigaset C455) direkt anwählen.

Der integrierte Anrufbeantworter ist für die Schnellwahl voreingestellt. Sie können stattdessen die T-NetBox festlegen. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter über den Netz-Anrufbeantworter.

#### Netz-Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen und Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

**Menü** → Anrufbeantworter → Taste 1 belegen  
Netz-AB

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).



Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben und **OK** drücken.

Die Eingabe ist gespeichert.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

#### Netz-Anrufbeantworter anrufen

1 **Lang** drücken. Sie werden direkt mit dem Netz-Anrufbeantworter verbunden.

☎ Ggf. Freisprech-Taste ☎ drücken. Sie hören die Ansage des Netz-Anrufbeantworters laut.

### Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie von dem Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer der T-NetBox angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird

die Nummer der T-NetBox in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (S. 14).

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu vier Mobilteile anmelden.

Automatische Anmeldung Gigaset C45 an Gigaset C455, s. S. 6.

#### Manuelle Anmeldung Gigaset C45 an Gigaset C455

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Sind mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet, wird die interne Nummer nach der Anmeldung im Display angezeigt, z.B. INT 2.

Der Anmeldevorgang wird nach 60 Sek. abgebrochen. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

#### Am Mobilteil

**Menü** → Einstellungen → Mobilteil → Mobilteil anmelden



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display blinkt **Basis**.

#### An der Basis



Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 2) lang (min. 1 Sek.) drücken.

### Andere Mobilteile anmelden

Andere Gigaset-Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

#### Am Mobilteil

▶ Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

#### An der Basis




Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 2) lang (min. 1 Sek.) drücken.

## Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 2) **kurz** drücken.
- ▶ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

### Suche beenden

-  Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 2) **kurz** drücken oder Abheben-Taste am Mobilteil drücken.

## Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

### Andere Mobilteile anrufen

- INT** Display-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

### Gespräch beenden

-  Auflegen-Taste drücken.

### Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

- INT** Display-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

Wenn sich ein interner Teilnehmer meldet:

- ▶ Ggf. externes Gespräch ankündigen.

-  Auflegen-Taste drücken.

Das Gespräch ist weitergegeben. Meldet sich kein interner Teilnehmer oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

## Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und können gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um Rücksprache zu halten.

- INT** Display-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

Wenn sich ein interner Teilnehmer meldet, können Sie mit ihm sprechen.



## Rückfrage beenden

- Zurück** Display-Taste drücken.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

## Anklöpfen annehmen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklöpfen (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

-  Auflegen-Taste drücken, um das interne Gespräch zu beenden.
-  Abheben-Taste drücken, um das externe Gespräch anzunehmen.


## Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.

**Voraussetzung:** Die Funktion **Int. zuschalten** ist eingeschaltet.


## Intern zuschalten ein-/ausschalten

- Menü** → **Einstellungen** → **Basis** → **Int. zuschalten** (✓ = ein)

-  **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie wollen sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.


-  Abheben-Taste **lang** drücken.

Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

## Zuschalten beenden

-  Auflegen-Taste drücken.

Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

## Mobilteil einstellen


Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.


### Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

**Menü** → **Einstellungen** → **Mobilteil** → **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.

 Sprache auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

**Menü** 4 2 2 Tasten nacheinander drücken.

 Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

### Display einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen wählen. Zusätzlich können Sie einen Bildschirmschoner und die Beleuchtung des Displays einstellen.

**Menü** → **Einstellungen** → **Mobilteil** → **Display**

Sie haben folgende Möglichkeiten:

#### Screensaver

Vier verschiedene Screensaver und die Einstellungen **Kein Screensaver** oder **Digitaluhr** stehen zur Verfügung.

#### Farbschema

Vier Farbschemen. Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, wird das Display unabhängig von der gewählten Einstellung schwarz/weiß dargestellt.

#### Kontrast


#### Beleuchtung

In Ladeschale / Außerhalb Ladeschale. Legt fest, ob die Beleuchtung dauerhaft eingeschaltet bleibt oder nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird (✓ = dauerhaft eingeschaltet).

#### Hinweis:

Wenn die Beleuchtung außerhalb der Ladeschale eingeschaltet ist, verkürzt sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils erheblich!


## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

**Menü** → **Einstellungen** → **Mobilteil**

#### Automatische Rufannahme


Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).


 **Lang** drücken (Ruhezustand).

### Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen. Die Sprachlautstärke können Sie nur während eines Gesprächs einstellen.

Sie führen ein externes Gespräch.

 Steuer-Taste drücken.



 Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

#### Hinweis:

Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn die Funktion eingestellt ist.

### Klingeltöne ändern

#### ◆ Lautstärke:

Fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = ) und „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ).

#### ◆ Melodie:

Liste von vorinstallierten Klingeltonmelodien. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen“ Klingeltönen.

Die Klingeltonmelodien lassen sich für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

◆ Für externe Anrufe: Für externe Anrufe

◆ Für interne Anrufe: Für interne Anrufe

◆ Für Wecker: Für den Wecker

Wie Sie die Klingeltöne für die Basis einstellen, s. S. 28.

### Klingeltonlautstärke einstellen


Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.


**Menü** → **Audio** → **Klingeltonlautstärke**

Oder im Ruhezustand:

 **Kurz** drücken.

Dann:

 Lautstärke einstellen und **OK** drücken.


 **Lang** drücken (Ruhezustand).


## Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und Wecker getrennt ein.

**Menü** → **Audio** → **Klingeltonmelodie**

Für externe Anrufe / Für interne Anrufe / Für Wecker Auswählen und **OK** drücken.


 Melodie auswählen (✓ = ein) und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton ausschalten. Einen Anruf können Sie annehmen, solange er im Display angezeigt wird.

### Klingelton ausschalten

\*△ Stern-Taste **so lange** drücken, bis das Symbol  im Display angezeigt wird.

### Klingelton wieder einschalten

\*△ Stern-Taste im Ruhezustand **lang** drücken.


## Unterdrücken des ersten Klingeltons ein-/ausschalten

Am ersten Netzsignal erkennt das Telefon eine ankommende SMS.

**Menü** 4 3 9 2 5

 **1 OK** Ersten Klingelton unterdrücken.

Oder:

 **0 OK** Ersten Klingelton hörbar machen.

### Bitte beachten Sie:

Ist die Unterdrückung des ersten Klingeltons ausgeschaltet, wird jede eintreffende SMS durch einen Klingelton signalisiert. Wenn Sie einen solchen „Anruf“ beim ersten Klingelton annehmen, geht die SMS verloren.

## Hinweistöne

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Töne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

### ◆ Hinweistöne:

- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufbeantworterliste oder der Anruferliste.
- **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben.
- **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs.

### ◆ Akkuwarnton: Der Akku muss geladen werden.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.

## Hinweistöne ein-/ausschalten

**Menü** → **Audio** → **Hinweistöne**

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).

## Akkuwarnton einstellen

**Menü** → **Audio** → **Akkuwarnton**

Ein / Aus / In Verbindung

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein). Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt während eines Gesprächs.

## Mobilteil als Wecker verwenden


### Wecker ein-/ausschalten

**Menü** → **Wecker** → **Aktivierung** (✓ = ein)

Oder:

 Wecker-Taste drücken.

Wenn Sie den Wecker aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zum Einstellen der Weckzeit (S. 28).

Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display die Weckzeit mit dem Symbol  statt des Datums.

### Weckzeit einstellen

---

**Menü** → Wecker → Weckzeit



Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und **OK** drücken.

### Wenn der Wecker klingelt...

---

#### Weckwiederholung nach 5 Minuten

**Snooze** Display-Taste oder beliebige Taste drücken.

Haben Sie **Snooze** zum dritten Mal gedrückt, schaltet sich der Wecker für 24 Stunden aus.

#### Wecker für 24 Stunden ausschalten

**Aus** Display-Taste drücken.

### Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

---

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs und der Anruferliste, die SMS-Listen und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

**Menü** → Einstellungen → Mobilteil → Mobilteil-Reset

**OK** Zum Bestätigen Display-Taste drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Mit ☎ das Zurücksetzen abbrechen.

### Basis einstellen

---

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil Gigaset C45 ein.

#### System-PIN ändern

---

Die System-PIN müssen Sie eingeben beim Anmelden eines Mobilteils an der Basis.

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis („0000“) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

**Menü** → Einstellungen → Basis → System-PIN



Neue System-PIN eingeben und **OK** drücken. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (\*\*\*\*) dargestellt.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Klingeltöne ändern

---

#### ◆ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken und dem „Crescendo“-Ruf wählen, s. S. 26. Mit „0“ schalten Sie den Klingelton der Basis aus.

#### ◆ Melodie:

Für externe Anrufe können Sie eine Klingeltonmelodie festlegen, s. S. 26.

**Menü** → Einstellungen → Basis → Audio → Klingeltonlautstärke / Klingeltonmelodie

Wie Sie die Einstellungen vornehmen, s. S. 26.

### Basis in Lieferzustand zurücksetzen

---

Beim Zurücksetzen werden alle Mobilteile abgemeldet. Die individuellen Einstellungen werden zurückgesetzt. Nur Datum und Uhrzeit bleiben erhalten.

#### Basis über das Menü zurücksetzen

---

**Menü** → Einstellungen → Basis → Basis-Reset

**OK** Zum Bestätigen Display-Taste drücken.

#### Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen

---

▶ Steckernetzgerät der Basis (S. 5) aus der Steckdose ziehen.

☎ Anmelde-/Paging-Taste (S. 2) drücken und gedrückt halten.

▶ Steckernetzgerät wieder in die Steckdose stecken.

☎ Anmelde-/Paging-Taste (S. 2) weiter gedrückt halten, bis Sie einen Bestätigungston hören.

▶ Anmelde-/Paging-Taste (S. 2) loslassen. Die Basis wird jetzt zurückgesetzt.

### Basis an Telefonanlage betreiben

---

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

## Wahlverfahren und Flash-Zeit

---

### Wahlverfahren ändern

---


Sie können das Wahlverfahren einstellen.

**Menü** 4 3 9 1 1

 **1** **OK** Impulswahl-Verfahren (IWW).

Oder:

 **0** **OK** Tonwahl (MFV).


 **Lang** drücken (Ruhezustand).

### Flash-Zeit einstellen

---

Sie können die Flash-Zeit einstellen.


**Menü** 4 3 9 1 2

 Ziffer für die Flash-Zeit eingeben und **OK** drücken.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;

3 = 180 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;

6 = 600 ms; 7 = 800 ms

 **Lang** drücken (Ruhezustand).


Für die Schweiz ist 100 ms vorprogrammiert.

## Pausenzeiten einstellen


---


### Pause nach Leitungsbelegung ändern

---

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste  und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

**Menü** 4 3 9 1 9

 Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek) und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).


Für die Schweiz ist 3 Sek. vorprogrammiert.


### Pause nach R-Taste ändern

---

Sie können die Länge der Pause ändern, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage).

**Menü** 4 3 9 1 4

 Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) und **OK** drücken.


 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Für die Schweiz ist 800 ms vorprogrammiert.


# Anhang


## Verwendete Symbole und Schreibweisen

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.



 Ziffern oder Buchstaben eingeben.

**Menü** Invers werden die aktuellen Display-Funktionen dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die entsprechende Display-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.

 Steuer-Taste oben oder unten drücken, z.B. beim Blättern.

 / 0 / \*Δ usw.  
Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

**Für externe Anrufe / Für interne Anrufe (Bsp.)**  
Eine der Menüfunktionen (Für externe Anrufe oder Für interne Anrufe) aus der Liste auswählen und **OK** drücken.

**Menü** → **Audio** → **Klingeltonmelodie (Bsp.)**  
**Menü** drücken. Mit  **Audio** auswählen und **OK** drücken. Mit  **Klingeltonmelodie** auswählen und **OK** drücken.

## Pflege

► Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:



- **Das Mobilteil ausschalten und sofort die Akkus entnehmen.**
- Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).

► **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.siemens.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens.com/gigasetcustomercare) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

<p><b>Das Display zeigt nichts an.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Auflegen-Taste  <b>lang</b> drücken.</li> </ul> </li> <li>2. Der Akku ist leer. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Akku laden bzw. austauschen (S. 5).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.</b></p> <p>Tastensperre ist eingeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Raute-Taste  <b>lang</b> drücken (S. 11).</li> </ul>
<p><b>Im Display blinkt Basis.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.</li> </ul> </li> <li>2. Basis ist nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 5).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Das Mobilteil klingelt nicht.</b></p> <p>Klingelton ist ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Klingelton einschalten (S. 27).</li> </ul>
<p><b>Sie hören keinen Klingel-/Wählton.</b></p> <p>Telefonkabel der Basis wurde ausgetauscht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (S. 5).</li> </ul>
<p><b>Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP (S. 10) nicht angezeigt.</b></p> <p>Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Der <b>Anrufer</b> sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.</li> </ul>
<p><b>Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerlon</b> (absteigende Tonfolge).</p> <p>Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.</li> </ul>

In der Anruferliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.

- ▶ Datum/Uhrzeit einstellen (S. 7).

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf.

Der Speicher ist voll.

- ▶ Alte Nachrichten löschen.
- ▶ Neue Nachrichten anhören und löschen.

## Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet:

[www.siemens.ch/gigasetSERVICE](http://www.siemens.ch/gigasetSERVICE)

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen zum Download. Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** im Anhang.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe.

**Service-Center:** 0848 212 000

[www.siemens.com/contact](http://www.siemens.com/contact)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

## Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluß im Schweizer Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Siemens AG, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende

Internetadresse:

<http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

## Technische Daten

### Empfohlene Akkus

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 550mAh
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 600
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700mAh

Das Mobilteil wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die folgenden Angaben beziehen sich auf Akkus mit einer Kapazität von 650mAh.

Bereitschaftszeit	etwa 130 Stunden (5Tage)
Gesprächszeit	etwa 13 Stunden
Ladezeit	etwa 6 Stunden

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

### Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand: etwa 2W

Während des Gesprächs: etwa 3W



## Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/ IWV (Impulswahl)
Flash-Zeit	250 ms
Abmessungen Basis	144 x 108 x 83 mm (L x B x H)
Abmessungen Mobilteil	141 x 53 x 31 mm (L x B x H)
Gewicht Basis	219 g
Gewicht Mobilteil mit Akku	116 g

## Garantieurkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleiss- teile(z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse,

Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.



- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen(z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Die Siemens Schweiz AG behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe [www.siemens.ch/gigaset-service](http://www.siemens.ch/gigaset-service)
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- ◆ Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000

## Text schreiben und bearbeiten

---

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit   steuern.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke angefügt.
- ◆ Raute-Taste **#\*0** **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Raute-Taste **#\*0** **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.
- ◆ Raute-Taste **#\*0** **lang** drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Raute-Taste zugeordnet sind.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

### Text bearbeiten

---


Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der untersten Display-Zeile angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt. Sonderzeichen eingeben, s. S. 34.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen kurz im Display angezeigt, wenn Sie von einem Modus zum nächsten wechseln: In der untersten Textzeile steht „abc -> Abc“, „Abc -> 123“ oder „123 -> abc“.

### Reihenfolge der Telefonbucheinträge

---

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen (hier mit  dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

## Sonderzeichen eingeben

---

### Standardschrift

	1		0	*△	#↵
	*)	**)			
1x	Leer- zeichen	Leer- zeichen	.	*	Abc--> 123
2x	1	↵	,	/	123 --> abc
3x	£	1	?	(	#
4x	\$	€	!	)	@
5x	¥	£	0	<	\
6x	□	\$	+	=	&
7x		¥	-	>	§
8x		□	:	%	
9x			¿		
10x			i		
11x			"		
12x			'		
13x			;		
14x			–		

\*) Telefonbuch und andere Listen

\*\*) Beim Schreiben einer SMS

## Zubehör

---

### Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

#### Gigaset-Mobilteil S45

- ◆ Beleuchtetes Farbdisplay (4096 Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyfone Klingelmelodien
- ◆ Telefonbuch für ca. 150 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Headset-Anschluss
- ◆ Babyalarm

[www.siemens.com/gigaset45](http://www.siemens.com/gigaset45)



#### Gigaset-Mobilteil C45

- ◆ Beleuchtetes Farb-Display (4096 Farben)
- ◆ Diverse Screensaver
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingeltonmelodien
- ◆ Telefonbuch für etwa 100 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Wecker
- ◆ Headset-Anschluss

[www.siemens.com/gigasetc45](http://www.siemens.com/gigasetc45)



Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

# Stichwortverzeichnis

## A

Abbrechen (Vorgang) . . . . . 11  
 Abheben-Taste . . . . . 1, 10  
 Akku  
     Anzeige . . . . . 1, 6  
     einlegen . . . . . 5  
     empfohlene Akkus . . . . . 31  
     laden . . . . . 6, 7  
     Symbol . . . . . 7  
     Warnton . . . . . 27  
 Anhören  
     Ansaage (Anrufbeantworter) . . . . . 21  
     Nachricht (Anrufbeantworter) . . . . . 21  
 Anklopfen, internes Gespräch . . . . . 25  
 Anmelden (Mobilteil) . . . . . 6, 24  
 Anruf  
     annehmen . . . . . 10  
     von Extern . . . . . 10  
 Anrufbeantworter . . . . . 21  
 Anrufbeantworter s. a. Netz-Anrufbeantworter  
 Anrufbeantworterliste . . . . . 15  
 Anrufen  
     extern . . . . . 10  
     intern . . . . . 25  
 Anrufer zurückrufen . . . . . 15  
 Anruferliste . . . . . 14  
 Ansaage (Anrufb.) anhören/löschen . . . . . 21  
 Anschlussbuchse für Headset . . . . . 1, 7  
 Anzeige  
     Gesprächsdauer,-kosten . . . . . 16  
     Netz-Anrufbeantworter-Meldung . . . . . 24  
     Nummer (CLI/CLIP) . . . . . 10  
 Auflegen-Taste . . . . . 1, 10  
 Aufstellen, Basis . . . . . 5  
 Aufzeichnungslänge (Anrufb.) . . . . . 23  
 Ausschalten  
     Anrufbeantworter . . . . . 21  
     Freisprechen . . . . . 10  
     Hinweistöne . . . . . 27  
     intern zuschalten . . . . . 25  
     Klingelton unterdrücken . . . . . 27  
     Rufannahme . . . . . 26  
     SMS-Funktion . . . . . 19  
     Tastensperre . . . . . 11  
 Automatische Netzanbietervorwahl . . . . . 15  
 Automatische Rufannahme . . . . . 10, 26

## B

Basis  
     aufstellen und anschließen . . . . . 5  
     betreiben an Telefonanlage . . . . . 28  
     einstellen . . . . . 28  
     in Lieferzustand zurücksetzen . . . . . 28  
     Leistungsaufnahme . . . . . 31  
     System-PIN ändern . . . . . 28

Beenden, Gespräch . . . . . 10  
 Beleuchtung . . . . . 26  
 Bestätigungston . . . . . 27  
 Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen) . . . . . 5  
 Betriebszeit des Mobilteils . . . . . 31  
 Bildschirmschoner s. Screensaver

## C

CLI, CLIP . . . . . 10  
 Customer Care . . . . . 31

## D

Datum einstellen . . . . . 7  
 Digitaluhr . . . . . 26  
 Display  
     Display-Sprache ändern . . . . . 26  
     einstellen . . . . . 26  
     Farbschema . . . . . 26  
     im Ruhezustand . . . . . 1  
     Kontrast . . . . . 26  
     Screensaver . . . . . 26  
 Display-Tasten . . . . . 1, 11

## E

Ein-/Aus-Taste . . . . . 1  
 Einschalten  
     Anrufbeantworter . . . . . 21  
     Freisprechen . . . . . 10  
     Hinweistöne . . . . . 27  
     intern zuschalten . . . . . 25  
     Klingelton unterdrücken . . . . . 27  
     Rufannahme . . . . . 26  
     SMS-Funktion . . . . . 19  
     Tastensperre . . . . . 11  
 Empfangsstärke . . . . . 1  
 Entgangener Anruf . . . . . 15  
 Externes Gespräch an Anrufb. weiterleiten . . . . . 22

## F

Falscheingaben (Korrektur) . . . . . 12  
 Farbschema . . . . . 26  
 Fehlerbehebung . . . . . 30  
     SMS . . . . . 19  
 Fehlerton . . . . . 27  
 Flash eingeben . . . . . 1  
 Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage) . . . . . 29  
 Flüssigkeit . . . . . 30  
 Fragen und Antworten . . . . . 30  
 Freisprechen . . . . . 10  
     Taste . . . . . 1  
 Für 24 Stunden aus (Wecker) . . . . . 28

## G

Garantie . . . . . 32  
 Gespräch  
     an Anrufb. weiterleiten . . . . . 22  
     beenden . . . . . 10  
     intern . . . . . 25  
     Teilnehmer zuschalten . . . . . 25

übernehmen v. Anrufbeantworter . . . . .	22
weitergeben (verbinden) . . . . .	25
Gesprächsdauer . . . . .	15, 16
Gürtelclip . . . . .	7

**H**

Headset . . . . .	1, 7
Hinweistöne . . . . .	27
Hörerbetrieb . . . . .	11
Hörerlautstärke . . . . .	26
Hörgeräte . . . . .	4

**I**

Intern	
rückfragen . . . . .	25
telefonieren . . . . .	25
zuschalten . . . . .	25
Internes Gespräch . . . . .	25
anklopfen . . . . .	25

**K**

Klingelton	
ändern . . . . .	26, 28
Lautstärke einstellen . . . . .	11, 26
Melodie einstellen . . . . .	27
unterdrücken . . . . .	27
Kontrast . . . . .	26
Korrektur von Falscheingaben . . . . .	12
Kostenbewusst telefonieren . . . . .	15
Kostensparfunktion (Anrufbeantworter) . . . . .	22
Kundenservice . . . . .	31
Kurzwahl . . . . .	13

**L**

Ladezeiten des Mobilteils . . . . .	31
Ladezustand (Akku) . . . . .	1, 6
Ladezustandsanzeige . . . . .	7
Lautstärke	
Klingelton . . . . .	26
Lautstärke einstellen	
Hörer . . . . .	26
Klingelton . . . . .	26
Lautsprecher . . . . .	26
Sprache Mobilteil . . . . .	26
Leistungsaufnahme (Basis) . . . . .	31
Lieferzustand einstellen	
Basis . . . . .	28
Mobilteil . . . . .	28

**Liste**

Anrufbeantworterliste . . . . .	15
Anruferliste . . . . .	14
Eingangsliste (SMS) . . . . .	18
Eintrag . . . . .	15
entgangene Anrufe . . . . .	15
Entwurfsliste (SMS) . . . . .	17
Wahlwiederholungsliste . . . . .	14

**M**

Medizinische Geräte . . . . .	4
Meldung des Netz-Anrufbeantworters	
ansehen . . . . .	24
Melodie einstellen (Klingelton) . . . . .	27
Menü	
eine Menü-Ebene zurück . . . . .	11
Endeton . . . . .	27
Menü-Führung . . . . .	12
Übersicht . . . . .	8
Mithören während Aufzeichnung . . . . .	22
Mobilteil	
abmelden . . . . .	28
anmelden . . . . .	24
Betriebs- und Ladezeiten . . . . .	31
Display-Sprache . . . . .	26
ein-/ausschalten . . . . .	11
einstellen (individuell) . . . . .	26
Gespräch weitergeben . . . . .	25
Hinweistöne . . . . .	27
in Betrieb nehmen . . . . .	5
in Lieferzustand zurücksetzen . . . . .	28
Kontakt mit Flüssigkeit . . . . .	30
mehrere nutzen . . . . .	24
Ruhezustand . . . . .	11
Sprachlautstärke . . . . .	26
suchen . . . . .	25

**N**

Nachricht	
als neu markieren . . . . .	22
anhören . . . . .	21
löschen . . . . .	22
Nummer ins Telefonbuch übernehmen . . . . .	22
Taste . . . . .	1
Nachrichten-Taste . . . . .	1
Liste öffnen . . . . .	18
Listen aufrufen . . . . .	14
Netzanbietervorwahl, automatische . . . . .	15
Netz-Anrufbeantworter . . . . .	24
Nummer	
Absender im Telefonbuch speichern . . . . .	18
aus Telefonbuch übernehmen . . . . .	14
des Anrufers anzeigen (CLIP) . . . . .	10
Eingabe mit Telefonbuch . . . . .	14
für SMS-Zentrum einstellen . . . . .	19
im Telefonbuch speichern . . . . .	13, 14

**P**

Paging . . . . .	2, 25
Pausenzeiten (Telefonanlage) . . . . .	29
Pflege des Telefons . . . . .	30
PIN ändern . . . . .	28
Preselection . . . . .	15
Eintrag speichern, ändern . . . . .	16

<b>R</b>	
Raute-Taste . . . . .	1, 11
Reihenfolge im Telefonbuch . . . . .	33
R-Taste . . . . .	1
Rückfrage (intern) . . . . .	25
Ruf von Unbekannt. . . . .	10
Rufannahme . . . . .	22, 26
Rufnummernübermittlung . . . . .	10
Ruhezustand (Display). . . . .	1, 11
<b>S</b>	
Schnellwahl	
Anrufbeantworter . . . . .	23
Netz-Anrufbeantworter . . . . .	24
Screensaver . . . . .	26
Senden	
SMS . . . . .	17
Telefonbucheintrag an Mobilteil . . . . .	13
Shortcut (Ziffernkombination) . . . . .	8
Sicherheitshinweise . . . . .	4
SMS. . . . .	17
an Telefonanlage . . . . .	19
beantworten oder weiterleiten . . . . .	18
Eingangsliste . . . . .	18
Entwurfsliste . . . . .	17
Fehler beheben . . . . .	19
lesen . . . . .	17
löschen . . . . .	17
Nummer speichern . . . . .	18
schreiben . . . . .	17
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen . . . . .	19
senden . . . . .	17
Text schreiben . . . . .	33
weiterleiten . . . . .	18
SMS-Funktion ein-/ausschalten . . . . .	19
SMS-Zentrum	
einstellen . . . . .	19
Nummer ändern . . . . .	19
Snooze (Wecker) . . . . .	28
Sonderzeichen . . . . .	34
Sperre (Tastensperre) . . . . .	11
Sprachlautstärke . . . . .	26
Steckernetzgerät . . . . .	4
Stern-Taste . . . . .	1, 27
Steuer-Taste . . . . .	1, 11
Stromverbrauch . . . . .	32
Stromverbrauch s. Leistungsaufnahme	
Suchen	
im Telefonbuch. . . . .	13
Mobilteil . . . . .	25
System-PIN ändern . . . . .	28
<b>T</b>	
Tasten	
Abheben-Taste . . . . .	1, 10
Auflegen-Taste . . . . .	1, 10, 11
Display-Tasten . . . . .	1, 11
Ein-/Aus-Taste. . . . .	1
Freisprech-Taste . . . . .	1
Kurzwahl . . . . .	13
Nachrichten-Taste . . . . .	1, 14
Paging-Taste . . . . .	2
Raute-Taste . . . . .	1, 11
R-Taste . . . . .	1
Schnellwahl . . . . .	23
Stern-Taste . . . . .	1, 27
Steuer-Taste . . . . .	1, 11
Taste 1 (Schnellwahl) . . . . .	23
Tastensperre . . . . .	11
Telefonbuch-Eintrag zuordnen . . . . .	13
Wecker-Taste . . . . .	1
Tastenklick . . . . .	27
Tastensperre. . . . .	11
Technische Daten . . . . .	31, 32
Telefonanlage	
Basis an Telefonanl. betreiben. . . . .	28
Flash-Zeit einstellen . . . . .	29
Pausenzeiten . . . . .	29
SMS . . . . .	19
Wahlverfahren einstellen . . . . .	29
Telefonbuch . . . . .	13
bei Nummerneingabe nutzen . . . . .	14
Eintrag auswählen . . . . .	13
Eintrag speichern . . . . .	13
Eintrag/Liste senden an Mobilteil . . . . .	13
erste Nummer speichern . . . . .	13
Nummer aus Text übernehmen . . . . .	14
Nummer des Absenders (SMS) speichern	18
öffnen . . . . .	11
Reihenfolge der Einträge . . . . .	33
Telefonieren	
Anruf annehmen . . . . .	10
extern . . . . .	10
intern . . . . .	25
Telefonsteckerbelegung . . . . .	5
Text schreiben, bearbeiten . . . . .	33
Textmeldung s. SMS	
<b>U</b>	
Uhrzeit einstellen . . . . .	7
Unbekannt. . . . .	10
Unterdrücken	
ersten Klingelton . . . . .	27
Preselection . . . . .	16
<b>V</b>	
Verpackungsinhalt. . . . .	5
<b>W</b>	
Wählen	
mit Kurzwahl. . . . .	13
Telefonbuch . . . . .	13
Wahlverfahren . . . . .	29
Wahlwiederholung . . . . .	14
Warnton (Akku) . . . . .	27
Wecker . . . . .	27
Taste . . . . .	1

Weckwiederholung. . . . .	28
Weckzeit einstellen. . . . .	28
<b>Z</b>	
Zeichen	
löschen. . . . .	12
Zubehör. . . . .	35
Zurückrufen aus Anruferliste. . . . .	15
Zuschalten zu einem Gespräch . . . . .	25